

Anschlussäulen (KVAS, TKV, FKV) mit Eingrabssockel - leer

G01

outdoor cabinets empty (enclosures e.g. for electrical use e.g. as underground serviced streetlight pedestals, junction box or cable TV pillars), made from lightweight aluminium alloy powder coated, free standing, removeable front opening service door, individual configurability

Leergehäuse mit integriertem Metallsockel, zweiteiliges Set,

gemäß ÖVE/ÖNORM 62208 (Leergehäuse für NS-Schaltgerätekombinationen - Allg. Anforderungen, IEC 62208), Schutzklasse IP34D nach ÖVE/ÖNORM EN60529+A1, für Freiluftbedingungen, vorbereitet zum Einbeziehen in Schutzklasse I (Schutzmaßnahme mit Schutzleiter), **Steck- oder Scharniertüre (-S)** mit Bohrung $\varnothing=30\text{mm}$ für Blechmontage-Zylinderschloss oder Drehriegel (siehe Teil 1 Seite 141 bis 143)

aus Aluminiumlegierung AlMg3 (-Al), komplett pulverbeschichtet (/b)



KVAS-F1 BxHxT: 200x450x130*mm **mit Sockel** (+855mm, gesamt 1.305mm hoch), Scharniertüre (-S)

195380 **KVAS-F1-Al/b-S** kieselgrau RAL7032, 0,032m³, 6,0kg

195390 **KVAS-F1-Al/b-S** **olivgrün** RAL6003, 0,032m³, 6,0kg, k.LW

* Restmenge mit Tiefe 120mm (statt neu 130mm) lagernd.

KVAS-F2 BxHxT: 270x660x200mm **mit Sockel** (+950mm, gesamt 1.610mm hoch)

195381 **KVAS-F2-Al/b** kieselgrau RAL7032, 0,087m³, 8,5kg

195391 **KVAS-F2-Al/b** **olivgrün** RAL6003, 0,087m³, 8,5kg, k.LW

Montageplatten für KVAS-Anschlussäulen, lose bzw. eingebaut
aus **Aluminium AlMg3 (-Al)** oder **Hartpapier HPL2061** nach ÖVE/ÖNORM EN60893, braun

195382 **MP KVAS-F1-Al** für KVAS-F1, BxHxS: 165x390x2mm, 0,3kg

195383 **MP KVAS-F1-HP** für KVAS-F1, BxHxS: 165x390x4mm, 0,4kg

195384 **MP KVAS-F2-Al** für KVAS-F2, BxHxS: 235x600x2mm, 0,8kg

195385 **MP KVAS-F2-HP** für KVAS-F2, BxHxS: 235x600x4mm, 0,9kg

aus Stahlblech feuerverzinkt (-fz) nach ÖNORM EN ISO 1461

		B x H x T	
190053	FKV231-fz	250 x 350 x 125mm	mit Sockel (+950, gesamt 1.300mm), 0,041m ³ , 13,6kg
190054	FKV241-fz-S	280 x 480 x 180mm	mit Sockel (+950, gesamt 1.430mm), 0,069m ³ , 17,5kg
190222	FKV231-fz Oberteil	250 x 350 x 125mm	ohne Sockel, 0,011m ³ , 4,2kg
190224	S231-fz Sockel	250 x 950 x 125mm	Eingrab-Sockel für FKV231-fz, 9,4kg
190803	S231/200-fz Sockel	250 x 200 x 125mm	Bodenmontage-Sockel, 2,8kg
190805	S231/500-fz Sockel	250 x 500 x 125mm	Bodenmontage-Sockel mit Frontblende
190223	FKV241-fz-S Oberteil	280 x 480 x 180mm	ohne Sockel, 0,023m ³ , 6,0kg
190225	S241-fz Sockel	280 x 950 x 180mm	Eingrab-Sockel für FKV241, 11,5kg
190804	S241/200-fz Sockel	280 x 200 x 180mm	Bodenmontage-Sockel, 4,0kg

Schaumstoff-Abdichtungen siehe Seite 21!



190099 **TKV 4-8-Al/b** TV-Kabelverteiler für 4-8 Abzweiger
BxHxT: 150x495x150mm (Dach 154x165mm) **mit Sockel** (+605mm), kieselgrau (RAL 7032), Stecktüre mit Lüftungsschlitzen, statt Z-Montagewinkel mit Alu-Kombischiene
CTS 35/10-Al 400mm lang, 0,025m³, 4,2kg

