

## Outdoor-Schränke freistehend Stahl oder Alu - leer, Bürsten

G01

outdoor cabinets empty (enclosures e.g. for electrical use e.g. as underground serviced streetlight pedestals), made from long-living, sturdy steel sheet hot-dip galvanized or lightweight Aluminium powder coated, free standing e.g. on polyester bases, removable front opening service door, individual configurability; from hot-dip galvanized steel sheet; individual powder coating; nylon cable brushes



190055 / 190056 / 190057 auf Sockel

### Leerschränke freistehend für Normsockel

Maße ähnl. ÖNORM E 4381

**Stahlblech feuerverzinkt (-fz) nach ÖNORM EN ISO 1461,**

**innen isolierstoffbeschichtet (/b), Schutzart IP34D,**

**Scharniertüre (-S), neutral und ohne Aufkleber,**

**mit Bohrung d=30mm für Zylinderschloss,**

**Z-Montagewinkel an Rückwand, inkl. Schaumstoffbeilage**



Breite x Höhe x Tiefe    Volumen, Masse

190055	<b>F3-fz/b-S</b>	420x 660x 200mm	für Sockel KS3, 0,055m <sup>3</sup> , 14kg
190336	<b>F3-H-fz/b-S</b>	420x 900x 200mm	Sonderhöhe, 16kg
190219	Bodenflanschplatte für F3-fz/b, AlMg3 pulverb., mit Befestigungsbohrungen, 0,95kg		
190056	<b>F4-fz/b-S</b>	590x 850x 320mm	für Sockel KS4, 0,160m <sup>3</sup> , 26,1kg
190338	<b>F4-H-fz/b-S</b>	590x 1100x 320mm	Sonderhöhe, Restbestand <b>610x1078x340mm</b> , 40kg
190220	Bodenflanschplatte für F4-fz/b, AlMg3 pulverb., mit Befestigungsbohrungen, 2,5kg		
190057	<b>F5-fz/b-S</b>	785x 850x 320mm	für Sockel KS5, 0,214m <sup>3</sup> , 31kg
190340	<b>F5-H-fz/b-S</b>	785x 1100x 320mm	Sonderhöhe, Restbestand <b>805x1078x340mm</b> , 48kg
190221	Bodenflanschplatte für F5-fz/b, AlMg3 pulverb., mit Befestigungsbohrungen, 3,3kg		
190058	<b>F6-fz/b-S</b>	1115x 850x 320mm	für Sockel KS6, 0,303m <sup>3</sup> , 48kg



### Aluminium (-Al)

*zuzüglich 0040 Verpackungskostenanteil*

**kieselgrau RAL 7032 pulverbeschichtet (außen und innen), Schutzart IP34D, Scharniertüren (-S) neutral und ohne Aufkleber, Z-Montagewinkel an Rückwand**

190447	<b>F3-Al/b-S</b>	420x 660x 200mm	für Sockel KS3, 0,055m <sup>3</sup>
190370	<b>F6-Al/b-S</b>	1115x 850x 320mm	für Sockel KS6, 0,303m <sup>3</sup> , 30kg mit Schwenkhebelverschluss inkl. Stangenantrieb

Weitere Größen auf Anfrage!

Auf Wunsch gerne möglich:

### Individuelle Kunststoffbeschichtung



passend zu  
Lichtmasten,  
Geländer,  
Gebäude etc.

**999005 Sonder-Pulverbeschichtung** diverser Metallgehäuse etc.


innen oder komplett innen und außen,  
glatt glänzend, Struktur, seidenmatt etc.

*Achtung: Bei Feuerverzinkung ist die Zinkblume durch die Beschichtung sichtbar!*

**Aufpreis für Schwenkhebelverschluss** statt d=30mm für Blechmontagezylinder

290095 Türe mit Schwenkhebelverschluss für 1 Halbzylinder, ohne Schlosseinsatz

290096 Türe mit Schwenkhebelverschluss für 2 Halbzylinder, ohne Schlosseinsatz



**Kabeleinführungs-Bürsten (KEB) aus Nylon (PA 6)** - Abdichtung bei Kabeldurchführung durch Türen, **pro m,**

in h-Profil Alu, Zuschnitte bis max. 2m

020031 KEB 30 weiß Höhe (h/H) 30/55mm, Nylon 0,5mm

020034 KEB 60 schwarz Höhe (h/H) 60/85mm, Nylon 0,4mm

020045 KEB 80 schwarz Höhe (h/H) 80/105mm, Nylon 0,4mm

