

Outdoor-Schränke freistehend Stahl oder Alu - leer, Bürsten

G01

outdoor cabinets empty (enclosures e.g. for electrical use e.g. as underground serviced streetlight pedestals), made from long-living, sturdy steel sheet hot-dip galvanized or lightweight Aluminium powder coated, freestanding e.g. on polyester bases, removable front opening service door, individual configurability; from hot-dip galvanized steel sheet; individual powder coating; nylon cable brushes



190055 / 190056 / 190057 auf Sockel

Leerschränke freistehend für Normsockel

Maße ähnl. ÖNORM E 4381


Stahlblech feuerverzinkt (-fz) nach ÖNORM EN ISO 1461,

innen isolierstoffbeschichtet (/b), Schutzart IP34D,

Scharniertüre (-S), neutral und ohne Aufkleber,

mit Bohrung d=30mm für Zylinderschloss,

Z-Montagewinkel an Rückwand, inkl. Schaumstoffbeilage



Breite x Höhe x Tiefe Volumen, Masse

190055	F3-fz/b-S	420x 660x 200mm	für Sockel KS3, 0,055m ³ , 14kg
190336	F3-H-fz/b-S	420x 900x 200mm	Sonderhöhe, 16kg
190219	Bodenflanschplatte für F3-fz/b mit Befestigungsbohrungen, 0,95kg		
190056	F4-fz/b-S	590x 850x 320mm	für Sockel KS4, 0,160m ³ , 26,1kg
190338	F4-H-fz/b-S	590x 1100x 320mm	Sonderhöhe, Restbestand 610x1078x340mm , 40kg
190220	Bodenflanschplatte für F4-fz/b mit Befestigungsbohrungen, 2,5kg		
190057	F5-fz/b-S	785x 850x 320mm	für Sockel KS5, 0,214m ³ , 31kg
190340	F5-H-fz/b-S	785x 1100x 320mm	Sonderhöhe, Restbestand 805x1078x340mm , 48kg
190221	Bodenflanschplatte für F5-fz/b mit Befestigungsbohrungen, 3,3kg		
190058	F6-fz/b-S	1115x 850x 320mm	für Sockel KS6, 0,303m ³ , 48kg k.LW



- langlebig -

Aluminium (-Al)

zuzüglich 0040 Verpackungskostenanteil 6,60

kieselgrau RAL 7032 pulverbeschichtet (außen und innen), Schutzart IP43,
Scharniertüren (-S) neutral und ohne Aufkleber, Z-Montagewinkel an Rückwand

190447	F3-Al/b-S	420x 660x 200mm	für Sockel KS3, 0,055m ³
190370	F6-Al/b-S	1115x 850x 320mm	für Sockel KS6, 0,303m ³ , 30kg mit Schwenkhebelverschluss inkl. Stangenantrieb

Weitere Größen auf Anfrage!



Auf Wunsch gerne möglich:

Individuelle Kunststoffbeschichtung



passend zu
Lichtmasten,
Geländer,
Gebäude etc.

999005 **Sonder-Pulverbeschichtung** diverser Metallgehäuse etc.
innen oder komplett innen und außen,
glatt glänzend, Struktur, seidenmatt etc.

Achtung: Bei Feuerverzinkung ist die Zinkblume durch die Beschichtung sichtbar!

Kabeleinführungs-Bürsten (KEB) aus Nylon (PA 6) - Abdichtung bei Kabeldurchführung durch Türen, pro m,
in h-Profil Alu, Zuschnitte bis max. 2m

020031	KEB 30 weiß	Höhe (h/H) 30/55mm, Nylon 0,5mm
020034	KEB 60 schwarz	Höhe (h/H) 60/85mm, Nylon 0,4mm
020045	KEB 80 schwarz	Höhe (h/H) 80/105mm, Nylon 0,4mm

