

Outdoor-Kunststoffschränke - leer - J/K

G02

empty outdoor cabinets (enclosures for electrical power and communication distribution a.o.), made from fibre-glass-reinforced polyester (SMC) prepreg, mostly with powder-in-mould coating for high UV-resistance, sturdy, with inserted nuts inside, free-standing e.g. on polyester bases, individual configurability

zuzüglich Verpackungskostenanteil 6,60!

aus glasfaserverstärktem Polyester, lichtgrau RAL 7035, Schwenktüren, Flammbeständigkeit V-0 gemäß UL94, mechanische Festigkeit geprüft nach ÖVE/ÖN EN 61439-1 und -5, Abmessungen nach DIN 43629, ähnlich ÖNORME 4381, Türen vorbereitet für gängige Halbzylinderschlösser

glatte Oberfläche (für allgemeine Verwendung, Steuerschränke)
M10-Befestigungspunkten an der Rückwand, passend für Sockel KS3T bis KS7

Schutzart IP44, Türen mit Dreipunktsperre,
Einfach-Schwenktüre bis Baugröße F5 rechts angeschlagen,
Doppeltüre ab Baugröße F6, Türöffnungswinkel 95°



230161	F3T/H850-K/J/K	465x 850x 320mm	(Gr.00), 17kg
230166	F3T/H1100-K/J/K	465x 1100x 320mm	(Gr.00), 21kg
230162	F4/H850-K/J/K	590x 850x 320mm	(Gr.0), 20kg
230167	F4/H1100-K/J/K	590x 1100x 320mm	(Gr.0), 26kg
230163	F5/H850-K/J/K	785x 850x 320mm	(Gr.1), 24kg
230168	F5/H1100-K/J/K	785x 1100x 320mm	(Gr.1), 31kg
230164	F6/H850-K/J/K	1115x 850x 320mm	(Gr.2), 35kg, keine Lagerware
230169	F6/H1100-K/J/K	1115x 1100x 320mm	(Gr.2), 46kg, keine Lagerware
230165	F7/H850-K/J/K	1445x 850x 320mm	(Gr.3), 41kg, keine Lagerware
230170	F7/H1100-K/J/K	1445x 1100x 320mm	(Gr.3), 50kg

Schutzart IP44+ (vor EN 61439-Prüfung: IP54; neue Schranktypen 2013/14 lfb.),
Türen mit Dreipunktsperre vorbereitet für die Montage gängiger Halbzylinderschlösser,
Einfach-Schwenktüre bis Baugröße F5 rechts angeschlagen, Doppeltüre ab Baugröße F6, Türöffnungswinkel 95°

230171	F3T/H850-IP44+-K/J/K	465x 850x 320mm	(Gr.00), 17kg
230176	F3T/H1100-IP44+-K/J/K	465x 1100x 320mm	(Gr.00), 21kg, keine Lagerware
230172	F4/H850-IP44+-K/J/K	590x 850x 320mm	(Gr.0), 20kg
230177	F4/H1100-IP44+-K/J/K	590x 1100x 320mm	(Gr.0), 26kg, keine Lagerware
230173	F5/H850-IP44+-K/J/K	785x 850x 320mm	(Gr.1), 24kg, keine Lagerware
230178	F5/H1100-IP44+-K/J/K	785x 1100x 320mm	(Gr.1), 31kg, keine Lagerware
230174	F6/H850-IP44+-K/J/K	1115x 850x 320mm	(Gr.2), 35kg, keine Lagerware
230179	F6/H1100-IP44+-K/J/K	1115x 1100x 320mm	(Gr.2), 46kg, keine Lagerware
230175	F7/H850-IP44+-K/J/K	1445x 850x 320mm	(Gr.3), 41kg, keine Lagerware
230180	F7/H1100-IP44+-K/J/K	1445x 1100x 320mm	(Gr.3), 50kg, keine Lagerware

gerippte Oberfläche (für HAS, KVS [unbeschichtet, nicht für Netz NÖ!])



Schutzart IP44, vorbereitet für SS-Montage, Schwenktüren mit Dreipunktsperre (außer 235100 u. 235104), hinten Befestigungspunkte für Cu-Schienen, Einfach-Schwenktüren bis Baugröße F4 rechts angeschlagen, Doppeltüre ab Baugröße F5, Türöffnungswinkel 95°

235104	HAS-K/J/K Stecktüre	316x 1415x 228mm	10kg
235099	F3-K/J/K Schwenktüre	460x 699x 190mm	(Gr.00), 12kg
235100	F3-K/J/K Stecktüre	460x 696x 184mm	(Gr.00), 12kg, Auslauf-type!
235105	F3T/H850-K/J/K	460x 850x 320mm	(Gr.00), 14kg
235101	F4/H850-K/J/K	596x 850x 320mm	(Gr.0), 17kg, keine Lagerware
235102	F5/H850-K/J/K	791x 850x 320mm	(Gr.1), 20kg
235103	F6/H850-K/J/K	1121x 850x 320mm	(Gr.2), 26kg, keine Lagerware

F ... freistehend H ... Höhe 850/1100mm -K ... Kunststoff /J ... Hersteller J.M /K ... komplett zusammengebaut