

Sockelaufsätze (SA)

G04

dig-in and floor mounted bases for cabinets and accompanying enlargements (extensions) also with hinged fair ground cover for outdoor (or indoor) freestanding cabinets, made from stainless steel powder coated or aluminium alloy or steel sheet hot-dip galvanized

alle Sockelaufsätze zuzüglich
Verpackungskostenanteil 6,60

Sockelaufsätze (SA, Sockelverlängerungen) - 350 / 600mm hoch



190229



NIRO V2A beschichtet

Stabile Verlängerung für zu tief versetzte Normsocket, **NÖ Netz**-approbiert, **NIROSTA** 1.4301, kieselgrau **RAL7032 kunststoffbeschichtet**, mit Kabelabfangschiene A8-vz, abnehmbare obere Frontblende (bei SA4 u. SA5 auch untere Blende abnehmbar), **beidseitig verschließbare Baustromeinführungen**, inkl. 4 Stk. Schrauben M12x30 für die Gehäuse- oder Sockelbefestigung, Gewindebuchsenabstand: SA3...340x60mm SA3T...360x160mm SA4...495x160mm SA5...690x160mm SA6...1020x160mm

190229 **SA3/350-N/b** BxHxT:420x380x180mm, für KS3, 0,029m³, 9,2kg [26486300](#)

190232 **SA3/600-N/b** BxHxT:420x630x180mm, für KS3, 0,048m³, 15,7kg

190266 **SA3T/350-N/b** BxHxT:450x380x310mm, für KS3T, 0,053m³, 11,7kg, keine Lagerware

190267 **SA3T/600-N/b** BxHxT:450x630x310mm, für KS3T, 0,088m³, 16,3kg, keine Lagerware

190230 **SA4/350-N/b** BxHxT:590x380x310mm, für KS4, 0,070m³, 13,8kg [26486400](#)

190234 **SA4/600-N/b** BxHxT:590x630x310mm, für KS4, 0,115m³, 23,6kg

190231 **SA5/350-N/b** BxHxT:785x380x310mm, für KS5, 0,092m³, 16,5kg [26486500](#)

190250 **SA5/600-N/b** BxHxT:785x630x310mm, für KS5, 0,153m³, 28,0kg

Sonderhöhen auf Anfrage!

Sockelaufsätze mit Kabeleinführungs-Klappe (SA-KEK, Festplatzsocket) - 300 / 500mm hoch



Alu AlMg3 beschichtet

zur **variablen Montage** z.B. auf Normsocket oder mit Bodenbefestigungs-Set SA-BBS auf **Betonestrich**, in Innenräumen sowie **im Freien**, für Schaltschränke und Leergehäuse nach ÖNORM E4381 bzw. nach DIN 43629, **Aluminium AlMg3**, kieselgrau **RAL7032 kunststoffbeschichtet**, inkl. 4 Stk. Schrauben M12x30 für die Gehäusebefestigung, 2 x Kabelabfangschiene A8-vz (1x hinten, 1x vorne), **von innen verriegelbare Kabeleinführungs-Klappe!**

Abstand der Gewindebuchsen: SA3.....340x60mm SA3T.....360x160mm
SA4.....495x160mm SA5.....690x160mm SA6.....1020x160mm

190430 **SA3-KEK/300-Al/b** BxHxT: 420x330x180mm, für KS3, 5kg

190431 **SA3-KEK/500-Al/b** BxHxT: 420x530x180mm, für KS3, 7kg

190432 **SA3T-KEK/300-Al/b** BxHxT: 450x330x310mm, für KS3T, 8kg

190433 **SA3T-KEK/500-Al/b** BxHxT: 450x530x310mm, für KS3T, 13kg, k.LW

190434 **SA4-KEK/300-Al/b** BxHxT: 590x330x310mm, für KS4, 7kg

190435 **SA4-KEK/500-Al/b** BxHxT: 590x530x310mm, für KS4, 12kg

190436 **SA5-KEK/300-Al/b** BxHxT: 785x330x310mm, für KS5, 7kg

190437 **SA5-KEK/500-Al/b** BxHxT: 785x530x310mm, für KS5, 13kg

190438 **SA6-KEK/300-Al/b** BxHxT: 1115x330x310mm, für KS6, 10kg, k.LW

190439 **SA6-KEK/500-Al/b** BxHxT: 1115x530x310mm, für KS6, 17kg

Bodenbefestigungs-Set für Sockelaufsätze SA

aus NIRO (2Stk. Profilschienen zum Einlegen innen) inkl. 4x NIRO-SK-Schr. M12x25 u. NIRO-Kontaktscheiben

190440 SA-BBS/T180 für SA mit Tiefe 180mm

190441 SA-BBS/T310 für SA mit Tiefe 310mm