

## Bodenmontage-Sockel (KS-B) aus Polyester bzw. Stahl fz

G04

polyester bases, glassfibre-reinforced (SMC), for floor mounting of free standing (outdoor) cabinets, light grey or pebble grey, total height 250 or 500mm; floor mounted bases made from steel

**Höhe: 250 / 500mm, zur direkten Montage auf planebenen Böden (Zementestrich o.ä.) im Innenraum sowie im Freien, passend für Schaltschränke und Leergehäuse nach ÖNORM E4380, E4381 bzw. nach DIN 43629**

Abstand der Gewindebuchsen: KS-B 3...340 x 60mm KS-B 3T...360/330<sup>x)</sup> x 160mm  
z.T. nach ÖNORM E 4382 KS-B 4...495 x 160mm KS-B 5...690 x 160mm KS-B 6...1020 x 160mm

**Komplett zusammengebaut** geliefert, inkl. 4 Stk. Befestigungsschrauben M12x30 für die Gehäusebefestigung, Kabelabfangschiene A8, abnehmbare Frontblende, seitlich verschließbare Baustromeinführungen




**KS.. Kunststoffsockel -B... Bodenmontage /H... Höhe /T... Tiefe**

### RAL 7035 lichtgrau

farblich passend z.B. für MSW/I-Netz NÖ, MSW/I/F-O Wien, HSK-F Wien, KHAK-F, Kunststoffschränke leer -J/-O

250272	KS-B3T/H250/T320	BxHxT: 450x250x310mm,	0,03m <sup>3</sup> , 6,3kg
250273	KS-B3T/H500/T320	BxHxT: 450x500x310mm,	0,07m <sup>3</sup> , 10,0kg
250274	<b>KS-B4/H250/T320</b>	BxHxT: 590x250x310mm,	0,04m <sup>3</sup> , 7,3kg
250275	<b>KS-B4/H500/T320</b>	BxHxT: 590x500x310mm,	0,09m <sup>3</sup> , 11,5kg
250276	<b>KS-B5/H250/T320</b>	BxHxT: 785x250x310mm,	0,06m <sup>3</sup> , 9,0kg
250277	<b>KS-B5/H500/T320</b>	BxHxT: 785x500x310mm,	0,12m <sup>3</sup> , 14,0kg
250278	KS-B6/H250/T320	BxHxT: 1115x250x310mm,	0,09m <sup>3</sup> , 11,2kg
250279	KS-B6/H500/T320	BxHxT: 1115x500x310mm,	0,17m <sup>3</sup> , 17,5kg



### RAL 7032 kieselgrau


farblich passend z.B. für FZNV-Netz NÖ A1/b, Kunststoffschränke leer -E

250037	<b>KS-B3/H250/T180</b>	BxHxT: 420x250x180mm,	0,02m <sup>3</sup> , 4,5kg
250040	<b>KS-B3/H500/T180</b>	BxHxT: 420x500x180mm,	0,04m <sup>3</sup> , 7,6kg
250038	KS-B3T/H250/T320 <sup>x)</sup>	BxHxT: 420x250x310mm,	0,03m <sup>3</sup> , 6,3kg, k.LW
250041	KS-B3T/H500/T320 <sup>x)</sup>	BxHxT: 420x500x310mm,	0,07m <sup>3</sup> , 10,0kg, k.LW
250036	KS-B4/H250/T320	BxHxT: 590x250x310mm,	0,04m <sup>3</sup> , 7,3kg
250042	KS-B4/H500/T320	BxHxT: 590x500x310mm,	0,09m <sup>3</sup> , 11,5kg
250031	KS-B5/H250/T320	BxHxT: 785x250x310mm,	0,06m <sup>3</sup> , 9,0kg
250043	KS-B5/H500/T320	BxHxT: 785x500x310mm,	0,12m <sup>3</sup> , 14,0kg
250039	KS-B6/H250/T320	BxHxT: 1115x250x310mm,	0,09m <sup>3</sup> , 11,2kg
250044	KS-B6/H500/T320	BxHxT: 1115x500x310mm,	0,17m <sup>3</sup> , 17,5kg

<sup>x)</sup> Lochabstand 330x160mm, passt nur für Kunststoffschränke -E!

## Bodenmontage-Sockel für Stahlblechkästen (Leerschränke fz/b, KVS, FZNV)

Stahlblech feuerverzinkt, 500mm hoch, nicht Netz NÖ-approbiert, mit Ankerschiene A8-vz, zur Montage auf Zementestrich o.ä.



190800	S-B3/H500/T200-fz	BxHxT:420x500x200mm,	0,042m <sup>3</sup> , 12,6kg
190801	S-B4/H500/T320-fz	BxHxT:590x500x320mm,	0,094m <sup>3</sup> , 18,0kg
190802	S-B5/H500/T320-fz	BxHxT:785x500x320mm,	0,126m <sup>3</sup> , 22,4kg