

## Sockel für Bodenmontage (KS-B) aus Polyester bzw. Stahl fz

G04

polyester bases, glassfibre-reinforced (SMC), for floor mounting of free standing (outdoor) cabinets, light grey or pebble grey, total height 250 or 500mm; floor mounted bases made from steel

**Höhe: 250 / 500mm, zur direkten Montage auf planebenen Böden (z.B. Zementestrich) im Innenraum sowie im Freien, passend für Schaltschränke und Leergehäuse nach ÖNORM E4380, E4381 bzw. nach DIN 43629**

Abstand der Gewindebuchsen: KS-B 3...340 x 60mm    KS-B 3T...360/330<sup>x)</sup> x 160mm  
z.T. nach ÖNORM E 4382    KS-B 4...495 x 160mm    KS-B 5...690 x 160mm    KS-B 6...1020 x 160mm

**Komplett zusammengebaut** geliefert, inkl. 4 Stk. Befestigungsschrauben M12x30 für die Gehäusebefestigung, Kabelabfangschiene A8, abnehmbare Frontblende, seitlich verschließbare Baustromeinführungen




**KS.. Kunststoffsockel    -B... Bodenmontage    /H... Höhe    /T... Tiefe**

### RAL 7035 lichtgrau

farblich passend z.B. für MSW//F-J/O Netz NÖ, MSW//F-O Wien, HSK-F Wien, KHAK-F, Kunststoffschränke leer -J/-O

|        |                         |                        |                             |
|--------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 250272 | <b>KS-B3T/H250/T320</b> | BxHxT: 450x250x310mm,  | 0,03m <sup>3</sup> , 6,3kg  |
| 250273 | <b>KS-B3T/H500/T320</b> | BxHxT: 450x500x310mm,  | 0,07m <sup>3</sup> , 10,0kg |
| 250274 | <b>KS-B4/H250/T320</b>  | BxHxT: 590x250x310mm,  | 0,04m <sup>3</sup> , 7,3kg  |
| 250275 | <b>KS-B4/H500/T320</b>  | BxHxT: 590x500x310mm,  | 0,09m <sup>3</sup> , 11,5kg |
| 250276 | <b>KS-B5/H250/T320</b>  | BxHxT: 785x250x310mm,  | 0,06m <sup>3</sup> , 9,0kg  |
| 250277 | <b>KS-B5/H500/T320</b>  | BxHxT: 785x500x310mm,  | 0,12m <sup>3</sup> , 14,0kg |
| 250278 | <b>KS-B6/H250/T320</b>  | BxHxT: 1115x250x310mm, | 0,09m <sup>3</sup> , 11,2kg |
| 250279 | <b>KS-B6/H500/T320</b>  | BxHxT: 1115x500x310mm, | 0,17m <sup>3</sup> , 17,5kg |




### RAL 7032 kieselgrau

farblich passend z.B. für FZNV-Netz NÖ A1/b, Kunststoffschränke leer -E

|        |                                |                        |                             |
|--------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 250037 | <b>KS-B3/H250/T180</b>         | BxHxT: 420x250x180mm,  | 0,02m <sup>3</sup> , 4,5kg  |
| 250040 | <b>KS-B3/H500/T180</b>         | BxHxT: 420x500x180mm,  | 0,04m <sup>3</sup> , 7,6kg  |
| 250038 | KS-B3T/H250/T320 <sup>x)</sup> | BxHxT: 420x250x310mm,  | 0,03m <sup>3</sup> , 6,3kg  |
| 250041 | KS-B3T/H500/T320 <sup>x)</sup> | BxHxT: 420x500x310mm,  | 0,07m <sup>3</sup> , 10,0kg |
| 250036 | KS-B4/H250/T320                | BxHxT: 590x250x310mm,  | 0,04m <sup>3</sup> , 7,3kg  |
| 250042 | KS-B4/H500/T320                | BxHxT: 590x500x310mm,  | 0,09m <sup>3</sup> , 11,5kg |
| 250031 | KS-B5/H250/T320                | BxHxT: 785x250x310mm,  | 0,06m <sup>3</sup> , 9,0kg  |
| 250043 | KS-B5/H500/T320                | BxHxT: 785x500x310mm,  | 0,12m <sup>3</sup> , 14,0kg |
| 250039 | KS-B6/H250/T320                | BxHxT: 1115x250x310mm, | 0,09m <sup>3</sup> , 11,2kg |
| 250044 | KS-B6/H500/T320                | BxHxT: 1115x500x310mm, | 0,17m <sup>3</sup> , 17,5kg |

<sup>x)</sup> Lochabstand 330x160mm, passt nur für Kunststoffschränke -E!

## Bodenmontage-Sockel für Stahlblechkästen (Leerschränke fz/b, KVS, FZNV)



Stahlblech feuerverzinkt, 500mm hoch, nicht Netz NÖ-approbiert, mit Kabelabfangschiene A8-vz, zur Montage auf Betonestrich o.ä.

|        |                   |                      |                              |
|--------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 190800 | S-B3/H500/T200-fz | BxHxT:420x500x200mm, | 0,042m <sup>3</sup> , 12,6kg |
| 190801 | S-B4/H500/T320-fz | BxHxT:590x500x320mm, | 0,094m <sup>3</sup> , 18,0kg |
| 190802 | S-B5/H500/T320-fz | BxHxT:785x500x320mm, | 0,126m <sup>3</sup> , 22,4kg |