

Kabelüberführungskästen KÜK NÖ Netz-Ausführung, ÖVE geprüft

G01

outside a house in-wall and inside a house wall mounted underground serviced cable joint boxes for houses, made of long-living hot-dip galvanized steel sheet, inside powder coated

KÜK 100-fz/b Z.Nr. 2110-01-95-LN mit Stecktüre

Einbau-Kabelüberführungskasten mit Vorzählerklemmenblock VB100-50/50-A
BxHxT: **250x350x130mm**, Vorprägungen hinten, oben und in Seitenwänden, 0,011m³

Nennstrom: 1/100A, Verlustleistung: 16W
Anschluss: max. 1x E-AY2Y-J 4x50SM, inkl. Zugentlastungsschelle 1x K22-28/AC+GW

190001 **KÜK 100-fz/b** 4,4kg

190101 26015002


190165 **KÜK 100-fz/b verputzbar** 4,6kg



*Nach Aufbringen einer Feinputzschicht ist vom Kasten lediglich die Schlosskappe und das Netz NÖ-Schildchen zu sehen!
Für das Zylinderschloss BB wird eine spezielle Schließzunge mitgeliefert!*



190001 / 190165



190165 / 190167

KÜK 100/3-fz/b Z.Nr. 2110-02-95-LN mit Stecktüre

Einbau-Sicherungskasten mit Vorzählersicherungsblock VB100/3-50/50-A,
für vorläufigen Freileitungsanschluss,
BxHxT: **250x350x130mm**, Vorprägungen hinten, oben und in Seitenwänden, 0,011m³

Nennstrom: 1/160A, Verlustleistung: 64W
Anschluss: max. 1x E-AY2Y-J 4x50SM, inkl. Zugentlastungsschelle 1x K22-28/AC+GW

190147 **KÜK 100/3-fz/b** 4,5kg

190148 26015003

190167 **KÜK 100/3-fz/b verputzbar** 4,7kg



190147 / 190167

KÜK 100-fz/b-AP Z.Nr. 2110-01-95-LN mit Stecktüre

Aufputz-Kabelüberführungskasten mit Vorzählerklemmenblock VB100-50/50-A, ähnlich 190001
BxHxT: **250x350x130mm**, Vorprägungen unten und oben in Seitenwänden,
inkl. Schlauchverschraubungs-Set aus PA 6.6 50 und 63mm, **4 Dübel** (Nylon von Fischer),
4 Gestellschrauben (6x60mm), 4 Abdeckkappen

Nennstrom: 1/100A bzw. 1/160A, Verlustleistung: 16 bzw. 64W,
Anschluss: max. 1x 4x50SM, inkl. Zugentlastungsschelle 1x K22-28/AC+GW

190315 **KÜK 100-fz/b-AP** 4,7kg

190316 26010010

190363 **KÜK 100/3-fz/b-AP** 4,8kg



190315

für Spezialanwendungen (z.B. bei Vollwärmeschutz) auch mit verputzbaren Türen:

190321 **KÜK 100-fz/b-AP verputzbar** 4,9kg

190322 **KÜK 100/3-fz/b-AP verputzbar** 5,0kg

190928 Schlauchverschraubungs-Set aus PA6.6 für KÜK-AP, als Ersatzteil, 0,1kg

Befestigungsset für KÜK-AP zum Einbau in Vollwärmeschutzfassaden, aus AlMg3

zur Montage eines KÜK-AP mit Distanz zur Mauer, 160-280mm (davon 130mm KÜK) einstellbar,
gewünschte Tiefe mit 4 Schrauben fixieren, hinter Gehäuse ev. PS-Isolationsplatte anbringen,
Set bestehend aus: 1x Befestigungsprofil am Gehäuse, 2x Winkel tiefenverstellbar,
8x Schraube M6x10, inkl. Befestigungsschrauben und Dübel für Mauerwerk

190519 **BS-KÜK-AP-VWSF/160-280**, 1,42kg

