

## Kabelüberführungskästen KÜK NÖ Netz-Ausführung, ÖVE geprüft

G01

outside a house in-wall and inside a house wall mounted underground serviced cable joint boxes for houses, made of long-living hot-dip galvanized steel sheet, inside powder coated

### KÜK 100-fz/b Z.Nr. 2110-01-95-LN mit Stecktüre

**Einbau-Kabelüberführungskasten** mit Vorzählerklemmenblock VB100-50/50-A  
BxHxT: **250x350x130mm**, Vorprägungen hinten, oben und in Seitenwänden, 0,011m<sup>3</sup>

Bemessungsbetriebsstrom: 100A

Anschluss: max. 1x E-AY2Y-J 4x50SM, inkl. Zugentlastungsschelle 1x K22-28/AC+GW und Kabelankerschiene

190001 **KÜK 100-fz/b** 4,4kg

190101 26015002

190165 **KÜK 100-fz/b verputzbar** 4,6kg



Nach Aufbringen einer Feinputzschicht ist vom Kasten lediglich die Schlosskappe und das Netz NÖ-Schildchen zu sehen!  
Für das Zylinderschloss BB wird eine spezielle Schließzunge mitgeliefert!



190001 / 190165



190165 / 190167

### KÜK 100/3-fz/b Z.Nr. 2110-02-95-LN mit Stecktüre

**Einbau-Sicherungskasten** mit Vorzählersicherungsblock VB100/3-50/50-A,  
für vorläufigen Freileitungsanschluss,  
BxHxT: **250x350x130mm**, Vorprägungen hinten, oben und in Seitenwänden, 0,011m<sup>3</sup>

Bemessungsbetriebsstrom: 100A

Anschluss: max. 1x E-AY2Y-J 4x50SM, inkl. Zugentlastungsschelle 1x K22-28/AC+GW und Kabelankerschiene

190147 **KÜK 100/3-fz/b** 4,5kg

190148 26015003

190167 **KÜK 100/3-fz/b verputzbar** 4,7kg



190147 / 190167

### KÜK 100-fz/b-AP Z.Nr. 2110-01-95-LN mit Stecktüre

**Aufputz-Kabelüberführungskasten** mit Vorzählerklemmenblock VB100-50/50-A, ähnlich 190001  
BxHxT: **250x350x130mm**, Vorprägungen unten und oben in Seitenwänden,  
**inkl. Schlauchverschraubungs-Set** aus PA 6.6 50 und 63mm, **4 Dübel** (Nylon von Fischer),  
**4 Gestellschrauben** (6x60mm), 4 Abdeckkappen

Bemessungsbetriebsstrom: 100A

Anschluss: max. 1x 4x50SM, inkl. Zugentlastungsschelle 1x K22-28/AC+GW und Kabelankerschiene

190315 **KÜK 100-fz/b-AP** 4,7kg

190316 26010010

190363 **KÜK 100/3-fz/b-AP** 4,8kg



190315

für Spezialanwendungen (z.B. bei Vollwärmeschutz) auch mit verputzbaren Türen:

190321 **KÜK 100-fz/b-AP verputzbar** 4,9kg

190322 **KÜK 100/3-fz/b-AP verputzbar** 5,0kg

190928 Schlauchverschraubungs-Set aus PA6.6 für KÜK-AP, als Ersatzteil, 0,1kg

### Befestigungsset für KÜK-AP zum Einbau in Vollwärmeschutzfassaden, aus AlMg3

zur Montage eines KÜK-AP mit Distanz zur Mauer, 160-280mm (davon 130mm KÜK) einstellbar,  
gewünschte Tiefe mit 4 Schrauben fixieren, hinter Gehäuse ev. PS-Isolationsplatte anbringen,  
Set bestehend aus: 1x Befestigungsprofil am Gehäuse, 2x Winkel tiefenverstellbar,  
8x Schraube M6x12

190519 **BS-KÜK-AP-VWSF/160-280**, 1,42kg

