

Einbau-Kabelverteilerschränke E1 NÖ Netz-Ausführung, ÖVE geprüft G01

outdoor in-wall distribution cabinets serviced by underground power cable, made of long-living hot-dip galvanized steel sheet, removeable front door, inside power coated

KVS E1-fz/b Z.Nr. 2121-01-95-LN / Z.Nr. 2121-02-95-LN mit Stecktüren

Einbau-Kabelverteilerschrank / z.T. mit Überspannungsableitern (rechts)
BxHxT: **280x480x180mm**, Vorprägungen (d=66mm) hinten, oben und in Seitenwänden, 0,023m³
Bemessungsbetriebsstrom: 125A
Anschluss: max. 2x E-AY2Y-J 4x50SM



190003

190003 **KVS E1-fz/b-6NHU00** 8,45kg
190103 [26110006](#)

190403 KVS E1-fz/b-6NHU00 verputzbar 8,80kg

190004 **KVS E1-fz/b-3NHU00-3ÜA** 8,50kg
190104 [26110303](#)

190404 KVSE1-fz/b-3NHU00-3ÜA verputzbar 8,85kg



190004

KVS-Sondertypen (nicht NNÖ-approbiert), Bemessungsbetriebsstrom 125A

190848 KVS E1-fz/b ohne Einsatz, mit Stecktüre m.NNÖ-Prägung, Gew.Buchsen und KAS, 6,4kg

190002 KVS E1-fz/b-3NHU00, 7,55kg, **z.Z. noch NNÖ-zugelassen**
190102 [26110003, z.Z. noch NNÖ-zugelassen](#)

190402 KVS E1-fz/b-3NHU00 verputzbar, 7,90kg

Sondertypen mit V-Brücken, nicht NNÖ-approbiert

190083 KVS E1-fz/b-VB 240/50/4 Bemessungsbetriebsstrom 100A, 8,4kg

190084 KVS E1-fz/b-VB 240/240/4 Bemessungsbetriebsstrom 125A, 8,5kg

Einsätze

191002 ES-KVS E1-fz/b-3NHU00 Einsatz, ohne Ankerschiene, 1,4kg

191003 ES-KVS E1-fz/b-6NHU00 Einsatz, ohne Ankerschiene, 2,2kg

191004 ES-KVS E1-fz/b-3NHU00-3ÜA Einsatz, ohne Ankerschiene, 2,3kg



Materialien zum nachträglichen Umbau von Stahlblech-KVS von Schutzklasse II auf SK I

190502 KVS E1-Umbauset Schutzklasse SK II auf SK I, mit Masseband 150mm, Türprofilklemme, Aufklebern, kpl., ohne Scharnierstifte/Splinte, [26487200](#), 0,186kg

190968 Türprofilklemme NIRO V2A, für Umbau von KVS in SK II auf SK I, 0,11kg

190509 Scharnierstift-/Splint-Satz NIRO V2A, je 10Stk. 5 und 6mm Winkel-Stifte lt.Z.Nr.2420-20-11-NE Pos.3, sowie 10 Stk. Splinte 5x40mm EN ISO 1234, [26487600](#), 0,30kg

Kunststoffkästen (Schutzklasse II)

230044 KVS E1-K Kunststoff, ohne Einsatz, mit NNÖ-Prägung, 320x520x180mm, 4kg

230011 KVS E1-K-6NHU00 Kunststoff, 8kg

230012 KVS E1-K-3NHU00-3ÜA Kunststoff, 8,1kg