

Freistehende Kabelverteilerschränke F5 NÖ Netz-Ausführung, ÖVE geprüft EVN Gruppe G01

outdoor distribution cabinets serviced by underground power cable, made of long-living and sturdy hot-dip galvanized steel sheet, strong and rust resistant, removeable front service door, free standing e.g. on polyester bases

für Normsockel KS5 (S5), mit Sammelschienen (Schienenabstand **185mm**), Masseband, Erdungsanschlussbolzen für Erdungs- und KurzschlieÙgarnitur auf PEN-Schiene.

KVS F5-fz/b Z.Nr. 2135-01-95-LN, VE 1(3)

BxHxT: 785x850x320mm, 0,214m³, ca.60kg
Verlustleistung: 762W, Anschluss: max. 2 x E-AY2Y-JN 4x150SM
Nennstrom

190043	KVS F5-fz/b-1NHL00-5NHL2	1/160A+5/400Ax0,7
190143	26455015	
190044	KVS F5-fz/b-2NHL00-4NHL2	2/160A+4/400Ax0,7
190144	26455024	
190046	KVS F5-fz/b-4NHL00-3NHL2	4/160A+3/400Ax0,7
190146	26455043	



190046

mit 3-polig schaltbaren NH-Sicherungslastschaltleisten Gr. 2

190353	KVS F5-fz/b-1NHL00-5NHS2/3
190354	26455215
190355	KVS F5-fz/b-2NHL00-4NHS2/3
190356	26455224
190357	KVS F5-fz/b-4NHL00-3NHS2/3
190358	26455243

KVS-Sondertypen (nicht NNÖ-approbiert) / Einsatz

190857	KVS F5-fz/b ohne Einsatz, mit Scharniertüre m. NNÖ-Prägung und Längsschienen, 31,5kg
190093	KVS F5-fz/b kpl. mit Cu-Schienen-Einsatz für NHL/NHLSL, Scharniertüre mit NNÖ-Prägung, 42,3kg



190093

mit **Überspannungsableitern** (links, statt NHL00), Z.Nr. 2135-02-95-LN, Verlustleistung: 687W
Anschluss: max. 2x E-AY2Y-J 4x150SM (mit VK95-240SM oder PAB/Al/240/V 4x240SM)

190331	KVS F5-fz/b-3ÜA-1NHL00-4NHL2, Nennstrom: 1/160A+4/400Ax0,7
190333	KVS F5-fz/b-3ÜA-3NHL00-3NHL2, Nennstrom: 3/160A+3/400Ax0,7



190333

mit 3-polig schaltbaren NH-Sicherungslastschaltleisten Gr. 2

190359	KVS F5-fz/b-3ÜA-1NHL00-4NHS2/3
190893	KVS F5-fz/b mit Sonder Cu-Schienen-Einsatz für NHL/NHLSL, Scharniertüre mit NNÖ-Prägung, 32,3kg
190309	KVS F5-fz/b-5NHL00-2NHL2 (Sonder Cu-Schienen)
190310	KVS F5-fz/b-6NHL00-1NHL2 (Sonder Cu-Schienen)
190311	KVS F5-fz/b-7NHL00-1NHL2 (Sonder Cu-Schienen)
190312	KVS F5-fz/b-8NHL00 (Sonder Cu-Schienen), 56kg
190313	KVS F5-fz/b-6NHL2 (Sonder Cu-Schienen), 64kg
190317	KVS F5-fz/b-2N mit 2 getrennten Netzeinspeisungen (Ringnetz), je Seite 1NHL00 + 2NHL2, 61kg

191093 ES-KVS F5-fz/b Cu-Schienen-Einsatz für NHL/NHLSL

190504	KVS-E3/F3-E5/F5 Umbauset Schutzklasse SK II auf SK I, MBH 450mm
190505	KVS-E3/F3-E5/F5 Umbauset Schutzklasse SK II auf SK I, MBH 600mm, 26487400
190506	KVS-E3/F3-E5/F5 Umbauset Schutzklasse SK II auf SK I, MBH 900mm, 26487500

KVS F5-K Kunststoff ist mit Lieferzeit ca. preisgleich lieferbar!

KVS F6 - Sondertyp *ähnlich EVN-Ausführung, speziell Al/b ist nicht NNÖ-approbiert!*

für Normsockel KS6 (S6), zweiteilige Scharniertüre mit EVN-Prägung, BxHxT: 1115x850x320mm Bestückung auf Anfrage!

190094	KVS F6-fz/b kpl. mit Cu-Schienen-Einsatz für NHL/NHLSL
190371	KVS F6-Al/b RAL7032kunststoffbeschichtet, verstärkt und kpl. mit Cu-Schienen-Einsatz für NHL/NHLSL, k.LW