

## Hausanschlusskästen KHAS und VZSK -

G02

outdoor pole mounted or in wall house connection fuse box overhead serviced, with 3-pole NH-fuse bases size 00, made from polyester prepreg, rated voltage 400V AC, hold hoops a.o.

### KHAS Hausanschlusskasten für Freileitungsanschluss - Kunststoff -Ausführung

**ÖVE-geprüft, ÖNORME 6750, IP44D, Polyester, kieselgrau,**  
zwei Bohrungen mit zwei Flanschen Type UEF (PG 21-36) unten,  
Schwenktüre plombierbar mit Verschlusschrauben,  
**BxHxT: 250x320x150mm**

Für Wechselstrom 50Hz, Nennbetriebsspannung 400V AC 3N, Nennisolationsspannung 660V



230025

- 230025 **KHAS 100/3** mit 3NHU00, [26507203](#), 3,5kg
- 230026 **KHAS 100/6** mit 6NHU00, 4,0kg
- 230049 **KHAS leer** 2,1kg

Ersatzteile: 230076 Deckelschrauben a 2,-, 230073 Kabeleinführung auf Anfrage!

**Dachständerschellen** für KHAS, 2x M8 (Achtung: **2Stk.** pro Kasten nötig!)

- 230027 SH 76DK für Rohr R76g (2 1/2") d=78mm, 0,30kg
- 230028 SH 89DK für Rohr R89g (3") d=91mm, 0,32kg
- 230029 SH 102DK für Rohr R102g (3 1/2") d=104mm, 0,35kg



**Mastbefestigung** für KHAS (Achtung: **2Stk.** pro Kasten nötig!)

- 230030 **MB/KHAS** [26517200](#), 0,23kg

### VZSK Vorzählersicherungskästen - Kunststoff -Ausführung

G02

**IP44D, Polyester, kieselgrau, 4 Rohreinführungen Ø=61mm, Stecktüre ohne Schloss,**  
vorbereitet für Halbzylinder, plombierbar, inkl. isolierenden Schlossabdeckwinkel,  
inkl. V-Anschlussklemmen, ohne Hartpapier-Montageplatte

Für Wechselstrom 50Hz, Nennbetriebsspannung 400V AC 3N, Nennisolationsspannung 660V AC



230007

**VZSK - Kunststoff** Z.Nr. 3031/79LN

Einbau-Kasten mit 3 oder 6 NHU00 + PEN (N)

BxHxT: 320x320x160mm

Nennwert der Verlustleistung: 117W, Anschluss: max. 1x E-AYY-JN 4x50SM

- 230007 **VZSK 100/3-K** Nennstrom 1/160A, [26557203](#), 4,5kg
- 230008 **VZSK 100/6-K** Nennstrom 2/160A, [26557206](#), 5,0kg
- 230042 **VZSK Kunststoff-leer**, 2,7kg



230008

### Vorzählersicherungs-Block - -Ausführung

G01

Einsatz von VZSK-fz/b mit 3 oder 6 NHU00 + PEN (N), kpl. inkl. V-Klemmen, auf  
kriechstromfester, melaminbeschichteter Hartpapierplatte (Inbord E, CTI 600)  
montiert, BxH: 300x200mm, für Zählerverteilerschränke, als Ersatzteil etc.,  
technische Werte wie oben! 4 Montagebohrungen für M6-Schrauben



050026



050029

- 050026 **VZ 3** 3NHU00+PEN, 1,15kg
- 050029 **VZ 6** 6NHU00+PEN, 2,0kg