

Freistehende FZNV - GSM

NÖ Netz u.a.
EVN Group

G06

outdoor metering cabinets, made of hot-dip galvanized steel sheets specially for electric supply of GSM (Global System of Mobile Communications) stations

Ausführung prinzipiell wie auf Seite 40 beschrieben, zusätzlich jedoch mit folgenden Eigenschaften:

- **Außentüre mit Schwenkhebelverschluss für 2 Halbzylinder, inkl. 1 Stk. Netz NÖ Halbzylinder BB/40!** bzw. für Sonderfälle Sperre Z, (zweiter Kunden-Halbzylinder ist extra zu bestellen)
- alle Kundenanlagen gemeinsam vorgesichert, bzw. auf gemeinsamen Klemmenblock zusammengefasst



290353

290352 FZNV F/1-GSM-3NHU00-150/50 für Sockel KS3
V-Anschlussklemmen im VZ-Teil links für Kabel 4x150mm² auf NHU 00,
V-Abgangsklemmen im VZ-Teil rechts für Kabel 4x50mm²,
BxHxT: 420x900x230mm, 31kg



290030

290353 FZNV F/1-GSM-1VB-50/150 für Sockel KS3
V-Anschlussklemmen im VZ-Teil links für Kabel 4x50mm² auf VB,
V-Abgangsklemmen mit Isolierkappe im VZ-Teil rechts für Kabel 4x150mm²,
BxHxT: 420x900x230mm, 31kg

290243 FZNV F/2-GSM-6NHU00-3ÜA-150/50 für Sockel KS4
V-Anschlussklemmen im VZ-Teil links für 1 Kabel 4x150mm² auf NHU 00,
V-Abgangsklemmen im VZ-Teil rechts für 1 Kabel 4x50mm²,
1 Zählerschleife, **3 ÜA VNH280, Typ 2 (C)**, BxHxT: 590x900x320mm, 44kg

290030 FZNV F/3-GSM-VR45-6NHU00-3ÜA-240/240 für Sockel KS5
V-Anschlussklemmen im VZ-Teil links für 1 Kabel 4x240mm² auf NHU 00,
V-Abgangsklemmen mit Isolierkappe im VZ-Teil rechts für 3 Kabel 4x240mm²,
3 Zählerschleifen, **3 ÜA VNH 280, Typ 2 (C)**,
erhöhter Vorzählerraum (450mm), BxHxT: 785x1050x320mm, 64kg



290031

290031 FZNV F/4-GSM-VR45-6NHU00-3ÜA-240/240 für Sockel KS6
V-Anschlussklemmen im VZ-Teil links für 1 Kabel 4x240mm² auf NHU00,
V-Abgangsklemmen mit Isolierkappe im VZ-Teil rechts für 4 Kabel 4x240mm²,
4 Zählerschleifen, **3 ÜA VNH 280, Typ 2 (C)**, 2 Türen,
erhöhter Vorzählerraum (450mm), BxHxT: 1115x1050x320mm, 98kg

Aufpreise zu FZNV E/F

- 290003 **V-Klemmen-Anspeisung 4x150mm² im VZ-Teil auf bestehende NHU00** (Tausch bei 3NHU00 erforderlich)
- 290004 V-Klemmen-Anspeisung 4x150mm² im VZ-Teil auf bestehende VB (Tausch bei 1VB erforderlich)
- 290060 **V-Klemmen-Abgang 4x50mm² im VZ-Teil** (verdrahtet) inkl. Abdeckung der Zuleitung
- 290002 **V-Klemmen-Abgang 4x150mm² im VZ-Teil** (verdrahtet) inkl. Abdeckung der Zuleitung
- 290900 V-Klemmen-Doppelanspeisung 4x50mm² im VZ-Teil auf bestehende 6, 9 oder 12 NHU-Einfachanspeisung 50mm²
- 290901 V-Klemmen-Doppelanspeisung 4x150mm² im VZ-Teil auf bestehende 9 oder 12 NHU-Einfachanspeisung 50mm²
- 290005 NH-Lasttrennschalter Gr.00 - Einbau inkl. Frontplattenausschnitt / Stk. z.B. in NZ-Teil (H2 und H3)
- 290902 NH-Lasttrennschalter Gr.000 - Einbau inkl. Frontplattenausschnitt / Stk. z.B. in NZ-Teil (H2 und H3)
- 290903 **Zählerschleife 4-pol.**, H07V-K (Yf) 16mm² anstatt 4-pol. 10mm²
- 290904 Zählerschleife 4-pol., H07V-K (Yf) 25mm² anstatt 4-pol. 10mm² (keine ZAK)
- 290059 Türe mit Schwenkhebelverschluss für 1 Halbzylinder, ohne Schlosseinsatz,
anstatt Netz NÖ Z-Blechmontage-Zylinderschloss (Halbzylinderschloss ist extra zu bestellen)
- 290001 Türe mit Schwenkhebelverschluss für 2 Halbzylinder, ohne Schlosseinsatz,
anstatt Netz NÖ Z-Blechmontage-Zylinderschloss (Halbzylinderschloss ist extra zu bestellen)
- 290695 Niedertarifverdrahtung 4P+Tarifschutz 40A anstatt 2-poliger Direktverdrahtung
- 290911 Überspannungsableiter Typ 2 (C), 3P +FM, REG, für TNC-System, eingebaut / verdrahtet
- 290912 Überspannungsableiter Typ 2 (C), 4P +FM, REG, für TNS-System, eingebaut / verdrahtet
- 290913 Überspannungsableiter Typ 2 (C), 3P+1 +FM, REG, für TT-System, eingebaut / verdrahtet
- 290914 Überspannungsableiter Typ 2 (C), 3P, VNH280, NH-Bauform, inkl. 3NHU00, Cu-Bügel, eingebaut
- 291925 Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (B+C), BK I+II, 3P +FM, REG, für TNC-System, eingebaut / verdrahtet
- 291926 Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (B+C), BK I+II, 4P +FM, REG, für TNS-System, eingebaut / verdrahtet
- 291927 Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (B+C), BK I+II, 3P+1 +FM, REG, für TT-System, eingebaut / verdrahtet
- 291928 Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (B+C), BK III+IV, 3P +FM, REG, für TNC-System, eingebaut / verdrahtet
- 291929 Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (B+C), BK III+IV, 4P +FM, REG, für TNS-System, eingebaut / verdrahtet
- 291930 Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (B+C), BK III+IV, 3P+1 +FM, REG, für TT-System, eingebaut / verdrahtet
- 290692 Bodenflanschplatte für F/1 kpl., Alu/b, mit Befestigungsmaterial, 0,6kg
- 190220 Bodenflanschplatte für F/2 kpl., Alu/b, mit Befestigungsmaterial, 1,15kg
- 190221 Bodenflanschplatte für F/3 kpl., Alu/b, mit Befestigungsmaterial, 1,5kg

Abschlagspreise zu FZNV

310198	Entfall/Ausbau von Netz NÖ Zylinderschloss Z, 707100
310199	Entfall/Ausbau von Netz NÖ Zylinderschloss BB, 707100