

Freistehende FZNV für Straßenbeleuchtung

NÖ
Netz
EVN Gruppe

G06

outdoor metering cabinets, underground serviced, made of hot-dip galvanized steel sheet for electric supply of street lighting, free standing e.g. on polyester bases

Ausführung grundsätzlich wie Verteiler auf Seite 38 bzw. 43, jedoch zusätzlich zur Zählerschleife mit nachstehend angeführter Netz NÖ-Grundausrüstung:

1x Überspannungsableiter, 3-pol., Typ 2 (C), 1x Steuersicherungsautomat 1-pol., Typ „C“, 6A, 1x Steuerklemmleiste für Rundsteuerempfänger, 1x Umschalter Vollbetrieb H-0-A, 1x Lastschütz 4-pol. 40A, 1x Abzweig für Nullung (3x Leitungsschutzschalter 1pol., Typ „C“, 10-20A - Standardausführung 16A, wenn nicht ausdrücklich anders gewünscht), inklusive 5-poliger Klemmleiste, 1x N/PE-Klemmstelle(n), 1x Plantasche, 1x Schaltplan

mit Netz NÖ-Grundausrüstung

FZNV F/1-H2-SBV BxHxT: 420x1050x230mm, für Sockel KS3
ohne 45mm-Geräteausschnitte links der Zählerwanne, 35kg
290664 FZNV F/1-H2-SBV-3NHU00
290665 FZNV F/1-H2-SBV-1VB

FZNV F/1-H3-SBV BxHxT: 420x1200x230mm, für Sockel KS3
ohne 45mm-Geräteausschnitte links der Zählerwanne, 41kg
290650 FZNV F/1-H3-SBV-3NHU00
290651 **FZNV F/1-H3-SBV-1VB**

FZNV F/2-SBV BxHxT: 590x900x320mm, für Sockel KS4, 53kg
290652 FZNV F/2-SBV-3NHU00
290653 FZNV F/2-SBV-1VB

FZNV F/2-H2-SBV BxHxT: 590x1050x320mm, für Sockel KS4, 58kg
290658 FZNV F/2-H2-SBV-3NHU00
290659 FZNV F/2-H2-SBV-1VB

FZNV F/2-H3-SBV BxHxT: 590x1200x320mm, für Sockel KS4, 61kg
290654 FZNV F/2-H3-SBV-3NHU00
290655 FZNV F/2-H3-SBV-1VB

FZNV F/3-SBV BxHxT: 785x900x320mm, für Sockel KS5, 64kg
290656 FZNV F/3-SBV-3NHU00
290657 FZNV F/3-SBV-1VB

FZNV F/3-H2-SBV BxHxT: 785x1050x320mm, für Sockel KS5, 70kg
290666 FZNV F/3-H2-SBV-3NHU00
290667 FZNV F/3-H2-SBV-1VB

FZNV F/3-H3-SBV BxHxT: 785x1200x320mm, für Sockel KS5, 76kg
290668 FZNV F/3-H3-SBV-3NHU00
290669 FZNV F/3-H3-SBV-1VB

Verzinkte Gehäuse
nicht mit Folie umwickeln!



290650 / 290651
(mit Optionen)



290652 / 290653
(mit Optionen)



290656 / 290657
(mit Optionen)

Aufpreise zur Netz NÖ-Grundausrüstung

Abzweig FI-Schutzschaltung

(1x FI S-40/4/0,1A - mit 1x halbjährlicher Prüfbetätigung, 3x LS 1-pol. 10-20A, 1x Klemmleiste 5-polig)

290680 AP-Abzweig FI, LS10A, NNÖ
290681 AP-Abzweig FI, LS13A, NNÖ
290682 AP-Abzweig FI, LS16A, NNÖ
290683 AP-Abzweig FI, LS20A, NNÖ

290688 AP-Leistungsreduzierung, LS10A
(1x Umschalter H-0-A, 1x Lastschütz 1-pol., 1x Zeitrelais, 1x LS 1-pol. 10A pro Abzweig), NNÖ

290689 AP-FI-S-40/4/0,1A, FI-Schutzschalter S-40/4/0,1A mit 1x halbjährl. Prüfbetätigung (über alle Abgänge), NNÖ

290690 AP-Lastschütz 40A-2P, NNÖ

290691 AP-Lastschütz 20A-1P, NNÖ

Abzweig Nullung

(3x LS 1-pol. 10-20A, 1x Klemmleiste 5-pol.)

290684 AP-Abzweig Nullung, LS10A, NNÖ
290685 AP-Abzweig Nullung, LS13A, NNÖ
290686 **AP-Abzweig Nullung, LS16A, NNÖ**
290687 AP-Abzweig Nullung, LS20A, NNÖ