

Freistehende FZNV für Straßenbeleuchtung

NÖ
Netz
EVN Gruppe

G06

outdoor metering cabinets, underground serviced, made of hot-dip galvanized steel sheet for electric supply of street lighting, free standing e.g. on polyester bases

Ausführung grundsätzlich wie Verteiler auf Seite 38 bzw. 43, jedoch zusätzlich zur Zählerschleife mit nachstehend angeführter Netz NÖ-Grundausrüstung:

1x Überspannungsableiter, 3-pol., Typ 2 (C), 1x Steuersicherungsautomat 1-pol., Typ „C“, 6A, 1x Steuerschleife für Rundsteuerempfänger, 1x Umschalter Vollbetrieb H-0-A, 1x Lastschütz 4-pol. 40A, 1x Abzweig für Nullung (3x Leitungsschutzschalter 1-pol., Typ „C“, 10-20A - Standardausführung 16A, wenn nicht ausdrücklich anders gewünscht), inklusive 5-poliger Klemmleiste, 1x N/PE-Klemmstelle(n), 1x Plantasche, 1x Schaltplan

mit Netz NÖ-Grundausrüstung

Verzinkte Gehäuse
nicht mit Folie umwickeln!

FZNV F/1-H2-SBV BxHxT: 420x1050x230mm, für Sockel KS3
ohne 45mm-Geräteausschnitte links der Zählerwanne, 35kg
290664 FZNV F/1-H2-SBV-3NHU00
290665 FZNV F/1-H2-SBV-1VB

FZNV F/1-H3-SBV BxHxT: 420x1200x230mm, für Sockel KS3
ohne 45mm-Geräteausschnitte links der Zählerwanne, 41kg
290650 FZNV F/1-H3-SBV-3NHU00
290651 FZNV F/1-H3-SBV-1VB

FZNV F/2-SBV BxHxT: 590x900x320mm, für Sockel KS4, 53kg
290652 FZNV F/2-SBV-3NHU00
290653 FZNV F/2-SBV-1VB

FZNV F/2-H2-SBV BxHxT: 590x1050x320mm, für Sockel KS4, 58kg
290658 FZNV F/2-H2-SBV-3NHU00
290659 FZNV F/2-H2-SBV-1VB

FZNV F/2-H3-SBV BxHxT: 590x1200x320mm, für Sockel KS4, 61kg
290654 FZNV F/2-H3-SBV-3NHU00
290655 FZNV F/2-H3-SBV-1VB

FZNV F/3-SBV BxHxT: 785x900x320mm, für Sockel KS5, 64kg
290656 FZNV F/3-SBV-3NHU00
290657 FZNV F/3-SBV-1VB

FZNV F/3-H2-SBV BxHxT: 785x1050x320mm, für Sockel KS5, 70kg
290666 FZNV F/3-H2-SBV-3NHU00
290667 FZNV F/3-H2-SBV-1VB

FZNV F/3-H3-SBV BxHxT: 785x1200x320mm, für Sockel KS5, 76kg
290668 FZNV F/3-H3-SBV-3NHU00
290669 FZNV F/3-H3-SBV-1VB



290650 / 290651
(mit Optionen)



290652 / 290653
(mit Optionen)



290656 / 290657
(mit Optionen)

Aufpreise zur Netz NÖ-Grundausrüstung

Abzweig FI-Schutzschaltung

(1x FI S-40/4/0,1A - mit halbjährlicher Prüfbetätigung, 3x LS 1-pol. 10-20A, 1x Klemmleiste 5-polig)

290680	AP-Abzweig FI, LS10A, NNÖ	290684	AP-Abzweig Nullung, LS10A, NNÖ
290681	AP-Abzweig FI, LS13A, NNÖ	290685	AP-Abzweig Nullung, LS13A, NNÖ
290682	AP-Abzweig FI, LS16A, NNÖ	290686	AP-Abzweig Nullung, LS16A, NNÖ
290683	AP-Abzweig FI, LS20A, NNÖ	290687	AP-Abzweig Nullung, LS20A, NNÖ
290688	AP-Leistungsreduzierung, LS10A (1x Umschalter H-0-A, 1x Lastschütz 1-pol., 1x Zeitrelais, 1x LS 1-pol. 10A pro Abzweig), NNÖ		
290689	AP-FI-S-40/4/0,1A-Siemens, FI-Schutzschalter S-40/4/0,1A mit halbjährl. Prüfbetätigung (über alle Abgänge), NNÖ		
290662	AP-FI-S-40/4/0,1A-Eaton, FI-Schutzschalter S-40/4/0,1A mit halbjährl. Prüfbetätigung (über alle Abgänge), NNÖ		
290690	AP-Lastschütz 40A-2P, NNÖ		
290691	AP-Lastschütz 20A-1P, NNÖ		

Abzweig Nullung

(3x LS 1-pol. 10-20A, 1x Klemmleiste 5-pol.)