


Freistehende Freiluft-Installationsverteiler FIV

G06

outdoor installation cabinets, made of hot-dip galvanized steel sheet or aluminium power coated, mounted free standing e.g. on polyester bases, individual configurability



- zur Aufstellung im Freien auf Sockel nach ÖNORM E 4382
- Schutzklasse I, nach ÖVE/ÖNORM EN 62208, Schutzart IP43
- Nennbetriebsspannung 400V AC, 50 Hz, Nennisolationsspannung 660V AC
- aus stabilem Stahlblech, langlebig, feuerverzinkt (-fz/b) n. ÖNORM EN ISO 1461, bzw. Aluminium AlMg3 (-Al/b)
- innen bzw. -Al/b auch außen isolierend pulverbeschichtet in kieselgrau RAL 7032
- Schwenktüre mit versenkten Scharnieren
- Außentüre mit Schlossvorbereitung für Blechmontagezylinderschloss (Ø 30mm)
- Gerätefrontplatte(n) (GFP), H=150mm, mit 45mm-Geräteschlitz, Teilungseinheiten (TE) a 18mm je GFP bei Kastenbreite 270mm - 8TE; 420mm - 17TE; 590mm - 22TE; 785mm - 34TE
- inklusive Schaumstoffbeilage (für Kunststoff-Normsockel KS) gegen Bodenfeuchtigkeit 

Stahlblech - feuerverzinkt (-fz/b)

- 290670 FIV 28/48/18-fz/b+SO95 mit 950mm hohem Blech-Sockel, gesamt 24TE
BxHxT: 280x480(+950)x180mm, 0,07m³
- 290671 FIV 42/66/20-fz/b für Sockel KS3, gesamt 68TE
BxHxT: 420x660x200mm, 0,06m³, 19,1kg
- 290672 FIV 42/90/23-fz/b für Sockel KS3, gesamt 85TE
BxHxT: 420x900x230mm, 0,09m³, 26kg
- 290660 FIV 42/105/23-fz/b für Sockel KS3, gesamt 102TE
BxHxT: 420x1050x230mm, 0,10m³, 29kg
- 290673 FIV 59/90/32-fz/b für Sockel KS4, gesamt 110TE
BxHxT: 590x900x320mm, 0,17m³
- 290674 FIV 79/90/32-fz/b für Sockel KS5, gesamt 170TE
BxHxT: 785x900x320mm, 0,23m³



Aluminium - pulverbeschichtet (-Al/b), kieselgrau RAL 7032 (z.T. keine Lagerware)

- 290770 FIV 28/48/18-Al/b+SO95 mit 950mm hohem Blech-Sockel, ges. 24TE
BxHxT: 280x480x180mm, 0,07m³
- 290771 FIV 42/66/20-Al/b für Sockel KS3, gesamt 68TE
BxHxT: 420x660x200mm, 0,06m³
- 290772 FIV 42/90/23-Al/b für Sockel KS3, gesamt 85TE
BxHxT: 420x900x230mm, 0,09m³
- 290773 FIV 59/90/32-Al/b für Sockel KS4, gesamt 110TE
BxHxT: 590x900x320mm, 0,17m³
- 290774 FIV 79/90/32-Al/b für Sockel KS5, gesamt 170TE
BxHxT: 785x900x320mm, 0,23m³



Aufpreise zu Freiluftverteilergehäusen (Basis FZV, FZNV, FIV in Standardausführung)

- 290095 Türe mit Schwenkhebelverschluss für 1 Halbzylinder, ohne Schlosseinsatz, statt Schlossvorbereitung (Loch Ø 30) für Blechmontagezylinder
- 290096 Türe mit Schwenkhebelverschluss für 2 Halbzylinder, ohne Schlosseinsatz, statt Schlossvorbereitung (Loch Ø 30) für Blechmontagezylinder
- 290992 Grundleiste mit Kabeleinführungsbürste für FIV 42/66
- 290993 Grundleiste mit Kabeleinführungsbürste für F/1 bzw. FIV 42/90
- 290994 Grundleiste mit Kabeleinführungsbürste für F/2 bzw. FIV 59/90
- 290995 Grundleiste mit Kabeleinführungsbürste für F/3 bzw. FIV 79/90
- 290996 Kabeleinführungsbürste in Außentüre, ca. 150mm breit, für FIV 28/48 bzw. sonstige Freiluftschränke

