


Freistehende Freiluft-Installationsverteiler FIV

G06

outdoor installation cabinets, made of hot-dip galvanized steel sheet or aluminium power coated, mounted freestanding e.g. on polyester bases, individual configurability



- zur Aufstellung im Freien auf Sockel nach ÖNORM E 4382 bzw. mit Blech-Sockel
- Schutzklasse I, nach ÖVE/ÖNORM EN 62208, Schutzart IP43
- Nennbetriebsspannung 400V AC, 50 Hz, Nennisolationsspannung 660V AC
- aus stabilem Stahlblech, langlebig, feuerverzinkt (-fz/b) n. ÖNORM EN ISO 1461, bzw. Aluminium AlMg3 (-Al/b)
- innen bzw. -Al/b auch außen isolierend pulverbeschichtet in kieselgrau RAL 7032
- Schwenktüre mit versenkten Scharnieren
- Außentüre mit Schlossvorbereitung für Blechmontagezylinderschloss (Ø 30mm)
- Gerätefrontplatte(n) (GFP), H=150mm, mit 45mm-Geräteschlitz, Teilungseinheiten (TE) a 18mm je GFP bei Kastenbreite 270mm - 8TE; 420mm - 17TE; 590mm - 22TE; 785mm - 34TE
- inklusive Schaumstoffbeilage (für Kunststoff-Normsockel KS) gegen Bodenfeuchtigkeit 

Stahlblech - feuerverzinkt (-fz/b)

292670	FIV 27/47/18-fz/b+So95	mit 950mm hohem Blech-Sockel, Stecktüre, gesamt 24TE BxHxT: 270x470(+950)x180mm, 19kg, Auslaufgröße
290670	FIV 28/48/18-fz/b+So95	mit 950mm hohem Blech-Sockel, gesamt 24TE BxHxT: 280x480(+950)x180mm , 0,07m ³
290671	FIV 42/66/20-fz/b	für Sockel KS3, gesamt 68TE BxHxT: 420x660x200mm , 0,06m ³ , 19,1kg
290672	FIV 42/90/23-fz/b	für Sockel KS3, gesamt 85TE BxHxT: 420x900x230mm , 0,09m ³ , 26kg
290660	FIV 42/105/23-fz/b	für Sockel KS3, gesamt 102TE BxHxT: 420x1050x230mm, 0,10m ³ , 29kg
290673	FIV 59/90/32-fz/b	für Sockel KS4, gesamt 110TE BxHxT: 590x900x320mm, 0,17m ³
290674	FIV 79/90/32-fz/b	für Sockel KS5, gesamt 170TE BxHxT: 785x900x320mm, 0,23m ³



Aluminium - pulverbeschichtet (-Al/b), kieselgrau RAL 7032 (z.T. keine Lagerware)

zuzüglich 0040 Verpackungskostenanteil

290770	FIV 28/48/18-Al/b+So95	mit 950mm hohem Blech-Sockel, ges. 24TE BxHxT: 280x480x180mm, 0,07m ³
290771	FIV 42/66/20-Al/b	für Sockel KS3, gesamt 68TE BxHxT: 420x660x200mm, 0,06m ³
290772	FIV 42/90/23-Al/b	für Sockel KS3, gesamt 85TE BxHxT: 420x900x230mm, 0,09m ³
290773	FIV 59/90/32-Al/b	für Sockel KS4, gesamt 110TE BxHxT: 590x900x320mm, 0,17m ³
290774	FIV 79/90/32-Al/b	für Sockel KS5, gesamt 170TE BxHxT: 785x900x320mm, 0,23m ³



Aufpreise zu Freiluftverteilergehäusen (Basis FZV, FZNV, FIV in Standardausführung)

290095	Türe mit Schwenkhebelverschluss für 1 Halbzylinder, ohne Schlosseinsatz, statt Schlossvorbereitung (Loch Ø 30) für Blechmontagezylinder
290096	Türe mit Schwenkhebelverschluss für 2 Halbzylinder, ohne Schlosseinsatz, statt Schlossvorbereitung (Loch Ø 30) für Blechmontagezylinder
290992	Grundleiste mit Kabeleinführungsbürste für FIV 42/66
290993	Grundleiste mit Kabeleinführungsbürste für F/1 bzw. FIV 42/90
290994	Grundleiste mit Kabeleinführungsbürste für F/2 bzw. FIV 59/90
290995	Grundleiste mit Kabeleinführungsbürste für F/3 bzw. FIV 79/90
290996	Kabeleinführungsbürste in Außentüre, ca. 150mm breit, für FIV 28/48 bzw. sonstige Freiluftschränke

