

Freistehende FZNV F/1-3 - Al/b

**NÖ
Netz**
EVN Gruppe

G06

outdoor metering cabinets, serviced by underground power cable, made of powder coated aluminium alloy, free standing e.g. on polyester bases

zuzüglich 0040 Verpackungskostenanteil

**Alu beschichtet (Al/b)
gegen Stahlblech
feuerverzinkt ...**

**Al/b ist optisch gefälliger,
aber Stahlblech ist stabiler
und passt zu Netz NÖ-
Kabelverteilerschränken!**



- entspricht ÖVE/ÖNORMEN 61439
 - Schutzklasse I nach ÖVE/ÖNORM EN 62278
 - zur Aufstellung im Freien auf Sockel nach ÖNORM E 4282 (Kunststoff o.a.)
 - **aus Aluminium (AlMg3), kieselgrau RAL 7032 pulverbeschichtet, Schutzart IP43, Türe mit versenkten Scharnieren**
 - Ausführung in Anlehnung an die TS NE-23/1 (Techn. Spezifikation für FZNV der NNÖ)
 - Außentüre **inklusive Netz NÖ Z-Blechmontagezylinderschloss mit einem Schlüssel je Kundenanlage** 
(F/1, F/1-Hx, F/3...1 Schlüssel, F/2...2 Schlüssel, F/3 NE...3 Schlüssel)
 - Vorzählerraumtüre (VZT) mit Blitzpfeil 
inklusive Netz NÖ BB-Blechmontagezylinderschloss
 - Nachzählerverteilung mit 1 x Gerätefrontplatte h=150mm mit 45mm-Schlitz, Gesamtschlitzlänge / Teilungseinheiten (TE a 18mm) je Gerätefrontplatte (GFP) für Breite: /1: 306mm - 17TE; /2: 396 - 22TE; /3: 612mm - 34TE
 - NH-Unterteile Gr.00 (NHU00) oder V-Klemmenblock (VB) im Vorzählerteil
 - Zählertafel(n) 210x370mm nach ÖNORM E 6570, einzeln plombierbar
 - 2/4-pol. Zählerschleife(n) H07V-K (Yf) 10mm² Cu, (Zul. schwarz, Abl. braun, NL blau), **inklusive EVN Zähleranschlussklemme(n)**
 - Nachzählerteil mit Sicherungssockel D02 (-NZ) 1/3-polig + N-Klemme bzw. Klemmstein (-KL)
 - **inklusive Zugentlastungsschelle(n)**, (K22-28 bzw. K40-46 mit isol. Druck- u. Gegenwanne) 
 - **inklusive Schaumstoffbeilage** für Kunststoff-Normsockel gegen Bodenfeuchte 
 - Nennbetriebsspannung 400V AC, 50Hz,
Nennisolationsspannung 660V AC, stückgeprüft
- HT...Hochtarif NT...Niedertarif RE...Rundsteuerempfänger TS...Tarifschütz

Nachzählerteil-Varianten: -NZ ... mit Neozed -KL ... mit Klemmenblock

FZNV F/1-Al/b BxHxT: 420x900x230mm, für Sockel KS3, 17,2kg, 1 Kundenanlage

- 290112 **FZNV F/1-Al/b-3NHU00-NZ**
- 292112 FZNV F/1-Al/b-3NHU00-KL
- 290113 **FZNV F/1-Al/b-1VB-NZ**
- 292113 FZNV F/1-Al/b-1VB-KL



290113

FZNV F/2-Al/b BxHxT: 590x900x320mm, für Sockel KS4, 25,5kg, 2 Kundenanlagen

- 290114 FZNV F/2-Al/b-6NHU00-NZ
- 292114 FZNV F/2-Al/b-6NHU00-KL
- 290115 FZNV F/2-Al/b-2VB-NZ
- 292115 FZNV F/2-Al/b-2VB-KL



290114

FZNV F/3-Al/b BxHxT: 785x900x320mm, für Sockel KS5, 30,5kg, 1 Kundenanlage

- 290116 FZNV F/3-Al/b-3NHU00-NZ, (1xHT, 1xNT/2P, 1xRE)
- 292116 FZNV F/3-Al/b-3NHU00-KL, (1xHT, 1xNT/2P, 1xRE)
- 290117 FZNV F/3-Al/b-1VB-NZ, (1xHT, 1xNT/2P, 1xRE)
- 292117 FZNV F/3-Al/b-1VB-KL, (1xHT, 1xNT/2P, 1xRE)
- 290118 FZNV F/3B-Al/b-3NHU00-NZ, (1xHT, 1xNT/4P+TS40A, 1xRE)
- 292118 FZNV F/3B-Al/b-3NHU00-KL, (1xHT, 1xNT/4P+TS40A, 1xRE)
- 290119 FZNV F/3B-Al/b-1VB-NZ, (1xHT, 1xNT/4P+TS40A, 1xRE)
- 292119 FZNV F/3B-Al/b-1VB-KL, (1xHT, 1xNT/4P+TS40A, 1xRE)

Anschluss: max. 1x E-AY2Y-J 4x150mm², 3 Kundenanlagen

- 290111 **FZNV F/3-Al/b-9NHU00-NZ**
- 292111 FZNV F/3-Al/b-9NHU00-KL