

Zählerwannen und Montageteile für COMPACT 2000, FZNV, FIV, FLG

G08

meter mounting units for in- and outdoor metering cabinets and distribution boards (consumer units), made of steel sheet, powder coated, mounting rails and mounting supports made of aluminium or insulating polyamide (PA), two door hinge types (one plastic, one plastic-reinforced with steel), adhesive circuit label

Zählerwannen für Gehäusetypen C2000, FZNV, FLG

Wanne pulverbeschichtet, kieselgrau RAL 7032, mit Zählertafel(n) nach ÖNORM E6570

Standardtypen Höhe 425mm Bg...Gesamtbreite

291138	ZW 1/425	Bg=258mm, 1,94kg	291141	ZW 3/425	Bg=690mm, 4,54kg
291139	ZW 1B/425	Bg=387mm, 2,78kg	291142	ZW 4/425	Bg=888mm, 5,60kg
291140	ZW 2/425	Bg=474mm, 3,13kg			

für Gehäusetypen FZNV-SBV - Standardausführung, Wanne pulverbeschichtet, RAL 7032,

Zählertafel(n) n. ÖNORM E6570, grau, Ausführung generell mit 1 Zählertafel, ausgenommen ZW-SBV 3-2ZT (mit 2 Zählertafeln)

Standardtypen Höhe 700mm (für Vorzählerteil 275mm)

291143	ZW-SBV1B-1ZT/700	Bg=387mm, 5,0kg
291144	ZW-SBV2-1ZT/700	Bg=474mm, 6,0kg
291145	ZW-SBV3-1ZT/700	Bg=690mm, 6,7kg
291146	ZW-SBV3-2ZT/700	Bg=690mm(2ZT), 7,8kg

Sondertypen Höhe 850mm (für Vorzählerteil 425mm)

291147	ZW-SBV1B-1ZT/850	Bg=387mm, 6,0kg
291148	ZW-SBV2-1ZT/850	Bg=474mm, 7,2kg
291149	ZW-SBV3-1ZT/850	Bg=690mm, 8,1kg
291150	ZW-SBV3-2ZT/850	Bg=690mm(2ZT), 8,8kg

Gerätetragschiene TS 35/11/1,5-vz

Standard aus Stahlblech verzinkt, abgelängt auf Verteilerbreite, mit Bohrungen links/rechts, zur Montage auf seitliches Montageprofil bzw. auf Tiefenwinkel TW86

für direkte Montage **für Montage mit Isolationswinkeln (IW/V)**

291151	GTS 1/244	l=244mm, 0,144kg	291156	GTS 1/206	l=206mm, 0,122kg
291152	GTS 1B/373	l=373mm, 0,220kg	291157	GTS 1B/335	l=335mm, 0,198kg
291153	GTS 2/460	l=460mm, 0,271kg	291158	GTS 2/422	l=422mm, 0,249kg
291154	GTS 3/676	l=676mm, 0,399kg	291159	GTS 3/638	l=638mm, 0,376kg
291155	GTS 4/874	l=874mm, 0,516kg	291160	GTS 4/836	l=836mm, 0,493kg



Sondertypen, abgelängt entsprechend Frontplattenbreite,

mit Bohrungen links/rechts, zur Montage auf seitliches Montageprofil bzw. auf Tiefenwinkel TW86

für direkte Montage **für Montage mit Isolationswinkeln (IW/V)**

291161	GTS SBV/1-NZ/139	l=138,5mm, 0,082kg	291165	GTS SBV/1-NZ/101	l=100,5mm, 0,059kg
291162	GTS SBV/2-NZ/226	l=225,5mm, 0,133kg	291166	GTS SBV/2-NZ/188	l=187,5mm, 0,111kg
291163	GTS SBV/3-NZ/442	l=441,5mm, 0,260kg	291167	GTS SBV/3-NZ/404	l=403,5mm, 0,238kg
291164	GTS SBV/3-NZ/220	l=220mm, 0,130kg	291168	GTS SBV/3-NZ/182	l=182mm, 0,107kg



Montageschiene CPS 29/11,5/1,5-vz - Standard

aus Stahlblech verzinkt, abgelängt auf Verteilerbreite, mit Bohrungen links/rechts, zur Montage auf seitliches Montageprofil bzw. auf Tiefenwinkel TW86

für direkte Montage **für Montage mit Isolationswinkeln (IW/V)**

291169	CPS 1/244	l=244mm, 0,171kg	291174	CPS 1/206	l=206mm, 0,144kg
291170	CPS 1B/373	l=373mm, 0,261kg	291175	CPS 1B/335	l=335mm, 0,235kg
291171	CPS 2/460	l=460mm, 0,322kg	291176	CPS 2/422	l=422mm, 0,295kg
291172	CPS 3/676	l=676mm, 0,473kg	291177	CPS 3/638	l=638mm, 0,447kg
291173	CPS 4/874	l=874mm, 0,612kg	291178	CPS 4/836	l=836mm, 0,585kg



Montageschiene CPS 29/11,5/1,5-vz - Sondertypen

Stahlblech verzinkt, abgelängt entsprechend Frontplattenbreite, mit Bohrungen links/rechts, zur Montage auf seitliches Montageprofil bzw. auf Tiefenwinkel TW86

für direkte Montage **für Montage mit Isolationswinkeln (IW/V)**


291179	CPS SBV/1-NZ/139	l=138,5mm, 0,097kg	291183	CPS SBV/1-NZ/101	l=100,5mm, 0,070kg
291180	CPS SBV/2-NZ/226	l=225,5mm, 0,158kg	291184	CPS SBV/2-NZ/188	l=187,5mm, 0,131kg
291181	CPS SBV/3-NZ/442	l=441,5mm, 0,309kg	291185	CPS SBV/3-NZ/404	l=403,5mm, 0,282kg
291182	CPS SBV/3-NZ/220	l=220mm, 0,154kg	291186	CPS SBV/3-NZ/182	l=182mm, 0,127kg

Montagewinkel / Tiefenwinkel / Haltewinkel für Verdrahtungskanäle

AlMg3 3mm, mit Befestigungs-/Montagebohrungen

290168	TW 86/49/3x4,6/3x5,5-A	Tiefenwinkel, h=86mm, 0,044kg
291187	HW-VK/V-B40-80/H80	Haltewinkel für V-Kanal vertikal, 0,070kg
291188	HW-VK/H-B40-60/H80	Haltewinkel für V-Kanal horizontal, 0,062kg
291189	VZST-SW-FZNV	Schließwinkel für FZNV-Vorzählerstecktüren, 0,052kg
291190	VZST-SW-C2000	Schließwinkel für C2000-Vorzählerstecktüren, 0,052kg

Diverses

180169	 Linsenkopfschraube Taptite 2000 AM5x10mm , KR.Z Gr. 2, gewindefurchend, Stahl verz. dickschichtp., zur Befestigung von Trag-/Montageschienen sowie Tiefenwinkeln am Profilrahmen von Verteilern, 0,001kg
290196	 Isolationswinkel IW/V , PA 6.6, grau, im Set mit Linsenkopfschraube AM5x10mm, für zwischenisolierte Befestigung von Montageschienen HPV 35/11 u. CPV 29/11,5, 0,007kg
290920	 Türscharnier-Stift-Set aus PA 6.6, weiß, für Zähler- u. Installationsverteiler COMPACT 2000, mit Flachrundschrube 5x10mm, KR.Z Gr.2 + Beilagscheibe, 0,0025kg
290919	Türscharnier-Stift verstärkt mit Zylinderkerbstift, sonst Set wie 290920, 0,0035kg
290169	Stromkreisverzeichnis - Format A4 , selbstklebend, mit Kuli beschriftbar