

Sondergehäuse



Trafoschutzgehäuse

BxHxT: 1300x1300x1000mm, aus AlMg3, kunststoffbeschichtet in RAL 7032, IP43, stochersicher, mit Lüftungsöffnungen in Türen und Seitenwänden, Insektenschutzgitter, unten offen, vorbereitet für Montage auf Betonfundament, Kabelabfangschienen in den Seitenwänden, beidseitig Flügeltüren (nach oben öffnend) mit Gasdruckfedern, inkl. Schwenkhebelverschluss für den Einbau eines Profil-Halbzylinders, mit Erdungsanschluss

Bemerkung:

Ölaufangwanne bauseits in das Betonfundament integriert, Trafoabmessungen max. BxHxT: 900x900x750mm

330420 Trafoschutzgehäuse



Baustellen-Universaltafel

BxHxT: 1.300x2.000(Tafel 1100mm)x600mm, Aluminium AlMg3, pulverbeschichtet, mit Einbauten:

Tafel mit 1x CEE-Anbaugerätestecker 5-pol. 63A an Unterseite,
1x CEE 5-pol. 32A, 1x CEE 5-pol. 16A, 3x Schuko,
2x Einzelbatterie-notleuchte 1h, IP65

Montageplätze für Plan/Zeichnung Format A1, Erste-Hilfe-Koffer Typ 2

Verteiler mit 1x D02-Sicherungslasttrennschalter 3-pol. 63A,
1x FI 4-pol. 63A, 1x LS 3-pol.+N C 32A, 1x LS 3-pol.+N C 16A,
3x LS 1-pol.+N C 16A, 1x LS 1-pol.+N C 6A

Gestell mit 4 Lenkrollen (2x mit Totalfeststeller), Montageplatz für Feuerlöscher

Preis und Lieferzeit auf Anfrage!



Messschrank Sondergehäuse

BxHxT: 785x1750x640mm, Aluminium AlMg3, pulverbeschichtet kieselgrau RAL 7032, Schutzart IP 43, unten offen für Montage auf 2x Kunststoffsockel KS5, beidseitig Flügeltüren inkl. Schwenkhebel für Profil-Halbzylinder

Vorderseite 2-türig

z.B. für Messteil oben mit Zählertafeln, Wandlerteil unten

Rückseite 1-türig

z.B. für Einspeise-Leistungsschalter und Lastschaltleisten

Preis und Lieferzeit auf Anfrage!