

Freiluft-Zählerverteiler

G02

outdoor metering cabinets made of polyester glassfibre-reinforced or aluminium alloy

Freiluftzählerverteiler - FZNV - freistehend

- aus **glasfaserverstärktem Polyester**, lichtgrau RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse I
- zur Aufstellung im Freien auf Kunststoff-Sockel KS3T zum Eingraben, **inklusive Schaumstoffbeilage**
- entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 61439
- Türe, rechts angeschlagen, mit versenkten Scharnieren **mit Schwenkhebelverschluss**, vorbereitet für die Montage von handelsüblichen Profilhalbzylinderschlössern
- Zählertafel(n) 210x370mm nach ÖNORM E 6570, einzeln plombierbar
- Nennbetriebsspannung 400V AC, 50Hz, Nennisolationsspannung 660V AC



netz BURGENLAND

- Außentüre mit **B2-Halbzylinderschloss inkl. 1 Stk. Schlüssel**
- Vorzählerraumtüre (VZT) mit Blitzpfeil **inkl. B1-Blechmontage-Zylinderschloss**
- NH-Unterteile Gr.00 (3NHU00) im Vorzählerteil, max. Anschlussquerschnitt 70mm² SM
- 4-pol. Zählerschleife H07V-K (Yf) 10mm² Cu, (Zul. schwarz, Abl. braun, NL blau)
- **inkl. Zähleranschlussklemme**
- Nachzählerhauptsicherungselement DO2/3P, N/PE-Klemme
- **inkl. Zugentlastungsschelle K22-28 mit isol. Gegenwanne**

290642 FZNV F/1-K-3NHU00-B BxHxT: 465x855x320mm

Weitere Typen auf Anfrage!

netz
BURGENLAND



Energie Steiermark

- Außentüre mit **H36.000-Halbzylinderschloss inkl. 1 Stk. Schlüssel**
- Vorzählerraumtüre (VZT) mit Blitzpfeil, Schlossvorbereitung (Ø=30mm) für **Blechmontage-Zylinderschloss** sowie mit Schaltgeräteausschnitt für z.B. VZ-Hochleistungsautomaten
- 5-polige HKLI im Vorzählerteil, max. Anschlussquerschnitt 35mm² RM
- 4-pol. Zählerschleife H07V-K (Yf) 10mm² Cu, (Zul. schwarz Abl. braun, NL blau)
- **inkl. Zähleranschlussklemme**
- 5-pol. HKLI im NZ-Teil, max. Anschlussquerschnitt 35mm² RM
- **inkl. Zugentlastungsschelle K22-28 mit isol. Gegenwanne**

290643 FZNV F/1-K-ST BxHxT: 465x1110x320mm

VZ-Hochleistungsautomaten sowie Sperre etc. auf Anfrage!

Weitere Typen sowie individuelle Bestückung/Verdrahtung auf Anfrage!



(Abb. mit
ZAK + HKLI)

Freiluftzählernormverteiler mit Universalteil - FZ-F-U

NÖ
Netz
EVN Gruppe

G06

aus **Aluminiumlegierung** AlMg3 (-Al/b) kieselgrau strukturbeschichtet (RAL7032), Schutzart IP 43D, Schutzklasse I, **freistehend, passend für Normsockel KS6** (siehe Teil 1 Seite 19) bzw. für Unterputz-Montage geeignet (Dachvorsprung 20mm), E-Teil mit V-Direktanschlusstechnik, bzw. wie auf Seite 38 beschrieben.

Universal-Teil:

- mit Montageplatte aus AlMg3, BxHxS: 650x850x3mm, z.B. für die Montage von Lichtsteuergeräten, etc.
- Türe mit Schlossvorbereitung (Loch Ø=30mm) für die Montage eines Blechmontage-Zylinders



E-Teil:

- analog FZNV F/1 bzw. F/2 **mit Z- und BB-Schloss**, anschlussfertig verdrahtet
- mit Schaumstoff und Zugentlastungsschelle K28+GW
- mit Zähleranschlussklemme ZAKD/50A/7KS/AK16“NÖ“

Universalteil links, Stromzählung (1x) rechts

BxHxT: 1120x900x280mm (+20mm Dachvorsprung)

290560	FZ-F-U/S1E-Al/b-3NHU00-NZ	0,30m ³ ,	36,5kg
290561	FZ-F-U/S1E-Al/b-1VB-NZ	0,30m ³ ,	36,5kg