

Stockwerksverteiler (STV) - UP/AP (Auslaufftypen!), Infobox G01


electrical service box for in-wall and wall mounting inside a house in a floor before the meter, rigid steel sheet container, powder coated or polyester type, with access apertures e.g. for receiving service conduit cable, including 60mm 5-pole busbar system, D02/E18-low-voltage, fuse bases max. 63AMP, r.v. 400VAC, touch protected; drop box with info board for tenants

STV - Stahlblech

Unterputz (UP) oder Aufputz (AP)



(Hauptleitungs- bzw. Steigleitungs-Abzweigkästen, Vorzähler-Steigleitungsverteiler u.a.)



kieselgrau kunststoffbesch. **RAL7032, Schutzklasse I**, zum Einbeziehen in Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter (gemäß Nullungsverordnung), Nennspannung 400V AC, 50Hz, Nennstrom 125A, Schutzart IP30, Schutzgrad IK10, Stecktüre **mit 61005-Sperre**, spannungsführende Teile berührungssicher abgedeckt, 5-poliges Sammelschienensystem Cu 20x5 verzinkt, **3-polige Sicherungselemente TYTAN Größe D02** (max. 63A) inkl. Schraubkappen E18, **Steigleitungsdurchführung bzw. -anschlussklemmen (2-schraubig) bis 50mm² ungeschnitten**, rechts ausbrechbare Leitungseinführungsöffnungen oben und unten bzw. seitlich, leichtes Anschließen der Abgänge (bis 16mm²), Aufputztypen (AP) mit Kabeleinführungstüllen

Auslaufftypen!
Abverkauf solange der Vorrat reicht!

Maße: BxHxT: **260x500x135mm**, 0,018m³

UP	190175	STV/B/2-26UP	7,9kg	AP	190178	STV/B/2-26AP
	190176	STV/B/3-26UP	8,2kg		190179	STV/B/3-26AP

Typen mit einem 3-poligen Neozed-Element aufgelassen!

Maße: BxHxT: **400x500x135mm**, 0,027m³

Unterputz	190180	STV/B/3-40UP	12,7kg	Aufputz	190184	STV/B/3-40AP
	190181	STV/B/4-40UP	13,0kg		190185	STV/B/4-40AP
	190182	STV/B/5-40UP	13,3kg		190186	STV/B/5-40AP
	190183	STV/B/6-40UP	13,6kg		190187	STV/B/6-40AP
	190172	STV/B/7-40UP	13,9kg		190173	STV/B/7-40AP

Maße: BxHxT: **600(650*)x500x135mm**, 0,041m³ (0,044m³), ohne ÖVE, * alte Bauart

Unterputz	190279	STV/B/8-60UP	18,4kg	Aufputz	190379	STV/B/8-60AP
	190286	STV/B/9-60UP	18,7kg		190386	STV/B/9-60AP
	190287	STV/B/10-60UP	19,0kg		190387	STV/B/10-60AP
	190288	STV/B/11-60UP	19,3kg		190388	STV/B/11-60AP
	190299	STV/B/12-60UP	19,6kg		190399	STV/B/12-60AP

Steigleitungsdurchführung standardmäßig rechts,
auf Wunsch Umbau auf Steigleitungsdurchführung links (190389) ohne Aufpreis!

Infobox mit Einwurfschlitz und bruchfestem Sichtfenster (für Mitteilungen)



für Hausverwaltungen, BxHxT: 425x350x100mm, 0,015m³,
kieselgrau (RAL 7032 Struktur) kunststoffbeschichtet,
mit eingebautem Zylinder-Vorreiber, Magnet-Anpressplatte, keine Lagerware

330710 **Infobox aus AlMg3**, 2,8kg

330711 Infobox aus Stahlblech 2mm, vandalensicher

Auch mit Vordach lieferbar!