


Stockwerksverteiler (STV) - UP/AP (Auslaufftypen!), Infobox G01

electrical service box for in-wall and wall mounting inside a house in a floor before the meter, rigid steel sheet container, powder coated or polyester type, with access apertures e.g. for receiving service conduit cable, including 60mm 5-pole busbar system, D02/E18-low-voltage, fuse bases max. 63AMP, r.v. 400VAC, touch protected; drop box with info board for tenants

STV - Stahlblech Unterputz (UP) oder Aufputz (AP) (Hauptleitungs- bzw. Steigleitungs-Abzweigkästen, Vorzähler-Steigleitungsverteiler u.a.)

kieselgrau kunststoffbesch. **RAL7032, Schutzklasse I**, zum Einziehen in Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter (gemäß Nullungsverordnung), Nennspannung 400V AC, 50Hz, Nennstrom 125A, Schutzart IP30, Schutzgrad IK10, Stecktüre mit **61005-Sperre**, spannungsführende Teile berührungssicher abgedeckt, 5-poliges Sammelschienensystem Cu 20x5 verzinkt, **3-polige Sicherungselemente TYTAN Größe D02 (max. 63A) inkl. Schraubkappen E18, Steigleitungsdurchführung bzw. -anschlussklemmen (2-schraubig) bis 50mm² ungeschnitten**, rechts ausbrechbare Leitungseinführungsöffnungen oben und unten bzw. seitlich, leichtes Anschließen der Abgänge (bis 16mm²), Aufputztypen (AP) mit Kabeleinführungsstüben



Auslaufftypen!
Abverkauf solange der Vorrat reicht!



Maße: BxHxT: **260x500x135mm**, 0,018m³

UP	STV/B-26UP leer		AP	STV/B-26AP leer
190175	STV/B/2-26UP	7,9kg	190178	STV/B/2-26AP
190176	STV/B/3-26UP	8,2kg	190179	STV/B/3-26AP

Typen mit einem 3-poligen Neozed-Element aufgelassen!

Maße: BxHxT: **400x500x135mm**, 0,027m³

Unterputz	STV/B-40UP leer		Aufputz	STV/B-40AP leer
190180	STV/B/3-40UP	12,7kg	190184	STV/B/3-40AP
190181	STV/B/4-40UP	13,0kg	190185	STV/B/4-40AP
190182	STV/B/5-40UP	13,3kg	190186	STV/B/5-40AP
190183	STV/B/6-40UP	13,6kg	190187	STV/B/6-40AP
190172	STV/B/7-40UP	13,9kg	190173	STV/B/7-40AP

Maße: BxHxT: **600(650*)x500x135mm**, 0,041m³ (0,044m³), ohne ÖVE, * alte Bauart

Unterputz	STV/B-60UP leer		Aufputz	STV/B-60AP leer
190279	STV/B/8-60UP	18,4kg	190379	STV/B/8-60AP
190286	STV/B/9-60UP	18,7kg	190386	STV/B/9-60AP
190287	STV/B/10-60UP	19,0kg	190387	STV/B/10-60AP
190288	STV/B/11-60UP	19,3kg	190388	STV/B/11-60AP
190299	STV/B/12-60UP	19,6kg	190399	STV/B/12-60AP

Steigleitungsdurchführung standardmäßig rechts, auf Wunsch Umbau auf Steigleitungsdurchführung links (190389)!

Infobox mit Einwurfschlitz und bruchfestem Sichtfenster (für Mitteilungen)



für Hausverwaltungen, BxHxT: 425x350x100mm, 0,015m³, kieselgrau (RAL 7032 Struktur) kunststoffbeschichtet, mit eingebautem Zylinder-Vorreiber, Magnet-Anpressplatte, keine Lagerware

330710 **Infobox aus AlMg3**, 2,8kg

330711 Infobox aus Stahlblech 2mm, vandalensicher

Auch mit Vordach lieferbar!