

## Hauptsicherungskästen - HSK - Einbau

WIENER NETZE

G02

main fuse enclosures (service cut out boxes, junction boxes, power boxes) outside a house in-wall mounted, made from polyester prepreg, r.v. 400V AC

**Hausanschlussverteiler aus Polyester**, RAL 7032, Schutzklasse II - schutzisoliert, IP43, 400V AC, 50Hz mit Berührungsschutzabdeckung, Leitungseinführungen oben und unten, Abgänge standardmäßig nach oben

- 5-poliges Sammelschienensystem:  
NH-Sicherungslastschaltleisten Gr.00/160A mit Rahmenklemmen bis 70mm<sup>2</sup>, N/PE-Abgangsklemmen bis 35mm<sup>2</sup>, lösbare PEN-Brücke, **Sammelschienenanschluss für CU-Leiter bis 120mm<sup>2</sup> mit Hakenklemmen**
- Überspannungsableiter inkl. D02-Sicherungslasttrennschalter

### HSK Einbautypen E3

Außenmaße (BxHxT): 477x716x180mm, Mauerauslass (BxHxT): 530x770x190mm

**Stecktüre inkl. Blechmontage-Zylinderschloss ET 08 / EHSK mit Regenschutz, ohne Schlüssel** mit NH-Lastschaltleisten Gr. 00 und Überspannungsableitern (ÜA), z.T. k.LW



230341	HSK-E3-4NHLSL00+ÜA/C/3	20,5kg
230342	HSK-E3-4NHLSL00+ÜA/C/3+1	20,8kg
230343	HSK-E3-4NHLSL00+ÜA/BC/3	21,0kg
230344	HSK-E3-4NHLSL00+ÜA/BC/3+1	21,3kg
230351	HSK-E3-5NHLSL00+ÜA/C/3	21,5kg
230352	HSK-E3-5NHLSL00+ÜA/C/3+1	21,8kg
230353	HSK-E3-5NHLSL00+ÜA/BC/3	22,0kg
230354	HSK-E3-5NHLSL00+ÜA/BC/3+1	22,3kg

### HSK Einbautypen E4

Außenmaße (BxHxT): 660x840x230mm, Mauerauslass (BxHxT): 720x900x240mm

**Scharnirtüre inkl. Einbau-Halbzylinderschloss ET 08 / EHSK bei E4, ohne Schlüssel** mit NH-Lastschaltleisten Gr. 00 und Überspannungsableitern (ÜA), z.T. k.LW



230361	HSK-E4-6NHLSL00+ÜA/C/3	34,5kg
230362	HSK-E4-6NHLSL00+ÜA/C/3+1	34,8kg
230363	HSK-E4-6NHLSL00+ÜA/BC/3	35,0kg
230364	HSK-E4-6NHLSL00+ÜA/BC/3+1	35,3kg
230371	HSK-E4-7NHLSL00+ÜA/C/3	35,5kg
230372	HSK-E4-7NHLSL00+ÜA/C/3+1	35,8kg
230373	HSK-E4-7NHLSL00+ÜA/BC/3	36,0kg
230374	HSK-E4-7NHLSL00+ÜA/BC/3+1	36,3kg