

# Hauptsicherungskästen - HSK - Einbau

WIENER NETZE

G02

main fuse enclosures (service cut out boxes, junction boxes, power boxes) outside a house in-wall mounted, made from polyester prepreg, r.v. 400V AC

**Hausanschlussverteiler aus Polyester, RAL 7032, Schutzklasse II - schutzisoliert, IP43, 400V AC, 50Hz Scharniertüre (bei E3 Stecktüre), inkl Blechmontage-Zylinderschloss ET 08 / EHSK mit Regenschutz bei E3 bzw. Einbau-Halbzylinderschloss ET 08 / EHSK bei E4, ohne Schlüssel, mit Berührungsschutzabdeckung, Leitungseinführungen oben und unten, Abgänge standardmäßig nach oben**

- Variante mit 5-poligem Sammelschienensystem:  
NH-Sicherungslastschaltleisten Gr.00/160A mit Rahmenklemmen bis 70mm<sup>2</sup>, N/PE-Abgangsklemmen bis 35mm<sup>2</sup>, lösbare PEN-Brücke, **Sammelschienenanschluss für CU-Leiter bis 120mm<sup>2</sup> mit Hakenklemmen**
- Variante mit NH-Lasttrennschalter Gr. 1 bis Gr.3:  
NH-Sicherungslasttrennschalter für Kabelschuhanschluss Gr.1/250A/M10, Gr.2/400A/M10, Gr.3/630A/M12, PEN-Brücke

## HSK Einbautypen E3

Außenmaße (BxHxT): 477x716x180mm, Mauerauslass (BxHxT): 530x770x190mm

mit NH-Lastschaltleisten Gr.00

230340	HSK-E3-4NHLSL00	20,0kg
230104	HSK-E3-5NHLSL00	21,0kg
230105	HSK-E3-6NHLSL00	22,0kg
230106	HSK-E3-7NHLSL00	23,0kg

mit NH-Lasttrennschalter Gr. 1 bis Gr. 3

230310	HSK-E3-1NHT1	17,0kg
230320	HSK-E3-1NHT2	18,0kg
230330	HSK-E3-1NHT3	19,5kg

mit NH-Lastschaltleisten Gr. 00 und Überspannungsableitern (ÜA)

230341	HSK-E3-4NHLSL00+ÜA/C/3	20,5kg
230342	HSK-E3-4NHLSL00+ÜA/C/3+1	20,8kg
230343	HSK-E3-4NHLSL00+ÜA/BC/3	21,0kg
230344	HSK-E3-4NHLSL00+ÜA/BC/3+1	21,3kg
230351	HSK-E3-5NHLSL00+ÜA/C/3	21,5kg
230352	HSK-E3-5NHLSL00+ÜA/C/3+1	21,8kg
230353	HSK-E3-5NHLSL00+ÜA/BC/3	22,0kg
230354	HSK-E3-5NHLSL00+ÜA/BC/3+1	22,3kg

mit NH-Lasttrennschalter Gr. 1 bis Gr. 3 und Überspannungsableitern (ÜA)

230311	HSK-E3-1NHT1+ÜA/C/3	17,5kg
230313	HSK-E3-1NHT1+ÜA/BC/3	18,0kg
230321	HSK-E3-1NHT2+ÜA/C/3	18,5kg
230323	HSK-E3-1NHT2+ÜA/BC/3	19,0kg
230331	HSK-E3-1NHT3+ÜA/C/3	20,0kg
230333	HSK-E3-1NHT3+ÜA/BC/3	20,5kg

## HSK Einbautypen E4

Außenmaße (BxHxT): 660x840x230mm, Mauerauslass (BxHxT): 720x900x240mm

mit NH-Lastschaltleisten Gr.00

230098	HSK-E4-7NHLSL00	35,0kg
230096	HSK-E4-8NHLSL00	36,0kg
230097	HSK-E4-9NHLSL00	37,0kg

mit NH-Lastschaltleisten Gr. 00 und Überspannungsableitern (ÜA)

230361	HSK-E4-6NHLSL00+ÜA/C/3	34,5kg
230362	HSK-E4-6NHLSL00+ÜA/C/3+1	34,8kg
230363	HSK-E4-6NHLSL00+ÜA/BC/3	35,0kg
230364	HSK-E4-6NHLSL00+ÜA/BC/3+1	35,3kg
230371	HSK-E4-7NHLSL00+ÜA/C/3	35,5kg
230372	HSK-E4-7NHLSL00+ÜA/C/3+1	35,8kg
230373	HSK-E4-7NHLSL00+ÜA/BC/3	36,0kg
230374	HSK-E4-7NHLSL00+ÜA/BC/3+1	36,3kg



230106



230096



230373