


## Freileitungs-Hausanschlusszählerverteiler FHZV G06

outdoor metering cabinets for houses, serviced by overhead line, made of hot-dip galvanized steel sheet or polyester prepreg, free standing e.g. on polyester bases

- nach ÖVE/ÖNORM EN 61439 bzw. ÖVE IM 12/1980, Schutzklasse II, Schutzart IP43, freistehend
- für Wechselstrom 50Hz, Nennbetriebsspannung AC 400V, Nennisolationsspannung AC 660V, **stückgeprüft**
- aus stabilem Stahlblech, feuerverzinkt lt. ÖNORM EN ISO 1461, innen pulverbeschichtet, oder aus Kunststoff, alle Frontplatten aus Kunststoff, Nachzähler-Raum mit Blindfrontplatte
- Außentüre(n) mit versenkten Scharnieren, **mit 61005-Kastenschloss** (fz/b) bzw. **Halbzylinder** (-K), ohne Schlüssel
- oben im Vorzählerteil ein- bzw. beidseitig Öffnung(en) für Panzerschlaucheinführung, mit 1x PA-Verschraubung für Schlauchdurchmesser 50mm (ggf. 1x Blindverschraubung)
- Hauptsicherung - 1 Zählerplatz: **schaltbares D02-Sicherungselement 3-polig/35A (D02-SLTS)** mit nicht wechselbaren Passeinsätzen hinter plombierbarer Kunststofffrontplatte  
- ab 2 Zählerplätzen: **NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr.00/160A (NHT00)**, im Kunststoffgehäuse versperrt mit **ET08-Blechmontagezylinderschloss**
- **Vorzählersicherungen** ab 2 Zählerplätzen: D02-Sicherungselement 3-polig/35A (D02-SLTS) (Bei Schränken mit nur 1 Zählerplatz ist die Hauptsicherung gleichzeitig die Vorzählersicherung!)
- mit Zählertafel(n) 230x370mm nach ÖNORM E 6570, einzeln plombierbar
- **mit Zählerzuleitung(en) 10mm<sup>2</sup> Cu, 4-polig verdrahtet, mit neuer, grüner Zählerschlussklemme(n) ZSK-GS80 (290949), Abgänge verdrahtet auf 5-pol. Klemmenblock im NZ-Teil**
- **mit Schaumstoffbeilage** für Kunststoff-Normsockel KS3, KS3T, KS4, KS5 und KS6 

### Stahlblechgehäuse feuerverzinkt

290006 **FHZV 1/B3/H900-fz/b** 1 Zählerplatz, 1 D02-SLTS  
BxHxT: 420x900x230mm, für Sockel KS3, 29kg



### Kunststoffgehäuse



290369 **FHZV 1/B3T/H850-K** 1 Zählerplatz, 1 D02-SLTS  
BxHxT: 465x855x320mm, für Sockel KS3T, 25kg

290244 **FHZV 1/B3T/H1100-K** 1 Zählerplatz, 1 D02-SLTS  
BxHxT: 465x1110x320mm, für Sockel KS3T, 29kg

290460 **FHZV 1/B3T/H1100-NV2-K** mit Nachzählerverteilung  
1 Zählerplatz, 1 D02-SLTS, 2 Gerätefrontplatten H=150mm a 17TE unter Zählerwanne,  
BxHxT: 465x1110x320mm, für Sockel KS3T, 29,5kg

290245 **FHZV 2/B4/H1100-K** 2 Zählerplätze, 1 NHT00, 2 x DO2 - 3-polig  
BxHxT: 590x1110x320mm, für Sockel KS4, 38kg

290246 **FHZV 3/B5/H1100-K** 3 Zählerplätze, 1 NHT00, 3 x DO2 - 3-polig  
BxHxT: 785x1100x320mm, für Sockel KS5, 47kg

290396 **FHZV 4/B6/H1100-K** 4 Zählerplätze, 1 NHT00, 4 x DO2 - 3-polig  
BxHxT: 1115x1110x320mm, für Sockel KS6

3 Zählerplätze, BxHxT: 590x1245x320mm, für Sockel KS4

290461 **FHZV 3/B4/H1250/L-K** Anschluss links

290462 **FHZV 3/B4/H1250/R-K** Anschluss rechts

4 Zählerplätze, BxHxT: 590x1245x320mm, für Sockel KS4

290463 **FHZV 4/B4/H1250/L-K** Anschluss links

290464 **FHZV 4/B4/H1250/R-K** Anschluss rechts

3 Zählerplätze, BxHxT: 785x1245x320mm, für Sockel KS5

290465 **FHZV 3/B5/H1250/L-K** Anschluss links

290466 **FHZV 3/B5/H1250/R-K** Anschluss rechts

4 Zählerplätze, BxHxT: 785x1245x320mm, für Sockel KS5

290467 **FHZV 4/B5/H1250/L-K** Anschluss links

290468 **FHZV 4/B5/H1250/R-K** Anschluss rechts

K013-Sperren für Außentüre, sowie Typen mit Überspannungs-Ableitern auf Anfrage!

290369

290244



290245

## Freileitungs-Hausanschlusszählerverteiler FHZV

WIENER NETZE

G06

outdoor metering cabinets for houses, serviced by overhead line, made of polyester prepreg,  
freestanding e.g. on polyester bases

### Kunststoffgehäuse



mit neuer Wienstrom-  
Zähleranschlussklemme

5 Zählerplätze, BxHxT: 785x1245x320mm, für Sockel KS5

290469 FHZV 5/B5/H1250/L-K Anschluss links

290470 FHZV 5/B5/H1250/R-K Anschluss rechts

6 Zählerplätze, BxHxT: 1115x1245x320mm, für Sockel KS6

290471 FHZV 6/B6/H1250/L-K Anschluss links

290472 FHZV 6/B6/H1250/R-K Anschluss rechts

7 Zählerplätze, BxHxT: 1115x1245x320mm, für Sockel KS6

290473 FHZV 7/B6/H1250/L-K Anschluss links

290474 FHZV 7/B6/H1250/R-K Anschluss rechts

8 Zählerplätze, BxHxT: 1115x1245x320mm, für Sockel KS6

290475 FHZV 8/B6/H1250/L-K Anschluss links

290476 FHZV 8/B6/H1250/R-K Anschluss rechts

9 Zählerplätze, BxHxT: 1115x1245x320mm, für Sockel KS6

290477 FHZV 9/B6/H1250/L-K Anschluss links

290478 FHZV 9/B6/H1250/R-K Anschluss rechts



290472



290477

## Kabel-Hausanschlusszählerverteiler KHZV

WIENER NETZE

G06

### Freiluftzählerverteiler für Kabelanschluss ohne Trennanschlusskasten (TRAK) bzw. Siedlungstrennanschlusskasten S1/S2 (STRAK-1 bzw. -2)

- nach ÖVE/ÖNORM EN 61439 bzw. ÖVE IM 12/1980, Schutzklasse II, Schutzart IP43, freistehend
- Kunststoffgehäuse RAL 7035, für Freiluftbedingungen (-25°C bis +35°C)
- Außentüre(n) mit versenkten Scharnieren, inkl. **61005-Kastenschloss** (fz/b) bzw. **Halbzylinder** (-K), ohne Schlüssel
- Hauptsicherung - 1 Zählerplatz: **schaltbares D02-Sicherungselement 3-polig/35A (D02-SLTS)** mit nicht wechselbaren Passeinsätzen hinter plombierbarer Kunststofffrontplatte  
- ab 2 Zählerplätzen: **NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr.00/160A (NHT00)**, im Kunststoffgehäuse versperrt mit **ET08-Blechmontagezylinderschloss**
- Vorzählersicherungen ausgeführt als D02-Sicherungselement 3-polig/35A bei Schränken ab 2 Zählerplätzen. (Bei Schränken mit nur 1 Zählerplatz ist die Hauptsicherung gleichzeitig die Vorzählersicherung!)
- mit Zählertafel(n) 230x370mm nach ÖNORM E 6570, einzeln plombierbar,
- **Zählerzuleitung(en) 10mm<sup>2</sup> Cu, 4-polig verdrahtet, inkl. Zählerschlussklemme(n)**, ausgenommen 290379
- **mit Schaumstoffbeilage** für Kunststoff-Normsockel KS3T, KS4, KS5 und KS6
- für Wechselstrom 50Hz, Nennbetriebsspannung AC 400V, Nennisolationsspannung AC 660V, **stückgeprüft**



290247



290394

290379 **KHZV 1/B3T/H850-K** 1 Zählerplatz, 1 D02-SLTS  
BxHxT: 465x855x320mm, für Sockel KS3T, 25kg

290247 **KHZV 1/B3T/H1100-K** 1 Zählerplatz, 1 D02-SLTS  
BxHxT: 465x1110x320mm, für Sockel KS3T, 29kg

290394 **KHZV 1/B3T/H1100-NV2-K** (mit Nachzählerverteilung) 1 Zählerplatz,  
1 D02-SLTS, 2 Gerätefrontplatten, H=150mm a 17TE unter Zählerwanne,  
BxHxT: 465x1110x320mm, für Sockel KS3T, 29,5kg

290248 **KHZV 2/B4/H1100-K** 2 Zählerplätze, 1 NHT00, 2 x DO2 - 3-polig  
BxHxT: 590x1110x320mm, für Sockel KS4, 38kg

290249 **KHZV 3/B5/H1100-K** 3 Zählerplätze, 1 NHT00, 3 x DO2 - 3-polig  
BxHxT: 785x1110x320mm, für Sockel KS5, 47kg

290395 **KHZV 4/B6/H1100-K** 4 Zählerplätze, 1 NHT00, 4 x DO2 - 3-polig  
BxHxT: 1115x1110x320mm, für Sockel KS6