

NH - Sicherungseinsätze Type gL/gG (trägfliink) für Leitungsschutz G90

NH blade fuses (NH European low voltage knife blade fuse links, square pipe f., DIN type HRC fuses) operating class gL/gG for general cable and line protection, size 00, 1, 2, 3 (20AMP to 630AMP) with top and center indicator, approvals in Germany, Austria, Switzerland a.o., conform to IEC 60269-1-2, EN 60269-1-2, standard, high interrupting rating up to 120kA energy saving, low power losses and temperatures, entirely corrosion resistant, live gripping lugs, nominal voltage 500V AC, on request 400V AC-types and high voltage fuses (HH) 6/12kV, 10/24kV, 20/36kV, 2 to 125A



ÖVE-geprüft (ÖVE/ÖNORM EN 60269-1-2, VDE, SEV, IEC 60269, DIN 43620),
approbiert bei EVN, Wienstrom u.v.a., **Messerkontakte Cu versilbert** (zu bevorzugen lt. IEC 60943),
Bemessungsspannung 500V (allgemein bzw. für OMV, Voest, Böhler) bzw. auf Wunsch auch 400V AC
(Netz NÖ [KN-410-6], Energie Steiermark), **hohes Abschaltvermögen 120kA** (bzw. DC 25kA),
patentierter **Kombi-Kennmelder** vorne mittig und auf Alu-Deckblech (langzeitausfallssicher),
spannungsführende Griffflaschen, **absolut korrosionsfest** lt. EN 60664,
optimierte Strombegrenzung, alterungsbeständiger **Silbermantelschmelzleiter**,
mittig stabilisiert, vibrationsbeständig, hochwertige Keramik C221 (DIN 40685),
Anschlussfahnen versilbert, selektiv ca. 1:1,25 (bis 400V), sehr verlustarm!

Gr. 00/2 Nennstrom (A)/Verlustleistung (W): 35/3,8 50/4,0 63/4,5 80/5,4 100/6,5 160/12,8 400/29,5

Größe 000 (bis 100A) und Größe 00

Gesamtlänge: 78mm,
Breite: **21mm**(10-100A), 30mm(125/160A),
VE 10Stk., 0,11kg, 0,15kg 125/160A

- 050046 **NHSE-000/10A**
- 050047 NHSE-000/16A
- 050001 NHSE-000/20A
- 050002 NHSE-000/25A
- 050048 NHSE-000/32A
- 050003 **NHSE-000/35A**
- 050050 NHSE-000/40A
- 050004 **NHSE-000/50A**
- 050005 **NHSE-000/63A**
- 050006 NHSE-000/80A
- 050007 NHSE-000/100A
- 050008 NHSE-00/125A
- 050009 NHSE-00/160A (nicht für Netz NÖ)



Größe 1

Gesamtlänge: 135mm,
Breite: 30mm(16-160A), 42mm(200-250A),
VE 3Stk., 0,28kg, 0,44kg 200-250A

- 050051 NHSE-1/16A
- 050052 NHSE-1/20A k.LW.
- 050058 NHSE-1/25A
- 050059 NHSE-1/32A
- 050060 NHSE-1/35A
- 050063 NHSE-1/40A k.LW.
- 050194 NHSE-1/50A
- 050195 NHSE-1/63A
- 050196 NHSE-1/80A
- 050197 NHSE-1/100A
- 050198 NHSE-1/125A
- 050199 NHSE-1/160A
- 050125 NHSE-1/200A
- 050157 NHSE-1/224A
- 050158 NHSE-1/250A



Daten / Kennlinien siehe
www.steinbacher-energie.at

Größe 2

Sonderpreise ab ca. 200 Stk. auf Anfrage!

Gesamtlänge: 150mm,
Breite: 30mm(16-160A), 42mm(200-250A), 53mm(300-400A),
VE 3Stk., 0,28kg, 0,48kg 200-250A, 0,65kg 300-400A

- 050284 NHSE-2/25A
- 050010 NHSE-2/35A
- 050290 NHSE-2/40A
- 050011 NHSE-2/50A
- 050012 NHSE-2/63A
- 050013 NHSE-2/80A
- 050014 NHSE-2/100A
- 050015 **NHSE-2/125A**
- 050016 **NHSE-2/160A**
- 050017 **NHSE-2/200A**
- 050159 NHSE-2/224A
- 050018 NHSE-2/250A
- 050160 NHSE-2/300A
- 050019 NHSE-2/315A
- 050161 NHSE-2/355A
- 050020 NHSE-2/400A



Größe 3

Gesamtlänge: 150mm,
Breite: 53mm(250-400A); 65mm(425-630A),
VE 3Stk., 0,65kg, 0,88kg 500/630A

- 051318 NHSE-3/63A
- 051319 NHSE-3/100A
- 051694 NHSE-3/125A
- 050270 NHSE-3/160A
- 050205 NHSE-3/200A
- 050717 NHSE-3/250A
- 050170 NHSE-3/300A
- 050715 NHSE-3/315A
- 050174 NHSE-3/355A
- 050175 NHSE-3/400A
- 050177 NHSE-3/425A
- 050178 NHSE-3/500A
- 050181 NHSE-3/630A



Bei uns
keine Metallzuschläge!

NHSE Größe 0 und 4 (052603 NHSE-4/630A, 052623 NHSE-4a/630A, k.LW ...auf Anfrage!) bzw. **NHSE-Typen mit isolierten Griffflaschen oder Sonderkontakten auf Anfrage!**

Aufstecksicherungen (NH-Huckepacksicherungen) bzw. eigentlich Sicherungshalter mit Gehäuse aus PC, schwarz, für NHSE Gr.00 (-160A) n.DIN43620, zur Montage auf NHL Gr.(00),1,2,(3), mit kurzem Kontaktfinger, versilbert, seitlich nach unten (auch versetzt lieferbar), Kabelanschluss von bis zu 120mm² RE, bis 70mm² RM, SE, SM, UV-stabilisiert, -40 bis +120°C, Abzugskraft ca.35+/-2N, für Sonderzwecke wie Baustromanschlüsse (temporäre Stromabnahme)

- 052246 **Aufstecksicherung flach Gr.000(00C) EK 322/093220200**, bis 100A, 0,27kg
- 052247 **Aufstecksicherung Standard Gr.00 EK 282/092820100**, bis 160A, 0,29kg

051585 **Erdungspatrone** für NH1-3 mit T-Anschlussstück zum Einsetzen in NHU/NHL, EP NH1-3, Ik0,5s max. 10,0kA, Ik1s max. 6,9kA, 0,19kg ..17,72



HH-Hochspannungs-Sicherungseinsätze mit Silberschmelzleitern, n. VDE 0670 Teil 4/DIN 43625 für 6/12kV, 10/24kV u. 20/36kV
051143 HHSE-10/24kV 10A FC ÜLA, 051144 HHSE-16/24kV 16A FC ÜLA, 052336 HH Teilbereichssi. 10/24kV, 6,3A u.a. auf Anfrage!

