

NH-Materialien

G90

Low voltage NH HRC-fuse rail sets for outdoor cable distribution cabinets (KVS), complete with V-clamps a.o., protected life parts, NH multicontact HRC-fuse bases size 00 and 2, 690V AC, made from PA 6-GF grey, with different terminal clamps and screws, with mounting screws and sliding nuts for T-slots; phase barriers for NHU, solid NH knife links with life tags, NH blind links temporary (insulating safety covers) for NH-fuse bases size 00 to 2, NH-fuse handles (NH-grips) for fuse links size 000 to 4, recommended with fire proof leather cuff arm protection against arcing

NH-Sicherungsleisten-Sets für KVS berührungsgeschützt nach ÖVE-SN 40 - mit Zubehör
mit V-Anschlussstechnik, zum Nachrüsten von **EVN-Kabelverteilerschränken**, 3-polig, Nennspannung 690V AC, zur direkten Sammelschienenmontage, nach ÖNORM E 6022, DIN 43623, VDE 0636-IEC/EN 60269, **komplett montagefertig, V-Lasche für PEN-Leiter, 4 Stk. V-Klemmen und Befestigungsschrauben**

	Nennstrom	SS-Abstand	EVN-Bez.	ca.Maße (LxB)	ca.Masse
050023 NHL00/100/V-E	160A	100mm	(B100 K1)	425x 50mm	0,99kg
050024 NHL00/185/V-E	160A	185mm	(B100/185 K1)	685x 50mm	2,00kg
050025 NHL2/V-E	400A	185mm	(B400 K1)	675x 100mm	3,80kg
050206 NHL2/3/V-E	400A	185mm	Schaltleistekpl.	675x 100mm	5,00kg

052620 Anschlussraumabdeckung für Doppel-V-Klemmen zu NHL2/185/V Fabrikat Pronutec auf Anfrage!



NH-Sicherungsunterteile ÖVE SN 40, IEC 60269, VDE 0636, SEV 1018 - mit Zubehör im Set

1-polig, Nennspannung 690V AC, Maße nach ÖNORM E 6021, DIN 43620, **komplett montagefertig, inkl. V-Klemme(n), kpl. inkl. Anschlussschraube(n), Befestigungsschraube(n) und Gleitmutter(n) für C-Profil, lose im Säckchen**


Größe 00 (Nennstrom 160A)	050027	NHU00 V/V	beidseitig mit V-Klemme	0,20kg
	050028	NHU00 V/M8	einseitig mit V-Klemme/einseitig M8x16	0,16kg
	050127	NHU00V/M6+V	einseitig mit V-Klemme/eins.M6 u. V-Klemme	0,22kg
	050031	NHU00 M8/M8	beidseitig M8x16	0,14kg
	050278	NHU00 B/M8	einseitig Bridenklemme 2,5-50mm ² /eins.M8x16	0,12kg
	050041	NHU00B/B	beidseitig Bride 25-50mm ²	0,10kg
	051218	NHU00SS/M8	Sammelschienenmontage/einseitig M8x16, k.LW.	0,10kg

komplett und montagefertig

Größe 2 (Nennstrom 400A)	050128	NHU2 V/V	beidseitig mit V-Klemme	0,60kg
	050030	NHU2 V/M12	einseitig mit V-Klemme/einseitig M12x30	0,55kg
	050129	NHU2 V/M12+V	eins. mit V-Klemme/eins. M12x30 u. V-Klemme	0,65kg
	050130	NHU2 V+M6/M12+V	eins. M6 u. V-Klemme/eins. M12x30 u. V-Kl.	0,70kg
	050156	NHU2 M12/M12	beidseitig M12x30	0,55kg

Hochspannungssicherungsunterteile HH 20kV (z.B. 050266 ca. 265,-) auf Anfrage!


NHU-Phasentrennwände Kunststoff grau, steckbar, für NH-Sicherungsunterteile auf Kunststoffgrundplatte



040045	TW 00	zu NHU00, (sehr) kurz	Länge 140mm	0,016kg
040039	TW 0	passend zu NHU00, NHU0	Länge 190mm	0,023kg
040040	TW 1	passend zu NHU00, NHU0, NHU1	Länge 220mm	0,038kg
040041	TW 2,3	passend zu NHU2, NHU3	Länge 250mm	0,039kg

NH-Verbindungsmesser / NH-Trennmesser Kupfer-6mm verzinkt, 690V

für NH-Unterteile, -Leisten u. -Schalter, Maße lt. DIN 43620, spannungsführende Griffflaschen, VE10



050021	NHVM-00	In 160A, 0,082kg (000)
050033	NHVM-1	In 250A, 0,165kg
050022	NHVM-2	In 400A, 0,225kg, 41800283
050042	NHVM-3	In 630A, 0,280kg

052267 NHVM-3/L lange Ausführung sowie NHVM-4 auf Anfrage!

NH-Blindeinsätze (Sicherheits-Abdeckung) LD-PE, rot, "Nicht einschalten - Gefahr" und Blitzpfeil lt. KennV

Schutz gegen unbefugtes oder irrtümliches Einsetzen von NH-Sicherungen bzw. Einschalten, z.B. bei Reparaturarbeiten in KVS, Einsetzen mit Aufsteckgriff



170042	NHB-00/0	für Größe 00 und 0	BxH: 30x 99mm	0,027kg, 04174000
170044	NHB-1/3	für Größe 1, 2 und 3	BxH: 60x 153mm	0,074kg, 04174300
170043	NHB-00/3	für Größe 00, 0, 1, 2 und 3	BxH: 35x 121mm	0,030kg Auslauftype

Aufsteckgriffe aus schlagfestem Kunststoff, geprüft nach VDE 0680, ÖNORM E 6023, 1000V

zum Einsetzen und Entfernen von NH-Sicherungseinsätzen nach DIN 43620, **passend für Größe 00C(000), 00, 1, 2, 3 n.EN 60269 mit Bed.Anl.**



170018	NH AG	für spannungslosen Sicherungswechsel, 0,21kg Auslauftype
170019	NH AG/S	mit feuerfestem Armschutz (Lederstulpe 350mm), 0,53kg

