

NH - Sicherungslasttrennschalter (NHT) - 3-polig schaltbar

G90

NH-fuse switch disconnectors triple pole size 00 to 3, 100A to 630A, for base plate mounting, width 54 to 256mm; NH-fuse switch disconnectors triple pole size 000 to 2, 100A to 400A for direct installation onto 60mm busbar system (20-30mm/5-10mm), width 54 to 205mm; in accordance with IEC/EN 60947-3

Bemessungs-Betriebsspannung 690V AC, berührungsgeschützt, geprüft nach EN 60947-3, geeignet für die Aufnahme von NH-Sicherungen Gr. 000 bis Gr. 3 nach EN 60269-2, Sektion 1 und VDE 0636 T201 bzw. nach DIN 43620 T1, mit einer Vielzahl von Befestigungsbohrungen für die Verwendung auf Montageplatten sowie einer Befestigungsmöglichkeit auf Tragschienen (Hutprofil) TS35 nach ÖVE/ÖNORM EN 60715 für die Baugrößen 000S bzw. 000.

In ... Nennstrom B ... Schaltgerätebreite SSA ... Sammelschienenabstand



050418

NH-Lasttrennschalter - Aufbau montage Gr. 000-schmal bis Gr. 3

- | | | |
|--------|---------------------|---|
| 050418 | NHT000/RK-MS | In=100A, mit Rahmenklemmen Cu 1,5-50mm ²
mit Befestigung für Tragschiene TS35, B=89mm, 0,46kg |
| 051176 | NHT00/M8-MS | In=160A, mit Flachanschluss M8 oben/unten, mit Fenstersperre,
B=108mm, 0,74kg |
| 051179 | NHT1/M10-MS | In=250A, mit Flachanschluss M10 unten/oben,
B=185mm, 2,42kg |
| 051180 | NHT2/M10-MS | In=400A, mit Flachanschluss M10 unten/oben,
B=205mm, 3,47kg |
| 051181 | NHT3/M12-MS | In=630A, mit Flachanschluss M12 unten/oben,
B=256mm, 4,94kg |



051176

MULTIBLOC®

NH-Lasttrennschalter - Sammelschienenmontage Gr. 000-schmal bis Gr. 2

Sammelschienenabstand 60mm

für Stromschienen-Breite 12-30mm, -Stärke 5-10mm, Hakenkontaktierung

- | | | |
|--------|------------------------------|--|
| 051485 | NHT000S/R60U/RK50-MS | mit Rahmenklemme Cu 1,5-50mm ²
In=100A, Abgang unten, B=54mm, 0,57kg |
| 051486 | NHT000S/R60O/RK50-MS | In=100A, mit Rahmenklemme Cu 1,5-50mm ²
Abgang oben, B=54mm, 0,57kg |
| 051182 | NHT00/R60/M8+S70Cu-MS | In=160A, mit Flachanschluss M8 + Schellen Cu 4-70mm ²
Abgang unten/oben wählbar, mit Fenstersperre,
B=108mm, 0,92kg |
| 051183 | NHT1/R60/M10-MS | In=250A, mit Flachanschluss M10
Abgang unten/oben wählbar, B=185mm, 3,12kg |
| 051184 | NHT2/R60/M10-MS | In=400A, mit Flachanschluss M10
Abgang unten/oben wählbar, B=205mm, 4,50kg |



051485



051182

Zubehör für NH-Lasttrennschalter Gr. 000S

- | | | |
|--------|-------------------------|--|
| 051546 | ARA-NHT00S(R)-MS | Anschlussraumabdeckung (2Stk.) zu NHT00S(R)-MS, 0,02kg, k.LW |
|--------|-------------------------|--|

Zubehör für NH-Lasttrennschalter Gr. 000 - Mersen (Efen, Siemens)

- | | | |
|--------|-------------------------|--|
| 050782 | AK/S-NHT000/3x10 | Dreifachanschlussklemmen-Set Cu 10mm ² (3Stk.) zu NHT000..., 0,09kg |
| 050299 | EKS-000/2 | Einspeisekammschiene für 2NHT000, In=225A, 0,20kg |
| 050295 | EKS-000/3 | Einspeisekammschiene für 3NHT000, In=225A, 0,30kg |
| 050294 | EKS-000/4 | Einspeisekammschiene für 4NHT000, In=225A, 0,60kg |
| 050298 | VBKS-000/2 | Verbindungskammschiene für 2NHT000, In=225A, 0,18kg |
| 050296 | EKLS-000/25-95 | Einspeiseklemm-Set Cu 25-95mm ² (3 Stk.) f. NHT000, 0,08kg |
| 051515 | BR-1NHT000 | Blendrahmen für 1NHT000, 0,02kg |

