


NH - Sicherungslasttrennschalter SILAS (NHT) - 3-polig schaltbar G90

NH-fuse-switch disconnectors triple pole size 00 to 3 for baseplate mounting or mounting onto busbars, technical data according to EN 60947-3/IEC 60947-3, for NH-fuse links according to DIN 43620

Bemessungs-Betriebsspannung 690V AC, berührungsgeschützt, geprüft nach EN 60947-3, geeignet für die Aufnahme von NH-Sicherungen Gr. 000 bis Gr.4a nach EN 60269-2, Sektion 1 und VDE 0636 T201 bzw. nach DIN 43620 T1, mit einer Vielzahl von Befestigungsbohrungen für die Verwendung auf Montageplatten sowie einer Befestigungsmöglichkeit auf Tragschienen (Hutprofil) TS35 nach ÖVE/ÖNORM EN 60715 für die Baugrößen 000S bzw. 000
Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom bei 400-690VAC: Gr. 000S bis Gr. 3: >80kA
Gebrauchskategorie 400VAC: Gr. 000S bis Gr. 3 - AC 23B
Gebrauchskategorie 690VAC: Gr. 000S bis Gr. 00 - AC 21B, Gr. 1 bis Gr. 3 - AC 22B

In ... Nennstrom B ... Schaltgerätebreite SSA ... Sammelschienenabstand



EFEN 

NH-Lasttrennschalter SILAS - Aufbau montage Gr. 000S bis 3



052302

052300	NHT000S/RK50-EF	In=100A, Rahmenklemmen Cu 2,5-50mm ² oben/unten Befestigung für Tragschiene TS35, B=53mm, 0,452kg
052301	NHT00/M8-EF	In=160A, Flachanschluss M8 oben/unten, B=106mm, 0,661kg
052302	NHT00/RK95-EF	In=160A, Rahmenklemmen Cu 2,5-95mm ² oben/unten, B=106mm, 0,675kg, k.LW
052303	NHT1/M10-EF	In=250A, Flachanschluss M10 oben/unten, B=184mm, 2,059kg
052304	NHT1/RK150-EF	In=250A, Rahmenklemmen Cu 35-150mm ² oben/unten, B=184mm, 2,185kg, k.LW
052305	NHT2/M10-EF	In=400A, Flachanschluss M10 oben/unten, B=210mm, 2,892kg
052306	NHT2/RK300-EF	In=400A, Rahmenklemmen Cu 95-300mm ² oben/unten, B=210mm, 3,46kg, k.LW
052307	NHT3/M10-EF	In=630A, Flachanschluss M10 oben/unten, B=250mm, 3,522kg
052308	NHT3/RK300-EF	In=630A, Rahmenklemmen Cu 95-300mm ² oben/unten, B=250mm, 3,70kg, k.LW
050777	NHT4a/M16-EF	In=1250A, Flachanschluss M16 oben/unten, Type NT-IN! , 12,80kg, k.LW

NH-Lasttrennschalter SILAS - Sammelschienenmontage Gr. 000S bis 3

Sammelschienenabstand 60mm, Schienenbreite 12-30mm, -stärke 5-10mm
Gr. 000S und Gr. 00 erhältlich mit Einbautiefe ET32mm und/oder ET70mm (bei ET32mm kombinierbar mit Reitersicherungselementen D02, D11, D111), Gr. 1 bis Gr.3 generell mit Einbautiefe 70mm

Einbautiefe 32mm

052326	NHT00/R60//ET32/RK95-EF	In=160A, Rahmenkl. Cu 2,5-95mm ² , Abgang unten/oben wählbar, B=106mm, 0,860kg
--------	-------------------------	---

Einbautiefe 32mm und 70mm

052327	NHT000S/R60U/ET32+70/RK50-EF	In=100A, Rahmenklemme Cu 2,5-50mm ² , Abgang unten, B=53mm, 0,560kg
052328	NHT000S/R60O/ET32+70/RK50-EF	In=100A, Rahmenklemme Cu 2,5-50mm ² , Abgang oben, B=53mm, 0,560kg

Einbautiefe 70mm

052329	NHT00/R60//ET70/M8-EF	In=160A, Flachanschluss M8, Abgang unten/oben wählbar, B=106mm, 0,814kg
052350	NHT00/R60//ET70/RK95-EF	In=160A, Rahmenklemmen Cu 2,5-95mm ² , Abgang unten/oben wählbar, B=106mm, 0,808kg
052351	NHT1/R60/M10-EF	In=250A, Flachanschluss M10, Abgang unten/oben wählbar, B=184mm, 2,183kg
052352	NHT1/R60/RK150-EF	In=250A, Rahmenklemmen Cu 35-150mm ² , Abgang unten/oben wählbar, B=184mm, 2,183kg
052353	NHT2/R60U/M10-EF	In=400A, Flachanschluss M10, Abgang unten, wählbar, B=210mm, 3,138kg
052354	NHT2/R60O/RK300-EF	In=400A, Rahmenklemmen Cu 95-300mm ² , Abgang oben, wählbar, B=210mm, 3,070kg, k.LW
052355	NHT3/R60U/M10-EF	In=630A, Flachanschluss M10, Abgang unten, wählbar, B=250mm, 3,972kg
052356	NHT3/R60O/RK300-EF	In=630A, Rahmenklemmen Cu 95-300mm ² , Abgang oben, wählbar, B=250mm, 3,826kg, k.LW



052350

NH-Einspeise-Lasttrennschalter SILAS - Sammelschienenmontage Gr. 1 u. 2

Ausführung mit zusätzlichen Anschlüssen für Einspeisung eines 60mm Sammelschienenensystem und zusätzlicher Sicherungsabgänge

Sammelschienenabstand 60mm, Schienenbreite 12-30mm, -stärke 5-10mm, Einbautiefe 70mm
Strombelastbarkeit ohne NH-Sicherungseinsätze (Einspeisung/Abzweig): Gr. 1: 500/250A, Gr. 2: 800/400A
Strombelastbarkeit über NH-Sicherungseinsätze (Einspeisung/Abzweig): Gr. 1: 250/125A, Gr. 2: 400/200A

052376	NHT1-SE/R60/ET70/M10-EF	In=250A, Flachanschluss M10, Abgang unten/oben, wählbar, B=184mm, 3,856kg
052377	NHT2-SE/R60/ET70/M10-EF	In=400A, Flachanschluss M10, Abgang unten/oben, wählbar, B=210mm, 4,500kg

Weitere Daten siehe www.efen.com



052376