

Hauptleitungs-Abzweigklemmen (HKLI, Steigleitungsklemmen), u.a.

G89

heavy duty branch terminal blocks, new deadfront (finger safe) insulated (modular or completely moulded to size) and neutral earth links a.o., made of brass and flame retardant PA

isolierte Klemmstellen, fingersicher nach BGV (europ.Arbeitsschutz), VDE geprüft, DIN VDE 0603-2, Ausführung „C“, Nennspannung 400V AC, Klemmen Messing (CuZn, „MS 58“), seit ca. 2017 verzinkt und für Cu- und Alu- (mehrdr. mit Adernhülse) Leiter geeignet, Klemmenabdeckung aus kriechstromfestem Polyamid (PA6), Klemmbefestigung längs und quer (außer 1-pol. Typen) für Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715

br ... braun sw ... schwarz gr ... grau (RAL 7035) bl ... blau (RAL 5012) gn ... grün (RAL 6018)

Hauptleitungs-Abzweigklemmen Zugang 25mm², Abgang 16mm² (1-polige anreihbar)

	041110	HKLI 25/1M-1x4-br	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), VE 5/50
	041111	HKLI 25/1M-1x4-sw	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), VE 5/50
	041112	HKLI 25/1M-1x4-gr	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), VE 5/50
	041113	HKLI 25/1M-1x4-bl	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), VE 5/50
	041114	HKLI 25/1M-1x4-gn	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), VE 5/50
	041115	HKLI 25/1M-1x6-br	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:4x16mm ²), VE 3
	041116	HKLI 25/1M-1x6-sw	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:4x16mm ²), VE 3
	041117	HKLI 25/1M-1x6-gr	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:4x16mm ²), VE 3
	041118	HKLI 25/1M-1x6-bl	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:4x16mm ²), VE 3
	041119	HKLI 25/1M-1x6-gn	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:4x16mm ²), VE 3
	041120	HKLI 25/1M-1x8-br	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:6x16mm ²), VE 2
	041121	HKLI 25/1M-1x8-sw	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:6x16mm ²), VE 2
	041122	HKLI 25/1M-1x8-gr	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:6x16mm ²), VE 2
	041123	HKLI 25/1M-1x8-bl	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:6x16mm ²), VE 2
	041124	HKLI 25/1M-1x8-gn	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:6x16mm ²), VE 2
	(040381)* 041130	HKLI 25/2-2x4-gr	2x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), VE 2, 2x gr, 0,12kg
	041135	HKLI 25/3-3x4-br/sw/gr	3x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), je 1x br/sw/gr, 0,18kg
	(040630)* 041136	HKLI 25/3-3x4-gr	3x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), 3x gr, 0,18kg
	041140	HKLI 25/4-4x4-br/sw/gr/bl	4x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), je 1x br/sw/gr/bl, 0,26kg
	041141	HKLI 25/4-4x4-gr/bl	4x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), 3x gr, 1x bl, 0,26kg
	(040631)* 041142	HKLI 25/4-4x4-gr	4x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), 4x gr, 0,26kg, 61752510
	041145	HKLI 25/4N-3x4/1x6-br/sw/gr/bl	3(+1)x(Zu:2x25mm ² , Ab:2(4)x16mm ²), je 1x br/sw/gr/bl
	041146	HKLI 25/4N-3x4/1x6-gr/bl	3(+1)x(Zu:2x25mm ² , Ab:2(4)x16mm ²), 3x gr, 1x bl, k. LW
	(040856)* 041147	HKLI 25/4N-3x4/1x6-gr	3(+1)x(Zu:2x25mm ² , Ab:2(4)x16mm ²), 4x gr
	041150	HKLI 25/4N-3x4/1x8-br/sw/gr/bl	3(+1)x(Zu:2x25mm ² , Ab:2(6)x16mm ²), je 1x br/sw/gr/bl
	041151	HKLI 25/4N-3x4/1x8-gr/bl	3(+1)x(Zu:2x25mm ² , Ab:2(6)x16mm ²), 3x gr, 1x bl, k.LW
	(040633)* 041152	HKLI 25/4N-3x4/1x8-gr	3(+1)x(Zu:2x25mm ² , Ab:2(6)x16mm ²), 4x gr, k. LW
	041155	HKLI 25/5-5x4-br/sw/gr/bl/gn	5x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), je 1x br/sw/gr/bl/gn, 0,31kg
	041156	HKLI 25/5-5x4-gr/bl/gnge	5x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), 3x gr, 1x bl, 1x gn, 0,31kg
	041157	HKLI 25/5-5x4-gr	5x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x16mm ²), 5x gr, 0,31kg
	041160	HKLI 25/5-3x4/2x6-br/sw/gr/bl/gn	3(+2)x(Zu:2x25mm ² , Ab:2(4)x16mm ²), je 1x br/sw/gr/bl/gn
	041161	HKLI 25/5-3x4/2x6-gr/bl/gnge	3(+2)x(Zu:2x25mm ² , Ab:2(4)x16mm ²), 3x gr, 1x bl, 1x gn, k. LW
	041165	HKLI 25/5-3x4/2x8-br/sw/gr/bl/gn	3(+2)x(Zu:2x25mm ² , Ab:2(6)x16mm ²), je 1x br/sw/gr/bl/gn
	041166	HKLI 25/5-3x4/2x8-gr/bl/gnge	3(+2)x(Zu:2x25mm ² , Ab:2(6)x16mm ²), 3x gr, 1x bl, 1x gn, k. LW

(...)* alte Ausführung
(etwas größer,
Aderendhülsen möglich)

Hauptleitungs-Abzweigklemmen Zugang 25mm², Abgang 25mm² (1-polige anreihbar)

	041170	HKLI 25/1M-1x4-br	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 5/50, 0,06kg
	041171	HKLI 25/1M-1x4-sw	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 5/50, 0,06kg
	(040780)* 041172	HKLI 25/1M-1x4-gr	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 5/50, 0,06kg
	(040781)* 041173	HKLI 25/1M-1x4-bl	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 5/50, 0,06kg
	(040782)* 041174	HKLI 25/1M-1x4-gn	1x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 5/50, 0,06kg
	041175	HKLI 25/2-2x4-gr	2x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 2, 2x gr
	041180	HKLI 25/3-3x4-br/sw/gr	3x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), je 1x br/sw/gr, 0,18kg
	041181	HKLI 25/3-3x4-gr	3x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), 3x gr, k. LW, 0,18kg
	041185	HKLI 25/4-4x4-br/sw/gr/bl	4x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), je 1x br/sw/gr/bl
	041186	HKLI 25/4-4x4-gr/bl	4x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), 3x gr, 1x bl, k. LW
	041187	HKLI 25/4-4x4-gr	4x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), 4x gr, k.LW
	041190	HKLI 25/5-5x4-br/sw/gr/bl/gn	5x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), je 1x br/sw/gr/bl/gn
	041191	HKLI 25/5-5x4-gr/bl/gn	5x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), 3x gr, 1x bl, 1x gn, k. LW
	041192	HKLI 25/5-5x4-gr	5x(Zu:2x25mm ² , Ab:2x25mm ²), 5x gr, k. LW

Sogenannte UK-Klemmen sind für bei uns unübliche eindrätige Cu- bzw. Alu-Leiter vorgesehen! (auf Anfrage!)

Hauptleitungs-Abzweigklemmen (HKLI, Steigleitungsklemmen), u.a.

G89







heavy duty branch terminal blocks, new deadfront (finger safe) insulated (modular or completely moulded to size) and neutral earth links a.o., made of brass and flame retardant PA

br ... braun sw ... schwarz gr ... grau (RAL 7035) bl ... blau (RAL 5012) gnge ... grün (RAL 6018)

Hauptleitungs-Abzweigklemmen Zugang 35mm², Abgang 25mm²

	041200	HKLI 35/1-1x4-br	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 5, 0,10kg
	041201	HKLI 35/1-1x4-sw	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 5, 0,10kg
	(040857)* 041202	HKLI 35/1-1x4-gr	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 5, 0,10kg
	(040858)* 041203	HKLI 35/1-1x4-bl	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 5, 0,10kg
	(040859)* 041204	HKLI 35/1-1x4-gn	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), VE 5, 0,10kg
	041205	HKLI 35/1-1x6-br	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:4x25mm ²), VE 3, 0,14kg
	041206	HKLI 35/1-1x6-sw	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:4x25mm ²), VE 3, 0,14kg
	041207	HKLI 35/1-1x6-gr	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:4x25mm ²), VE 3, 0,14kg
	(040852)* 041208	HKLI 35/1-1x6-bl	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:4x25mm ²), VE 3, 0,14kg
	(040853)* 041209	HKLI 35/1-1x6-gn	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:4x25mm ²), VE 3, 0,14kg
	041210	HKLI 35/1-1x8-br	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:6x25mm ²), VE 2, 0,38kg
	041211	HKLI 35/1-1x8-sw	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:6x25mm ²), VE 2, 0,38kg
	(040676)* 041212	HKLI 35/1-1x8-gr	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:6x25mm ²), VE 2, 0,38kg
	(040783)* 041213	HKLI 35/1-1x8-bl	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:6x25mm ²), VE 2, 0,38kg
	041214	HKLI 35/1-1x8-gn	1x(Zu:2x35mm ² , Ab:6x25mm ²), VE 2, 0,38kg
	041220	HKLI 35/3-3x4-br/sw/gr	3x(Zu:2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), je 1x br/sw/gr, 0,42kg
	(040785)* 041221	HKLI 35/3-3x4-gr	3x(Zu:2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), 3x gr, 0,42kg, k. LW
	041225	HKLI 35/4-4x4-br/sw/gr/bl	4x(Zu:2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), je 1x br/sw/gr/bl, 0,45kg
	041226	HKLI 35/4-4x4-gr/bl	4x(Zu:2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), 3x gr, 1x bl, 0,45kg, k.LW
	(040786)* 041227	HKLI 35/4-4x4-gr	4x(Zu:2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), 4x gr, 0,45kg, 61753510
	041230	HKLI 35/4N-3x4/1x6-br/sw/gr/bl	3(+1)x(Zu:2x35mm ² , Ab:2(4)x25mm ²), je 1x br/sw/gr/bl
	041231	HKLI 35/4N-3x4/1x6-gr/bl	3(+1)x(Zu:2x35mm ² , Ab:2(4)x25mm ²), 3x gr, 1x bl, k.LW
	041232	HKLI 35/4N-3x4/1x6-gr	3(+1)x(Zu:2x35mm ² , Ab:2(4)x25mm ²), 4x gr, k.LW
	041235	HKLI 35/4N-3x4/1x8-br/sw/gr/bl	3(+1)x(Zu:2x35mm ² , Ab:2(6)x25mm ²), je 1x br/sw/gr/bl, 0,55kg
	041236	HKLI 35/4N-3x4/1x8-gr/bl	3(+1)x(Zu:2x35mm ² , Ab:2(6)x25mm ²), 0,55kg, k.LW
	(040787)* 041237	HKLI 35/4N-3x4/1x8-gr	3(+1)x(Zu:2x35mm ² , Ab:2(6)x25mm ²), 0,55kg, k.LW
	041240	HKLI 35/5-5x4-br/sw/gr/bl/gn	5x(Zu: 2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), je 1x br/sw/gr/bl/gn, 0,56kg
	041241	HKLI 35/5-5x4-gr/bl/gn	5x(Zu: 2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), 3x gr, 1x bl, 1x gn, 0,56kg
	041242	HKLI 35/5-5x4-gr	5x(Zu: 2x35mm ² , Ab:2x25mm ²), 5x gr, 0,56kg, k.LW
	041245	HKLI 35/5-3x4/2x6-br/sw/gr/bl/gn	3(+2)x(Zu:2x35mm ² , Ab:2(4)x25mm ²), je 1x br/sw/gr/bl/gn
	041246	HKLI 35/5-3x4/2x6-gr/bl/gn	3(+2)x(Zu:2x35mm ² , Ab:2(4)x25mm ²), 4x gr, 1x bl, 1x gn, k.LW
	041250	HKLI 35/5-3x4/2x8-br/sw/gr/bl/gn	3(+2)x(Zu:2x35mm ² , Ab:2(6)x25mm ²), je 1x br/sw/gr/bl/gn
	041251	HKLI 35/5-3x4/2x8-gr/bl/gn	3(+2)x(Zu:2x35mm ² , Ab:2(6)x25mm ²), 4x gr, 1x bl, 1x gn, k.LW

Hauptleitungs-Abzweigklemmen Zugang 70mm², Abgang 70mm²

	041547	HKLI 70/1-1x4-br	1x(Zu:2x70mm ² , Ab:2x70mm ²), VE 3/30, 0,15kg
	041548	HKLI 70/1-1x4-sw	1x(Zu:2x70mm ² , Ab:2x70mm ²), VE 3/30, 0,15kg
	041550°	HKLI 50(70)/1-1x4-gr	1x(Zu:2x50(70)mm ² , Ab:2x50(70)mm ²), VE 3/30, 0,15kg
	041551°	HKLI 50(70)70/1-1x4-bl	1x(Zu:2x50(70)mm ² , Ab:2x50(70)mm ²), VE 3/30, 0,15kg
	041552°	HKLI 50(70)/1-1x4-gn	1x(Zu:2x50(70)mm ² , Ab:2x50(70)mm ²), VE 3/30, 0,15kg
	041549	HKLI 4x(50SM)70mm ² Set N.NÖ	3x 041550+1x041552, 61755010 , 0,60kg

° Umstellung auf 70mm²,
derzeit noch Restmenge
50mm² lagernd

Klemmschienen isoliert (KSI) Klemmbefestigung für Tragschiene TS 35 n. DIN EN 60715

Nennspannung 400V AC, Klemmen Messing (CuZn, MS 58), Abdeckung aus Polyamid (PA6)

051597	KSI/S-N 1/14-bl	1x16-25mm ² , 12x1,5-2,5mm ² , 2x2,5-4mm ² , steckbar, 0,04kg
051598	KSI/S-PE 1/14-gn	1x16-25mm ² , 12x1,5-2,5mm ² , 2x2,5-4mm ² , steckbar, 0,04kg
051599	KSI/S-L 1/14-gr	1x16-25mm ² , 12x1,5-2,5mm ² , 2x2,5-4mm ² , steckbar, 0,04kg
051266	KSI-N 7x16-bl	7x16mm ² , einseitig geschlossen, 0,03kg
051269	KSI-PE 7x16-gnge	7x16mm ² , einseitig geschlossen, 0,03kg
051273	KSI-L 7x16-gr	7x16mm ² , einseitig geschlossen, 0,03kg
051267	KSI-N 12x16-bl	12x16mm ² , einseitig geschlossen, 0,05kg
051270	KSI-PE 12x16-gnge	12x16mm ² , einseitig geschlossen, 0,05kg
051274	KSI-L 12x16-gr	12x16mm ² , einseitig geschlossen, 0,05kg
051268	KSI-N 15x16-bl	15x16mm ² , einseitig geschlossen
051271	KSI-PE 15x16-gnge	15x16mm ² , einseitig geschlossen
051579	KSI-L 15x16-gr	15x16mm ² , einseitig geschlossen
051260	KSI-N/2R 4x25/8x16-bl	4x25mm ² , 8x16mm ² , 2-reihig, 0,08kg
051261	KSI-PE/2R 4x25/8x16-gn	4x25mm ² , 8x16mm ² , 2-reihig, 0,08kg
290102	AK-KS/35-S/SE	Anschlussklemme für KSI, 35mm ² , Stiftkontakt, Anschluss seitlich, 0,02kg
290103	AK-KS/25-S	Anschlussklemme für KSI, 25mm ² , Stiftkontakt, 0,02kg

