

Gravierte Schilder, Klebeetiketten, Warnzeichen u.a. G13

engraving on plastic, anodized aluminium or brass, nameplates and signs with text and others computerized, written order is needed; custom thermo transfer printed labels; printed signs (danger of electric shock, four sizes, resistant against UV-light; phase-, neutral-, ground-conductor sign)

Schriftarten-Nr. 1-4: 1 SL 513 (Standard) 3 ROMAN 2L
(Schriftgröße 2,5-150mm) 2 Strait 325 3L (enger Satz) 4 Script 412 1L (für Tür-, Gemäldeschilder)

Kunststoffschilder *halbbelastisch, Dicke 0,8mm (z.T. 0,5 oder 1,6mm), satiniert bzw. matt, permanent selbstklebend*

Type	Oberfläche	Gravur	Bemerkung
A (21850)	weiß	schwarz	Standardhöhe z.B. 10, 15, 20, 30, 40mm
B (21863)	gelb	schwarz	
C (21849)	schwarz	weiß	
D (21865)	grün	weiß	
E (21851)	rot	weiß	
F (21861)	blau	weiß	
G (17407/1,6)	orange	weiß	
H (18960/0,5)	gold (gebürstet)	schwarz	glänzend gebürstet
I (21869)	Alu	schwarz	
J (19002/1,6)	gold (gebürstet)	schwarz	
K (21943/1,6)	Alu	schwarz	
AS (849/1,5)	gelb/gelb	schwarz	3lagig, für beidseitige Beschriftung, wetterfest

Maximalgröße
200x150mm



- 280076 K/0,8/cm² Materialpreis Kunststoffschild /cm² Type A bis AS
- 280080 GE-Gravureinheit für die Gravur von Schildern (zusätzlich zu Material)
(Einheit: Buchstabe, Ziffer, Satzzeichen, Befestigungsloch, abgerundete Ecke)
- 280082 **GA-Gravurarbeit inkl. Material nach Aufwand**
- 900082 Mindestauftragswert Gravurarbeiten



Aluminiumschilder Dicke 1,5mm, naturfarben eloxiertes Hartaluminium, Gravurfarbe schwarz, kratzfest, wetterfest
280074 A/1,5/cm² Materialpreis



Messingschilder Dicke 0,64mm, oberflächenveredelt, sw, kratzfest, wetterfest
280075 M/0,64/cm² Materialpreis

Klebeetiketten - Polyscript Silberfolie, Textaufdruck nach Wunsch ab 100 Stück. Schriftliche Bestellung!

unzerreißbar, wischfest (ÖVE-Test), kratzfest, permanent haftend, mit gerundeten Ecken, Schrift schwarz, Thermotransfer-Foliendruck - 300 dpi - 112 Schriftarten



- 280084 TT-Etikett 23 x 19mm
- 280155 **TT-Etikett 60 x 15mm** z.B. für Kabelmarker Netz NÖ
- 280085 TT-Etikett 60 x 35mm
- 280156 TT-Etikett 105 x 148mm

Warnzeichen - Piktogramm „Gefährliche elektrische Spannung“, UV- u. witterungsbeständig!











Kunststoffolie selbstklebend, Symbol gem. ÖVE/ÖNORM IEC 60417 bzw. ÖNORM Z 1000-1 u.2 zur Gefahrenverhütung gemäß KennV, BL GL II Nr. 107/1997, gleichseitiges Dreieck, signalgelb mit schwarzem Rand und Blitzpfeil, schwer ablösbar



gem. IEC

- 280411 WZ/GES/25 Seitenlänge 25mm einzeln (von Rolle)
- 280334 **WZ/GES/50** Seitenlänge 50mm VE 12 Stk.
- 280335 WZ/GES/100 Seitenlänge 100mm einzeln
- 280500 WZ/GES/200 Seitenlänge 200mm einzeln
- 282327 Blitzpfeil BxH = 52x105mm einzeln

Leiterkennzeichnungsetiketten Vinyl selbstklebend, gute Haftung, temp.beständig -30 bis +80°C,

-  280279 **L1** Ø12,5mm  280374 **PEN** Ø12,5mm,gr/ge  280185 **N** Ø12,5mm,bl
-  280376 **L2** Ø12,5mm,sw  280375 **PE** Ø12,5mm,gr/ge einzeln
-  280377 **L3** Ø12,5mm,sw  281973 **Erde** Ø12,5mm,gr/ge ab VE: Bogen zu 225 Stk.
-  280660 **PEN** 13x13mm,ge  280250 **Erde** 13x13mm,ge ab VE: Bogen zu 54 Stk.
-  281123 **PEN/N-PE** 23x19mm, Polyscript Silberfolie mit schwarzem Aufdruck