

Kabelziehstrümpfe (handgefertigt - straffer als mechanisch)

G17



cable pulling (stocking) grips / for industrial plants / for subterranean cables short and long and for optic fibre cables; anti-torsion joint

KZ-STR

Kabelziehstrumpf

/.../

für (Kabel-)Durchmesserbereich (mm)

/.../

Gesamt-/Wirkgeflechtlänge etwas gestreckt

Kabelziehstrümpfe für die Industrieverkabelung

verzinkte Stahllitzen, **eine flexible Schlaufe**, aufgepresste Taluritklemme (Alu)

170440	KZ-STR/12-15/460mm	5,9kN	0,04kg
170441	KZ-STR/15-19/500mm	6,9kN	0,05kg
170442	KZ-STR/19-25/520mm	8,8kN	0,09kg
170443	KZ-STR/25-31/580mm	17,7kN	0,07kg



**alle Typen
lagernd!**

Kabelziehstrümpfe - kurz für Energiekabel

verzinkte Stahllitzen (1,6 bzw. 2mm, >90),
eine Schlaufe mit Kausche,
Pressklemme, für Kabelverlegung
in Erde und Rohr



170444	KZ-STR/10-15/600mm	12,7kN	0,13kg
170445	KZ-STR/15-20/600mm	15,7kN	0,25kg
170446	KZ-STR/20-25/700mm	19,6kN	0,36kg
170122	KZ-STR/25-45/700mm	45,1kN	0,37kg
170123	KZ-STR/45-60/700mm	53,9kN	0,49kg
170447	KZ-STR/60-80/700mm	72,6kN	0,71kg
170448	KZ-STR/80-100/800mm	157kN	1,00kg
170449	KZ-STR/100-140/1000mm	196kN	2,50kg

Kabelziehstrümpfe - lang für Energiekabel

verzinkte Stahllitzen (1,6 bzw. 2mm, >90),
eine Kausche (z.T. Schlaufe),
Pressklemme,
für Kabelverlegung in Erde und Rohr



170862	KZ-STR/10-15/1250mm	25,5kN	0,32kg
170863	KZ-STR/15-20/1250mm	31,4kN	0,38kg
170119	KZ-STR/20-30/1250mm	31,4kN	0,39kg
170112	KZ-STR/30-40/1250mm	38,2kN	0,46kg
170113	KZ-STR/40-50/1250mm	38,2kN	0,43kg
170120	KZ-STR/50-60/1250mm	38,2kN	0,43kg
170450	KZ-STR/60-70/1250mm	44,1kN	0,55kg
170451	KZ-STR/70-80/1250mm	51,0kN	0,61kg
170452	KZ-STR/80-90/1200mm	51,0kN	0,68kg
170601	KZ-STR/40-50/1500mm	38,2kN	0,53kg
170864	KZ-STR/50-60/1500mm	38,2kN	0,53kg
170602	KZ-STR/60-70/1500mm	44,1kN	0,64kg
170603	KZ-STR/70-80/1500mm	51,0kN	0,71kg
170453	KZ-STR/80-100/1500mm	71,6kN	1,21kg
170454	KZ-STR/100-120/1500mm	88,3kN	1,65kg
170517	KZ-STR/120-150/1500mm	98,1kN	1,55kg
170605	KZ-STR/130-160/2000mm	100kN	3,75kg
170606	KZ-STR/140-200/2000mm	100kN	k. LW

Wir prüfen auf Fehler,
trotzdem
Handschuhe tragen!

Allgemeine Angabe =
Bruchlast in kN
(tats. Verlege-Last = 1/2)!

Zulässige Zugkräfte je
nach Kabeltype beachten!
(Al ca.40% geringer als Cu)

NIRO 171013 **NKZ-STR/40-50/1250mm** 28,6kN 0,43kg

Weitere Größen in NIRO V2A auf Anfrage!

Kabelziehstrümpfe für Glasfaserkabel (LWL), abgesetzt

hochflexible verzinkte Stahllitzen, eine flexible Zugöse, Pressklemme

170455	KZ-STR/6-12/700mm/LWL	11,8kN	0,03kg
170456	KZ-STR/12-19/700mm/LWL	21,6kN	0,04kg
170207	KZ-STR/19-25/700mm/LWL	27,5kN	0,05kg
170457	KZ-STR/25-33/700mm/LWL	32,4kN	0,06kg



Drallfänger für Seile bzw. Ziehstrümpfe mit Ausgleichswirbel, verzinkter Stahl

170458 KZ-DF 32x120/14 D=32mm, L=120mm, D-Seil max. 14mm, Last/Bruchlast 25,5/78,5kN, 0,48kg

