

Kabelziehstrümpfe *(handgefertigt - straffer als mechanisch)*

G17

cable pulling (stocking) grips - short with two reinforced pulling eye-lets for subterranean cables - with two reinforced pulling eyelets laterally open; connection grips; cable suspension grips with one or two eyelets

Kabelziehstrümpfe - kurz - 2 Kauschen, für Energiekabel - oben offen

verzinkte Stahllitze, Talurit-Pressklemmen gem. DIN EN 13411-3, Wirklänge 600-800mm u. mehr!

170685	KZ-STR2/10-15/600mm	12,7kN	0,27kg	
170354	KZ-STR2/15-20/600mm	15,7kN	0,15kg	
170355	KZ-STR2/20-25/700mm	19,6kN	0,27kg	
170356	KZ-STR2/25-45/700mm	45,1kN	0,95kg	
170357	KZ-STR2/45-60/800mm	53,9kN	0,61kg	
170634	KZ-STR2/60-80/800mm	72,6kN	0,80kg	Gesamtlänge ca. 1150mm
170994	KZ-STR2/80-100/900mm	15,5kN		
170995	KZ-STR2/100-140/1000mm	18,1kN		



Kabelziehstrümpfe - längsgeteilt mit Bindelitzen - 2 Kauschen - oben offen, sonst ähnlich oben

kurz	170265	KZ-STR2-T/10-15/600mm	12,7kN	0,30kg
	170520	KZ-STR2-T/15-20/600mm	15,7kN	0,37kg
	170360	KZ-STR2-T/20-25/700mm	19,6kN	0,47kg
	170358	KZ-STR2-T/25-45/700mm	45,1kN	0,56kg
	170359	KZ-STR2-T/45-60/800mm	53,9kN	0,60kg
lang	170521	KZ-STR2-T/20-30/1250mm	31,4kN	0,50kg
	170522	KZ-STR2-T/30-40/1250mm	38,3kN	0,58kg
	170584	KZ-STR2-T/40-50/1250mm	38,3kN	0,68kg
	170585	KZ-STR2-T/50-60/1250mm	38,3kN	0,74kg
NIRO	171006	KZ-STR2-T/NIRO/50-60/1250mm		0,74kg



Kabelzieh-Verbindungsstrümpfe - beidseitig offen, Länge gestreckt 2 oder 3m

170632	KZ-VSTR/10-15/2000mm	25,5kN	0,39kg
170538	KZ-VSTR/15-20/2000mm	31,4kN	0,48kg
170633	KZ-VSTR/20-30/2000mm	31,4kN	0,49kg
170539	KZ-VSTR/30-40/2000mm	38,2kN	0,61kg
170668	KZ-VSTR/40-50/2000mm	38,2kN	0,59kg
170683	KZ-VSTR/50-60/3000mm	38,2kN	0,94kg
170669	KZ-VSTR/60-80/3000mm	44,1kN	1,24kg



Kabelhaltestrümpfe (Kabelmontagestrümpfe) - oben offen - 1 Schlaufe mit Kausche

verzinkte Stahllitze

starke
1,5mm
Litzen!

170620	KH-STR/10-16/300mm	8,3kN	0,07kg	ohne Kausche, Gesamtlänge ca. 450mm
170241	KH-STR/10-15/600mm	15,7kN	0,10kg	
170460	KH-STR/16-20/600mm	19,6kN	0,20kg	
170676	KH-STR/21-27/600mm	22,5kN	0,23kg	Gesamtlänge ca. 950mm
170677	KH-STR/28-35/600mm	22,5kN	0,20kg	Gesamtlänge ca. 750mm
170678	KH-STR/36-45/600mm	25,5kN	0,24kg	Gesamtlänge ca. 950mm
170679	KH-STR/45-55/600mm	39,2kN	0,29kg	Gesamtlänge ca. 850mm
170680	KH-STR/56-65/600mm	45,1kN	0,33kg	Gesamtlänge ca. 900mm

Kabelhaltestrümpfe mit 2 Kauschen - oben offen, verzinkte Stahllitze

170681	KH-STR2/10-15/600	15,7kN	0,22kg	Gesamtlänge 750mm
170682	KH-STR2/16-20/600	19,6kN	0,25kg	Gesamtlänge 750mm

Kabelhaltestrümpfe mit 2 Schlaufen längsgeteilt - 2 Kauschen, z.B. 170324 40-50mm, k.LW oder kpl. aus NIROSTA (Litzen und Klemme) auf Anfrage lieferbar!

Weitere Typen und Hebegurte auf Anfrage!

Kilonewton: 1kN = 1.000N = 100daN (=ca. 101,97kgf)