

# Kabelziehstrümpfe, Halte- und Verbindungsstrümpfe

G17

*cable suspension grips made of PET with one eyelet e.g. for high voltage cables; multi ductor cable suspension grips e.g. for telecommunication (micro a.o.) ducts*

## Kunststoff-Kabelhaltestrümpfe - oben offen - 1 Schlaufe für Hochspannungskabel u.a.



handgeflochten aus PET (Polyethylenterephthalat), schwarz (z.T. orange), UV-stabilisiert, isolierte Taluritklemme

Beachten Sie: Lt. ÖVE/ÖNORM E8220 (2013-08-01) 17.2 (Zitat): „Einzelne Einleiterkabel dürfen nicht mit Schellen aus magnetisierbarem Material befestigt werden.“

Also: Geschirmte Einleiter-Mittelspannungskabel nicht mit Haltestrümpfen aus Stahlilitzen befestigen!




		Bruchlast	Gesamtlänge	
170805	KKH-STR/10-15/600mm	9kN		keine Lagerware
170806	KKH-STR/16-20/600mm	10kN		
170807	KKH-STR/21-27/600mm	10kN		
170808	KKH-STR/28-35/600mm	13kN	950mm	0,25kg
170809	<b>KKH-STR/36-45/600mm</b>	16kN	950mm	0,14kg (z.T. gleichpreisig in orange mit 20kN lieferbar)
170810	<b>KKH-STR/46-55/600mm</b>	16kN	950mm	0,32kg
170811	KKH-STR/56-65/600mm	16kN	1000mm	0,33kg

## Kunststoff-Kabelhaltestrümpf - längsgeteilt mit Bindelitzen oben offen - 2 Schlaufen, sonst wie oben



170883	KKH-STR2-T/56-65/800mm	16kN	1000mm	0,23kg
--------	------------------------	------	--------	--------

## Mehrfach-Kabelziehstrümpfe aus verzinkter Stahlilitze z.B. für Micro-Rohre, 3- oder 5-fach, mit flexibler Schlaufe



		Bruchlast	Gesamtlänge	
170850	MF-KZ-STR/3x10-12/570	10kN	540mm	0,06kg
170851	MF-KZ-STR/5x10-12/570	15kN	540mm	0,10kg
170852	MF-KZ-STR/3x12-15/570	10kN	540mm	0,06kg
170853	MF-KZ-STR/5x12-15/570	15kN	540mm	0,10kg
170867	MF-KZ-STR/3x30-40/1000	110kN	1000mm	19-dräftig
170868	MF-KZ-STR/3x40-50/1000	110kN	1000mm	19-dräftig
170869	MF-KZ-STR/3x50-60/1200	110kN	1200mm	19-dräftig

Große 3-fach Ziehstrümpfe auch für größere Kabeldurchmesser bzw. 7-dräftig (weniger flexibel, ca.10% günstiger) und weitere Typen lieferbar!



## Kabelziehstrümpfe für Alu- oder Kupfer-Freileitungen



aus verzinkter Stahlilitze, mit flexibler Schlaufe

		Bruchlast	Gesamtlänge	
170854	KZ-STR-F/8-17/1400	35kN	1400mm	0,37kg
170855	KZ-STR-F/17-29/1700	83kN	1700mm	0,88kg
170856	KZ-STR-F/29-38/1900	132kN	1900mm	1,56kg
170857	KZ-STR-F/38-50/2260	181kN	2260mm	2,76kg

## Kabelzieh-Verbindungsstrümpfe für Alu- oder Kupfer-Freileitungen aus verzinkter Stahlilitze, beidseitig offen



		Bruchlast	Gesamtlänge	
170858	KZ-VSTR-F/8-17/2680		2680mm	
170859	KZ-VSTR-F/17-29/3250		3250mm	keine Lagerware
170860	KZ-VSTR-F/29-38/3550		3550mm	keine Lagerware
170861	KZ-VSTR-F/38-50/4250		4250mm	keine Lagerware