



G17

Schraubendreher in Topqualität für Elektrotechniker

Wera screwdrivers and ballpoint L-keys (TORX holding function and notching reduced, long arm hexagon, the best for the job; e.g. *Kraftform*® the shape that has been built by hand, with smooth and hard zones, easy to grip, high torque transfer with less effort, hexagon end; e.g. *Lasertip*® give a extremely rough surface with „bites“ into the screw head and reduces cam-out effect, for long term use


Gehärtete, hochlegierte Chrom-Vanadium-Stahlklingen, mit **microrauhe Lasertip®-Spitzen aus Bits-Material 73 MoV52, ergonomischer Kraftform-plus®-Griff**, Griffkissen aus Weichkunststoff, für rasches und ermüdungsfreies Arbeiten, große Daumenmulde, kugelförmiges Griffende für rasches Drehen, Sechskantabrollschutz, öl- und säurebeständig, kälteschlagfest (-40 bis +70°C)

für Arbeiten unter Spannung!

Schraubendreher vollisoliert Serie 100VDE rot/gelb (10kV geprüft), mit Lasertip®, IEC/EN 60900

160i für Schlitzschrauben, DIN 5264-A, ISO 2380

170091	SDI 2,5/0,4/80	A/B/C: 0,4x 2,5x 80mm	(3 1/8")	0,027kg	ohne Lasertip
170056	SDI 3,0/0,5/100	A/B/C: 0,5x 3,0x 100mm	(4")	0,031kg	ohne Lasertip
170057	SDI 3,5/0,6/100	A/B/C: 0,6x 3,5x 100mm	(4")	0,032kg	
170058	SDI 4,0/0,8/100	A/B/C: 0,8x 4,0x 100mm	(4")	0,055kg	
170059	SDI 5,5/1,0/125	A/B/C: 1,0x 5,5x 125mm	(7/32")	0,072kg	
170060	SDI 6,5/1,2/150	A/B/C: 1,2x 6,5x 150mm	(6")	0,099kg	
170061	SDI 8,0/1,2/175	A/B/C: 1,2x 8,0x 175mm	(5/16")	0,131kg	



160i

162i für Kreuzschlitzschrauben Phillips, DIN 5260-PH, ISO 8740-PH, mit Lasertip®

170062	SDIK 0/80	C: 80mm	(3 1/8")	0,031kg	ohne Lasertip
170063	SDIK 1/80	C: 80mm	(3 1/8")	0,061kg	
170064	SDIK 2/100	C: 100mm	(4")	0,094kg	
170065	SDIK 3/150	C: 150mm	(6")	0,154kg	

162i

165i für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv, mit Lasertip®

170101	SDIK 2/100	C: 100mm (4")	2040262	0,093kg	
170531	SDIK 2/200	C: 200mm (8")		0,116kg	

165i

165i PZ/S Pozidriv PlusMinus 170529 SDIK/S 2/100 C: 100mm, 0,091kg

Pozidriv (PZ)-PlusMinus-Schlitz (/S) abgesetzt (ZAK 40A)

167i Torx



170843	TX 10/80	C: 80mm, 0,030kg	(ZAK-D 50A NÖ, Wien)
170844	TX 15/80	C: 80mm, 0,056kg	
170845	TX 20/80	C: 80mm, 0,056kg	
170530	TX 25/100	C: 100mm, 0,091kg	

unisoliert



355 PZ	170092	SDK 2/200	C: 200mm (8")	unisoliert	0,113kg
355 SK PZ	170184	SPZ 1/80	C: 80mm (3 1/8")	unisoliert, mit Sechskant, grün, für Verteilerbau,	0,069kg

Festhalteschraubendreher vollisoliert (1000V) rot, z.T. grün, halten Schrauben gerade geführt fest

Preisgesenkte Auslauftypen! Nur solange der Vorrat reicht!

170 Schlitzschrauben, DIN 5264-A

170066	SDIF 2,5/0,4/75	A/B/C: 0,4x 2,5x 75mm	0,023kg
170067	SDIF 3,0/0,5/100	A/B/C: 0,5x 3,0x 100mm	0,038kg
170068	SDIF 4,0/0,6/125	A/B/C: 0,6x 4,0x 125mm	0,061kg
170069	SDIF 5,0/0,8/150	A/B/C: 0,8x 5,0x 150mm	0,109kg
170070	SDIF 6,0/1,2/175	A/B/C: 1,2x 6,0x 175mm	0,131kg

175PH Kreuzschlitz Phillips, DIN 5260-PH

170071	SDIKF 0/100	C: 100mm	0,052kg
170073	SDIKF 2/175	C: 175mm	0,133kg



170645 Kraftform Kompakt 27RA 15B Magazinhalter mit 6 Bits, mit Magnet, Feinzahnratsche bis 50Nm belastbar, Aufnahme für 1/4"-Außensechskant-Bits n.DIN 3126-D6,3x120mm, Schlitz: 1,0x5,5; 1,2x8,5, PH: 1; 2, PZ: 1; 2, 0,24kg



247



Vor Benutzung: Funktionsprüfung!

170108 **SPI Spannungsprüfer 3,0/0,5/70** für 150-250V, transparent
DIN 75680-6, VDE 0680/6, 50-500Hz, -10 bis +50°C, 4200000, VE 5, 0,029kg

Außensechskant-Quergriff-Steckschlüssel, unisoliert, DIN 475/2

Länge 230mm

170250	SW 10, 230mm,	0,159kg
170640	SW 13, 230mm,	0,172kg
170146	SW 17, 230mm,	0,194kg



Länge 350mm

170251	SW 10, 350mm,	0,204kg
170641	SW 13, 350mm,	0,217kg
170642	SW 17, 350mm,	0,239kg



Winkelschlüsselsätze mit Kugelkopf und Vollgummi-Klapp-Clip

967 SPKL/9



170255 **TORX® BO 9-teilig**, Haltefunktion durch Magnet, BlackLaser, grün schlauchummantelt, Torx mit Bohrung/Kugelkopf-Torx BO, TX 8x76, 9x79, 10x85, 15x90, 20x96, 25x104, 27x112, 30x122, 40x132, 0,202kg



170393 **950 PKL/9 SMN, Sechskant 9-teilig**, mit Hex-Plus Profil mit größeren Auflageflächen/ Sechskant Kugelkopf, metrisch, 1,5x90, 2x100, 2,5x112, 3x126, 4x140, 5x160, 6x180, 8x200, 10x219, Gestell verchromt, 0,415kg

preisgesenkt!