

Schraubwerkzeuge und Bits

Wera screw drivers and other tools, 3000 of the best for the job; e.g. kraftform® the shape that has been built by hand, with smooth and hard zones, easy to grip, high torque transfer; bits 1/4" hexagon suitable for DIN3126-F6,3, ISO 1173 bit holders for long service

Serie Vario



170644 **Vario-Handgriff** Aufnahme SW 6, Außen-SW 10 Schlüsselhilfe, L=98mm, Kraftform mit Abrollschutz, grün/schwarz, 0,049kg



170647 **Vario-Verlängerung 91**, Klingenadapter Aufnahme 6mm Innen-SW, Klinge 6mm SK, L=175mm (7"), 0,075kg



170643 **Adapterklinge 712** für Steckschlüsseleinsätze Aufnahme 1/4", Klinge SW6x175mm(7"), 0,055kg



170646 **Adapterklinge 830 mit Magnet**, Aufn.f.Bits mit 1/4" Außen-SK DIN 3126-C6,3 (ISO 1173), Wera Anschluss-Reihe 1, Klinge 6mm, L=165mm (6 9/16"), 0,065kg



170173 **Vario-Quergriff 95**, 6mm Vario Klingen Adapter, 56x44mm, schwarz, 0,028kg

170238 **Vario-Satz 88/1, 11-teilig**, für den rauen Werkstattbetrieb, 1x Griff 170644, Schlitz: 0,6x4,0+1,0x6,0x175, 0,8x50+1,2x7,0x175, SK: 4x4x175, 5x5x175, 6x6x175, PH: 1+2x175, PZ: 1+2x175, TX: 10+15x175, 20+25x175, 30+40x175, k.LW, 0,947kg



170661 **Rapidaptor 889/4 Universalhalter 1/4"x100mm mit Magnet**
Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskant n.DIN3126-C6,3 und E6,3 und Wera Reihe 1-4, Antrieb 1/4" für Schrauber, Rapidaptor-Technologie, Hülsendurchmesser 15,0mm



170660 **Universalhalter 1/4"x152 mit Magnet, 899/4/1**, Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskant n.DIN3126-C6,3 und Wera Reihe 1, mit Edelstalhülse D=10,5mm und Sprengring, 0,054kg



170528 **BiTorsion-Halter 1/4"x75mm, 897/4R**, für lange Bit-Lebensdauer, Rapidaptor-Technologie rapid-in and -out, -spin, chuck-all and single-hand-Funktion, Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskant n.DIN3126-F6,3 ISO1173, Hülsendurchmesser 15,0mm, schwarz/grün, 0,043kg



170656 **Kraftform Freilauf-Schraubendreher 1/4", Pistolengriff 98/4/1**
mit Schnellwechselfutter für 1/4" Außensechskant-Bits n.DIN3126-C6,3 u. E6,3 u. Wera Reihe 1 und 4, nadelgelagerter Freilauf, Links-Rechts-Stop-Stellung, 140x100mm, silber/schwarz, 0,210kg



170770 **Zyklus-Knarrensatz 43-teilig 8100 SB 2**, rutschsicherer Metallkoffer mit Knarre mit 3/8"-Antrieb, metrisch, 18 Zyklus-Nüsse, 2 Zyklus-Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Quergriff, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Kardangelen, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 18 Bits, 3,3kg

Schnelldreher durch Schwungmassenkonstruktion 72 Zähne (5° Rückschwung)

Bits

Z - zähhart für Metall, TZ - zähhart/Torsion für Metall, BTZ - zähhart/BiTorsionszone für Metall, H - hart für weiches Holz, TH - hart/Torsion für Holz, BTH - hart/BiTorsionszone für Holz, BDC - Premium-Bits mit Torsionszone langlebig, daimantbeschichtet, **Impaktor**-Bits für starke Maschinenschrauber, **Edelstahl**-Bits verhindern Berostung, **TS**-Bits - Edelstahl/Torsion, **TIN**-Bits - Titan-Nitrid-beschichtet für Serienarbeit
Antrieb 1/4" (6,3) Sechskant für Halter nach DIN3126-F6,3, ISO 1173; hochpräzise und langlebig, VE10 - Auswahl -

Phillips



170567	Bit 851/4TH PH1x50	L=50mm (2"), TORSION extrahart
170670	Bit 851/4TZ PH 1x50	L=50mm (2"), TORSION zähhart
170671	Bit 851/4TZ PH 2x50	L=50mm (2"), TORSION zähhart
170672	Bit 851/4TZ PH 3x50	L=50mm (2"), TORSION zähhart
170655	Bit 851/4Z PH 1x70	L=70mm (2 3/4"), zähhart
170636	Bit 851/4Z PH 2x152	L=152mm (6"), zähhart
170662	Bit 851/4Z PH 3x70	L=70mm (2 3/4"), zähhart

Pozidriv



170564	Bit 855/1Z PZ 0x25	L=25mm (1"), zähhart
170211	Bit 855/1 BTH, PZ 2x25	L=25mm (1"), BiTorsion extrahart
170212	Bit 855/1 BTZ, PZ 2x25	L=25mm (1"), BiTorsion zähhart
170565	Bit 855/4 BDC, PZ 2x50	L=50mm (2"), BiTorsion Diamantbeschichtung
170673	Bit 855/4TH PZ 1x50	L=50mm (2"), TORSION extrahart
170674	Bit 855/4TH PZ 2x50	L=50mm (2"), TORSION extrahart
170766	Bit 855/4Z PZ 2x70	L=70mm (2 3/4"), zähhart
170675	Bit 855/4TH PZ 3x50	L=50mm (2"), TORSION extrahart
170998	Bit 855/4Z PZ 1x152	L=152mm (6"), zähhart
170635	Bit 855/4Z PZ 2x152	L=152mm (6"), zähhart
170648	Bit 855/4Z PZ 3x70	L=70mm (2 3/4"), zähhart
170649	Bit 855/4Z PZ 3x110	L=110mm (4 3/8"), zähhart
170654	Bit 855/4Z PZ 3x152	L=152mm (6"), zähhart

PlusMinus



170566 **Bit 855/4 PZ/S PZ 2x70** L=70mm (2 3/4"), zähhart

Innensechskant



170637	Bit 840/4Z Innensechskant 4,0x89	L=89mm (3 1/2"), zähhart
170657	Bit 840/4Z Innensechskant 4,0x152	L=152mm (6"), zähhart
170638	Bit 840/4Z Innensechskant 5,0x89	L=89mm (3 1/2"), zähhart
170658	Bit 840/4Z Innensechskant 5,0x152	L=152mm (6"), zähhart
170639	Bit 840/4Z Innensechskant 6,0x89	L=89mm (3 1/2"), zähhart
170659	Bit 840/4Z Innensechskant 6,0x152	L=152mm (6"), zähhart

Steckschlüsseleinsätze 869/4 (351) Sechskant: 170996 8,0x50,0, 170997 10,0x50,0 und weitere auf Anfrage!