

Sicherheitswerkzeuge weich mehrschicht-tauchisoliert, 1000V

G17

fully double insulated tools: T-handle drivers (hex key and nut), open end and hex wrenches, linesman-, snip nose and wire stripping pliers, side cutter, cable cutter. 1000V AC rated, german made, in compliance with EN 60900 (IEC900), with two layers yellow and inside red soft plunge dielectric coating (impact resistant and flame retardant), for working on or around live circuits (hot work) to 1kV, protect the user against electrical shock and the components being served against arcing (no short circuiting). No more safe, when outer coating is damaged!



nach EN 60900, Nennspannung 1000V, stückgeprüft - 10kV und Ableitstrom, **-25 bis +70° C**, aus Vanadium-Stahl, **weiche Mehrschicht-Isolierung** (außen gelb, innen rot)^{x)}, für Arbeiten unter Spannung (AUS) geeignet! (Schutz gegen elektrischen Schlag, Lichtbögen bzw. Kurzschluss von Anlagen, AUS ist geregelt in ÖVE/ÖNORMEN 50110-1, Prüfnachweis)

z.B. **NÖ Netz**
EVN Gruppe

T-Steckschlüssel Inbus (Stiftschlüssel)

- 170001 **TSS-SW5** gelb, T-Steckschlüssel für Inbus-SW5, 02415572, z.B. für V-Klemme Gr.00, LxB: 200x60mm, 0,11kg
- 170002 **TSS-SW6** gelb, T-Steckschlüssel für Inbus-SW6, 02415672, z.B. für V-Klemme Gr.2, LxB: 200x90mm, 0,13kg
- 170688 TSS-SW8 gelb, T-Steckschlüssel für Inbus-SW8, keine Lagerware
- 170701 TSS-SW5 orange (hart), Inbus-SW5, LxB: 210x85mm, 0,09kg
- 170702 TSS-SW6 orange (hart), Inbus-SW6, LxB: 210x85mm, 0,11kg



T-Steckschlüssel 6-kant, DIN 7440

- 170871 TSS-SW13 LxB=300x160mm, 0,71kg
- 170892 TSS-SW17 LxB=300x160mm, 0,63kg

Billigere Typen in orange auf Anfrage!

Gabelschlüssel (GS), Chrom-Vanadium-Stahl, DIN 7446

- 170461 GS 10mm, L=110mm, 0,04kg
- 170201 GS 13mm, L=140mm, 0,08kg
- 170202 GS 17mm, L=160mm, 0,11kg
- 170296 GS 19mm, L=180mm, 0,17kg



Ringschlüssel (RS) 12-kant, tief gekröpft, Chrom-Vanadium-Stahl, DIN 7447

- 170462 RS 10mm, L=165mm, 0,07kg
- 170085 RS 13mm, L=190mm, 0,10kg
- 170292 RS 17mm, L=215mm, 0,18kg
- 170293 RS 19mm, L=240mm, 0,25kg
- 170308 RS 22mm, L=260mm, 0,32kg
- 170309 RS 24mm, L=270mm, 0,40kg



- 170125 Kombizange 205mm, verchromt, für harten und weichen Draht, DIN 5244, aus Spezial-Sonderstahl, ölgehärtet, extrascharf handgefeilte Schneiden, 0,36kg



- 170121 Storchenschnabelzange gerade 205mm, verchromt, DIN 5236, Vanadium-Sonderstahl, ölgehärtet, 0,22kg



- 170246 Storchenschnabelzange gebogen 200mm, verchromt, Vanadium-Sonderstahl, ölgehärtet, 0,23kg



- 170127 Abisolierzange 160mm, verchromt, mit Stellschraube und Feder, Spezial-Ölhärterstahl, 0,19kg



- 170126 Seitenschneider 185mm, verchromt, für harten und weichen Draht, Form B, Vanadium-Sonderstahl, ölgehärtet, extrascharf handgefeilt, DIN 5238, 0,28kg



- 170020 KSRi 35 Kabelrundschneider 165mm bis ca. 35mm² für leichtes, quetschfreies Schneiden weicher feindrätiger (-35mm²), eindrätiger (16mm²) und mehrdrätiger (-25mm²) Kupfer- und Aluleitungen mit einer Hand (nicht für Stahldraht), sowie zum Abisolieren, sehr handlich und leicht, 0,21kg

Zangen auch mit roter Arbeitskopfbeschichtung lieferbar!



Nicht alleine unter Spannung arbeiten!