





Sicherheitswerkzeuge mehrschicht-isoliert, 1000V u.a.

G17

fully double insulated tools: 3/8" and 1/2" reversible fix-system drive ratchet, adjustable or fix, with palpable and audible signal, right- and lefthand use, torque limiting drivers for V-direct-terminals (cable jointers), nuts, extension, 1000V AC rated, german made, in compliance with EN 60900 (IEC 900), with two layers yellow and inside red soft plunge dielectric coating (impact resistant and flame retardant), for working on or around live circuits (hot work) to 1kV, protect the user against electrical shock and the components being served against arcing (no short circuiting), other tools and kits on request. No more safe, when outer coating is damaged!, Aligning tool 3/8" for SE conductors 95-150 and 185-240mm²

NÖ
Netz
z.B. EVN Gruppe

    nach EN 60900 / IEC60900, Nennspannung 1000V, stückgeprüft - 10kV und Ableitstrom, -25 bis +70°C, Vanadium-Stahl, weiche 2-FARB-Mehrschicht-Isolierung (gelb/rot od. rot/gelb), für Arbeiten unter Spannung (AUS) geeignet (Schutz gegen elektrischen Schlag, Lichtbögen bzw. Kurzschluss)

3/8" Vierkant-Antrieb Knarren und Einsätze

170865 Drehmomentschlüssel 3/8", 5-25Nm, rot, Länge 205mm (für enge Platzverhältnisse), Einstellung durch Handgriff, breite Skala, mit Fertigungsnummer und Kalibrierzertifikat, Genauigkeit +/-4% (genauer als ISO 6789), Selbstauslösung (hör- und fühlbar), Rechts-Links-Umschaltknopf, Verriegelung am Vierkant bis 50Nm Abzugskraft, RI.2002/95/EG (RoHS), 0,40kg



nach Benützen auf kleinsten Skalenwert zurückstellen!

170028 Umschaltknarre 3/8" - Klemm Fix 200mm, Vierkant patentierte Einhand-Druckverriegelung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Netz NÖ-approbiert, Länge: 200mm, 2375010, 0,40kg
Achtung: Alte Knarren nach VDE 0680 nicht mehr verwenden!



3/8" = 9,525mm

170004 Drehmomentbegrenzer 3/8", SW 5, fix ca.12Nm (10,8-14,4Nm), (2491012) nicht mehr lieferbar!
170005 Drehmomentbegrenzer 3/8", SW 6, fix ca.25Nm (22,6-30Nm), (2491025) nicht mehr lieferbar!



Steckschlüsseleinsätze Inbus, 3/8", Vanadium-Sonderstahl, L=ca.85mm



170335 Einsatz ISK5, 3/8", 2416510, 0,06kg
170466 Einsatz ISK6, 3/8", 2416610, 0,06kg
170758 Einsatz ISK8, 3/8", 0,06kg



Steckschlüsseleinsätze 12-kant, 3/8", Vanadium-Sonderstahl, DIN 7448, L=ca.45mm

170030 Einsatz SW 13, 3/8", 0,04kg
170910 Einsatz SW 16, 3/8", 0,05kg, k.LW
170158 Einsatz SW 17, 3/8", 0,05kg
170031 Einsatz SW 19, 3/8", 0,06kg

170907 Verlängerung 3/8" 125mm, DIN 7434, 0,13kg

170242 Verlängerung 3/8" 250mm, DIN 7434, Innenfixierung m.Feder, z.B. f.KVS, Vanadium-Sonderstahl, 2377700, 0,25kg



1/2" Vierkant-Antrieb Knarren und Einsätze

170285 Umschaltknarre 1/2" - Klemm Fix, Länge 260mm, Vierkant, 0,75kg

170298 Drehmomentschlüssel 1/2" - Klemm Fix, Länge 380mm, Vierkant, händisch einstellbar von 5-50Nm, 1,1kg

KLEMMFIX

1/2" = 12,70mm

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, 1/2", DIN 7448, Cr-V-Stahl, L=ca.55mm bzw. bei ISK ca.85mm

170288 Einsatz SW 13, 1/2", 0,06kg
170289 Einsatz SW 17, 1/2", 0,09kg
170290 Einsatz SW 19, 1/2", 0,10kg
170310 Einsatz SW 22, 1/2", 0,12kg
170311 Einsatz SW 24, 1/2", 0,14kg

Bei Beschädigung der äußeren Schicht nicht mehr für Arbeit unter Spannung geeignet!

170286 Verlängerung 1/2" 125mm, Vierkant, Innenfixierung, DIN 7434, 0,19kg, k. Lw.

170287 Verlängerung 1/2" 250mm, Vierkant, Innenfixierung, DIN 7434, 0,40kg

170471 Kreuzschlüssel mit 4x 1/2" Außenvierkant mit isolierten Armen (keine innere Metallverbindung), PA 6.6 sw, ohne Einsätze, L=170mm, 0,49kg



Auf Anfrage: weitere einstellbare Drehmomentschlüssel (2-220Nm!), Pinzette, Sägen, Schonhammer, Spannungsprüfer, 170838 Sicherheits-Sortiment 45-teilig im schwarzen Lederkoffer



Ausrichtwerkzeug (ARW) 3/8" (Verdrehwerkzeug), 1000V, schlagfester Isolierstoff orangerot 3/8" Vierkant-Antrieb (9,525mm), zum Drehen und Ausrichten von 3- oder 4-adrigen Sektorleitern SE (für SM verdichtet knapp!)

170492 ARW 70-150mm²/3/8" Länge 80mm, Durchmesser 37mm, (70)95-150SE, 2548300, 0,053kg

170228 ARW 185-240mm²/3/8" Länge 89mm, Durchmesser 46mm, 185-240SE, 2548700, 0,116kg

