

Sicherheitswerkzeuge mehrschicht-isoliert, 1000V u.a.

G17

fully double insulated tools: 3/8" and 1/2" reversible fix-system drive ratchet, adjustable or fix, with palpable and audible signal, right- and lefthand use, torque limiting drivers for V-direct-terminals (cable jointers), nuts, extension, 1000V AC rated, german made, in compliance with EN 60900 (IEC 900), with two layers yellow and inside red soft plunge dielectric coating (impact resistant and flame retardant), for working on or around live circuits (hot work) to 1kV, protect the user against electrical shock and the components being served against arcing (no short circuiting), other tools and kits on request. No more safe, when outer coating is damaged!, Aligning tool 3/8" for SE conductors 95-150 and 185-240mm²

NÖ Netz
z.B. EVN Gruppe

    nach EN 60900 / IEC 60900, Nennspannung 1000V, stückgeprüft - 10kV und Ableitstrom, -25 bis +70°C, Vanadium-Stahl, weiche 2-FARB-Mehrschicht-Isolierung (gelb/rot od. rot/gelb), für Arbeiten unter oder in der Nähe elektrischer Spannung (AUS) geeignet (Schutz gegen elektrischen Schlag, Lichtbögen bzw. Kurzschluss)

3/8" Vierkant-Antrieb Knarren und Einsätze

3/8" = 9,525mm

nach Benützen auf kleinsten Skalenwert zurückstellen!

170865 Drehmomentschlüssel 3/8", 5-25Nm, rot, Länge 205mm (für enge Platzverhältnisse), Einstellung durch Handgriff, breite Skala, mit Fertigungsnummer und Kalibrierzertifikat, Genauigkeit +/-4% (genauer als ISO 6789), Selbstauslösung (hör- und fühlbar), Rechts-Links-Umschaltknopf, Verriegelung am Vierkant bis 50Nm Abzugskraft, RI.2002/95/EG (RoHS), 0,40kg

171121 Drehmomentschlüssel 3/8", 5-25Nm, KNIPEX, Länge 285mm, Vierkant, kalibriert nach EN ISO 6789, Klemm-Schraube, 0,96kg

170028 Umschaltknarre 3/8" - Klemm Fix 200mm, Vierkant patentierte Einhand-Druckverriegelung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Netz NÖ-approbiert, Länge: 200mm, 2375010, 0,40kg

Drehmomentbegrenzer 3/8", 170004 SW 5, fix ca. 12Nm (10,8-14,4Nm), (2491012) und 170005 SW 6, fix ca. 25Nm (22,6-30Nm), (2491025) nicht mehr lieferbar!



Steckschlüsseleinsätze Inbus, 3/8", Vanadium-Sonderstahl, L=ca.85mm

171116 ISK4, 3/8", 0,06kg, k.LW

170466 ISK6, 3/8", 2416610, 0,06kg

170335 ISK5, 3/8", 2416510, 0,06kg

170758 ISK8, 3/8", 0,06kg



Steckschlüsseleinsätze 12-kant, 3/8", Vanadium-Sonderstahl, DIN 7448, L=ca.45mm

170030 SW 13, 3/8", 0,04kg

170158 SW 17, 3/8", 0,05kg

170910 SW 16, 3/8", 0,05kg, k.LW

170031 SW 19, 3/8", 0,06kg

170907 Verlängerung 3/8" 125mm, DIN 7434, 0,13kg

170242 Verlängerung 3/8" 250mm, DIN 7434, Innenfixierung m. Feder, z.B. f.KVS, Vanadium-Sonderstahl, 2377700, 0,25kg

1/2" Vierkant-Antrieb Knarren und Einsätze

KLEMMFIX

170285 Umschaltknarre 1/2" - Klemm Fix, Länge 260mm, Vierkant, 0,75kg

170298 Drehmomentschlüssel 1/2" - Klemm Fix, Länge 380mm, Vierkant, händisch einstellbar von 5-50Nm, 1,1kg

171122 Drehmomentschlüssel 1/2", 5-50Nm, KNIPEX, Länge 385mm, Vierkant, kalibriert nach EN ISO 6789, Klemm-Schraube, 1,23kg, k.LW

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, 1/2", DIN 7448, Cr-V-Stahl, L=ca.55mm bzw. bei ISK ca.85mm

170288 Einsatz SW 13, 1/2", 0,06kg

170725 Einsatz ISK 5, 1/2"

170289 Einsatz SW 17, 1/2", 0,09kg

170726 Einsatz ISK 6, 1/2"

170290 Einsatz SW 19, 1/2", 0,10kg

170310 Einsatz SW 22, 1/2", 0,12kg

170311 Einsatz SW 24, 1/2", 0,14kg

170286 Verlängerung 1/2" 125mm, Vierkant, Innenfixierung, DIN 7434, 0,19kg, k. Lw.

170287 Verlängerung 1/2" 250mm, Vierkant, Innenfixierung, DIN 7434, 0,40kg

170471 Kreuzschlüssel mit 4x 1/2" Außenvierkant mit isolierten Armen (keine innere Metallverbindung), PA 6.6 sw, ohne Einsätze, L=170mm, 0,49kg



Auf Anfrage: weitere einstellbare Drehmomentschlüssel (2-220Nm!), Pinzette, Sägen, Schonhammer, Spannungsprüfer, 170838 Sicherheits-Sortiment-Lederkoffer 45-teilig

Ausrichtwerkzeug (ARW) 3/8" (Verdrehwerkzeug), 1000V, schlagfester Isolierstoff orangerot 3/8" Vierkant-Antrieb (9,525mm), zum Drehen und Ausrichten von 3- oder 4-adrigen Sektorleitern SE (für SM verdichtet knapp!)

170492 ARW 70-150mm²/3/8" Länge 80mm, Durchmesser 37mm, (70)95-150SE, 2548300, 0,053kg

170228 ARW 185-240mm²/3/8" Länge 89mm, Durchmesser 46mm, 185-240SE, 2548700, 0,116kg

