


Haltegurte und Seile (PSA)

G17

personal protective equipment (PPE) against falling safety belt for line man (work positioning), safety harness on request, restraining rope, pole lanyards with energy absorbing fall arrest strap, pole lanyard with adjustable anchor carabiner

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Haltezwecke

Haltegurte mit Halteseil dienen dazu den Bewegungsfreiraum soweit einzugrenzen, dass keine absturzgefährdeten Zonen erreicht werden können. Haltegurte sind keine Absturzsicherung, daher benötigen die zugehörigen Halteseile keine Bandfalldämpfer.



170243 **Haltegurt mit Halteseil nach EN 358**, 45mm breiter PA-Gurt, blau/orange, breite Rückenstütze, 3 Werkzeugösen und 2 Halteösen, kantensicheres Kernmantel-Halteseil 12mm, Karabiner FS 51 nach EN 362, L=1,5m, 1,0kg



Haltegurte EN 358 B 2 R mit 85mm breitem PA-Gurtband, orange mit Umlenkrahmen und Zweidornschnalle, 2 feste, seitliche Halteösen 85mm, mit 1,5m verstellbarem Kernmantelseil SK 12mm mit Karabiner A-DIN 5290

170831 Haltegurt 130cm für Leibumfang 80-90cm, k.LW
170832 Haltegurt 140cm für Leibumfang 90-100cm
170833 Haltegurt 150cm für Leibumfang 100-110cm
170834 Haltegurt 160cm für Leibumfang 110-120cm

Auffanggurte gegen Absturz nach EN 361

170985 **AX 22 C** für Benutzer bis 140kg, mit Clickverschlüssen an den Beingurten, vorderer Gurtverschluss, Auffangöse vorne und hinten, Funktion: Auffang, Steigschutz und Rettung, 1,2kg



große Auswahl auf Anfrage!



170586 **Uni2-Set mit 15m Kernmantel-Seil**, orange, auch für Haltefunktion nach EN358, verstellbar, mit Bandfalldämpfer im Seesack, 3,18kg

Auffangsysteme (Sets) nach EN 363 auf Anfrage!



Kernmantelseil

170494 **Halteseil** (Verbindungsmittel für Haltegurt) nach EN 358, mit Reibschnalle, 2m verstellbares Kernmantelseil 12mm, beidseitig Aluminium-Schraubkarabiner, 0,65kg



170339 Verbindungsmittel aus Sicherheitsseil mit BFD EN 354/EN 355, 12mm Kernmantel-Halteseil 1,5(ges.1,9)m lang, mit Bandfalldämpfer (BFD), beidseitig Einhand-Karabinerhaken nach EN 362, 0,87kg

genähte Schlaufen!

Weitere Halteseile auf Anfrage, z.B. 170344 12mm/2m mit Seilkürzer!
Diverse Karabiner auf Anfrage!

170262 **Gerätebeutel** DxH: 300x600mm, blau, mit Schulterriemen und Dokumentefenster für Gebrauchsanleitung und Prüfbuch, Schnürzug, für Aufbewahrung und Transport von Halte-/Auffanggurt, Seil, Schutzhelm, Gesichtsschutzschirm etc., 0,54kg

170986 Gerätebeutel DxH: 400x700mm, orange, mit Rucksackriemen, 0,80kg

170835 **Gerätekofter** aus Stahlblech, blau, 400x280x190mm, 3,3kg

170987 **Kunststoffkofter**, schwarz, 430x330x165mm, ohne Schaum, 1,52kg

170953 **Kunststoffkofter mit Rasterschaum**, hellblau, 340x310x80mm, 0,70kg



Für sachkundiges Personal! Vor Gebrauch kontrollieren! Die maximale Verwendungsdauer einer PSA beträgt in Österreich lt. Herstellerangabe für Seile 3 Jahre und für Gurte 5 Jahre. Bei seltener Verwendung kann diese um 50% verlängert werden (Seile 4,5 Jahre, Gurte 7,5 Jahre, in Deutschland für deutsche Seile 4/6 Jahre, Gurte 6/8 Jahre). Es ist nötig periodische und mind. alle 12 Monate dokumentierte Sicht-Prüfungen (Prüfblatt) einer sachkundigen Person lt. Gebrauchsanleitung durchzuführen. Beschädigte oder mit Hitze über 60°C, Kälte unter -20°C, lange dem Sonnenlicht ausgesetzten bzw. mit Chemikalien o.ä. in Kontakt geratene PSA ist durch Zerschneiden auszuscheiden! Gleiches gilt nach Beanspruchung durch Absturz. Reparaturen nur durch den Hersteller zulässig.

Gebrauchsanleitungen und Normverweise siehe www.steinbacher-energie.at