


## Haltegurte und Seile (PSA), Gerätekofter

G17

personal protective equipment (PPE) against falling safety/belt for line man (work positioning), safety harness on request, restraining rope, pole lanyards with energy absorbing fall arrest strap, pole lanyard with adjustable anchor carabiner; utility cases and bags

### Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Haltezwecke

**Haltegurte mit Halteseil** dienen dazu den Bewegungsfreiraum soweit einzugrenzen, dass keine absturzgefährdeten Zonen erreicht werden können. Haltegurte sind keine Absturzsicherung, daher benötigen die zugehörigen Halteseile keine Bandfalldämpfer.



170243 **Haltegurt mit Halteseil nach EN 358**, 45mm breiter PA-Gurt, blau/orange, breite Rückenstütze, 3 Werkzeugösen und 2 Halteösen, kantensicheres Kernmantel-Halteseil 12mm, Karabiner FS 51 nach EN 362, L=1,5m, 1,0kg

**Haltegurte EN 358 B 2 R** mit 85mm breitem PA-Gurtband, orange mit Umlenkrahmen und Zweidornschnalle, 2 feste, seitliche Halteösen 85mm, mit 1,5m verstellbarem Kernmantelseil SK 12mm mit Karabiner A-DIN 5290

170831 Haltegurt 130cm für Leibumfang 80-90cm, k.LW  
170832 Haltegurt 140cm für Leibumfang 90-100cm  
170833 Haltegurt 150cm für Leibumfang 100-110cm  
170834 Haltegurt 160cm für Leibumfang 110-120cm

### Auffanggurte gegen Absturz nach EN 361

170985 **AX 22 C** für Benutzer bis 140kg, mit Clickverschlüssen an den Beingurten, vorderer Gurtverschluss, Auffangöse vorne und hinten, Funktion: Auffang, Steigschutz und Rettung, 1,2kg



170586 **Uni2-Set mit 15m Kernmantel-Seil**, orange, auch für Haltefunktion nach EN358, verstellbar, mit Bandfalldämpfer im Seesack, 3,18kg  
*Auffangsysteme (Sets) nach EN 363 auf Anfrage!*



170494 Halteseil (Verbindungsmittel für Haltegurt) nach EN 358, mit Reibschnalle, 2m verstellbares Kernmantelseil 12mm, beidseitig Alu-Schraubkarabiner, 0,65kg

170339 Verbindungsmittel aus Sicherheitsseil mit BFD EN 354/EN 355, 12mm Kernmantel-Halteseil 1,5(ges.1,9)m lang, mit Bandfalldämpfer (BFD), beidseitig Einhand-Karabinerhaken nach EN 362, 0,87kg

genähte Schlaufen!

Weitere Halteseile auf Anfrage, z.B. 170344 12mm/2m mit Seilkürzer!  
Diverse Karabiner auf Anfrage!

170262 **Gerätebeutel** DxH: 300x600mm, blau, mit Schulterriemen und Dokumentefenster für Gebrauchsanleitung und Prüfbuch, Schnürzug, für Aufbewahrung und Transport von Halte-/Auffanggurt, Seil, Schutzhelm, Gesichtsschutzschirm etc., 0,54kg

170986 Gerätebeutel DxH: 400x700mm, orange, mit Rucksackriemen, 0,80kg

170835 **Gerätekofter** aus Stahlblech, blau, 400x280x190mm, 3,3kg

170987 Kunststoffkofter, schwarz, 430x330x165mm, ohne Schaum, 1,52kg

170953 **Kunststoffkofter mit Rasterschaum**, hellblau, 340x310x80mm, 0,70kg

171011 Kunststoff-Werkzeugkofter, 455x260x230mm, 1,1kg

171010 Kunststoff-Werkzeugkofter, 525x256x325mm, 2,9kg



**Für sachkundiges Personal! Vor Gebrauch kontrollieren!** Die maximale Verwendungsdauer einer PSA beträgt in Österreich lt. Herstellerangabe für Seile 3 Jahre und für Gurte 5 Jahre. Bei seltener Verwendung kann diese um 50% verlängert werden (Seile 4,5 Jahre, Gurte 7,5 Jahre, in Deutschland für deutsche Seile 4/6 Jahre, Gurte 6/8 Jahre). Es ist nötig periodische und mind. alle 12 Monate dokumentierte Sicht-Prüfungen (Prüfblatt) einer sachkundigen Person lt. Gebrauchsanleitung durchzuführen. Beschädigte oder mit Hitze über 60°C, Kälte unter -20°C, lange dem Sonnenlicht ausgesetzten bzw. mit Chemikalien o.ä. in Kontakt geratene PSA ist durch Zerschneiden auszuscheiden! Gleiches gilt nach Beanspruchung durch Absturz. Reparaturen nur durch den Hersteller zulässig.