

Messräder (Rolltachos), Maßband, Neigungswasserwaage

G17

light weight measuring (while you walk) wheel with ingenious folding mechanism, pistol grip with integrated brake button and one also with reset button, count range 0 to 9999.0m, resolution 0.1 or 0,01m, made by Nedo in Germany, handy and precise; metric tape rule (measure) 5m with customizable hook system; inclinometer level, 600mm, for easy determination of inclines, gradients and angles, rugged and splash proof

Messräder (Rolltachos) klappbar, mit Klapp-Ständer und Klapp-Stange aus Alu, oval, mittiges Zählwerk **0 bis 9.999,9m**, schlupffreier Zahnriemenantrieb und Nullstellung, zählt auch rückwärts, z.T. windgünstige Speichenräder mit DM ca.318,3mm = 1m Umfang, Leichtlauf durch wartungsfreie Kugellager, Ständer, in Bauwarnfarbe orange. Deutsche Fertigung!



tausendfach
bewährt!
115 Jahre
Erfahrung



klein, trotzdem kein
"Überschlagsmessgerät"


170711 Mini-Messrad, Auflösung 0,1m, Toleranz $\pm 0,05\%$, nicht eichfähig, Alu/hellorange, Pistolengriff mit Bremse, Radumfang 0,5m, 2 Klappenelemente, Höhe 960mm (geklappt 410mm), 1,15kg



960/490mm

leicht

170320 **Leichtmessrad-Deluxe**, Auflösung 0,1m, Toleranz $\pm 0,05\%$, nicht eichfähig, Alu/hellorange RAL 2008, mit Schmutzabstreifer, Pistolengriff mit Bremse, Tragegriff, Höhe 960mm (geklappt 490mm), L=390mm, 1,95kg



170710 **Leichtmessrad-Set Professional mit Trekking-Rucksack**

Auflösung 0,1m, Toleranz $\pm 0,05\%$, nicht eichfähig, mit Schmutzabstreifer, **Reset-Knopf** und Bremse **am Pistolengriff**, Tragegriff, Höhe 960mm (geklappt 490mm), 2,35kg+0,52kg



eichfähig

170712 Messrad Super - eichfähig^{x)}, Auflösung 0,01m, Toleranz $\pm 0,02\%$ ($\pm 2\text{cm}/100\text{m}$), Pistolengriff mit Bremse, Höhe 1.000mm (550mm geklappt), große Ziffern, 3,65kg
Schienenführung für Bahngelise für 170712 auf Anfrage!

^{x)} z.B. bei Landeseichämtern bzw. für alle Typen Prüfprotokoll möglich!

Andere Typen und Fabrikate:

170417 Messrad FZ-LM 2530 mit Tasche, Auflösung 0,01m, Stahlrohr, orange, große Ziffern, auch geeicht lieferbar, 3,6kg, k.LW oder FZ-LM2520 bzw. auch Digital-Messräder!



Rollmaßband 5m, Bandbreite 18mm, robustes Softgrip-Gehäuse gelb, gummiummantelt, 3-Stop-Mechanismus, Magnet, Gleit-Endhaken, Handschlaufe, Ansteck-Clip

170849 RMB/5, Länge 5m



Neigungswasserwaage zur einfachen Bestimmung von Neigungen, Gefällen und Winkeln, Messbereich 360°, Anzeige gut ablesbar wahlweise in Grad (0,1°-Schritte) oder Prozent (0,1%-Schritte), Genauigkeit $\pm 0,2^\circ$, dreht sich bei Überkopfmessung automatisch um, akustisches Signal bei 0° und 90°, Hold-Funktion für späteres Ablesen des Messwertes, Abschaltautomatik nach ca.5min, inkl. Hülle

170926 **Neigungswasserwaage 600mm**, 0,7kg

Auch mit Länge 800mm lieferbar!



genau
robust
spritzwasserfest