

Baustellenmarkiersprays, Warnmarkierbänder, Absperrbänder G28

inverted marking spray paint, fast, 20 fluid ounces, fluorescent and most visible, water based environmentally formulated, for site marking, field and ground work with hand wand; weather resistant line marker; self adhesive hazard marking tapes red/whit, yell/blk, 50m width; barrier tapes red/white for cordoning of construction zones or road works sold in boxed rolls

Baustellenmarkiersprays Color Marker - 591ml (nicht nur 500ml!)



Übergröße, System trig-a-cap, Sprühhichtung nach unten, Sicherheitskappe, VE12stk. für Asphalt, Beton, Holz, Erde, Rasen, Leuchtfarbe, umweltfreundlich (Wasserbasis), optimal bei 4 bis 32°C, ohne Toluol, kein Verstopfen, d=67mm, l=245mm, 0,635kg

- 280422 **Grell-Rot-Spray**
- 280423 Grell-Orange-Spray
- 280427 Pink-Spray
- 280428 **Grün-Spray**
- 280421 **Signal-Gelb-Spray**
- 280429 Weiß-Spray
- 280426 **Blau-Spray**

Auf Anfrage: 500ml-Dosen a 2,90 lieferbar (andere Düse Typ Sop.)!

umweltfreundlich durch
18% mehr Inhalt!

5 Jahre Garantie!



- 280527 **Markierstock** für Baustellenmarkiersprays, Kippsystem, 0,7kg



- 280608 **Traffic-Spray - signalgelb** z.B. auch für Gusseisendeckel^{x)}, 0,66kg
- 280618 **Traffic-Spray - weiß** z.B. für Abgrenzungen, Parkplätze, 0,66kg

- 280954 **Markierwagen 5080**
4-rad, vollgummibereift, Made in USA,
passend für Traffic-Spray-Dosen, schön ausgeführt, 6,7kg



Die Sprays sind **hochentzündlich (F+)**! Nicht rauchen, nicht einatmen, von Kindern fernhalten! UN-Nummer 1950 (Druckgaspackungen) Behälter steht unter Druck! Gegen Herabfallen sichern. Vor Sonnenlicht, Temperaturen > 50°C und Zündquellen schützen, bei Lagerung (frostfrei, +5°C - +35°C, keine raschen Temperaturwechsel, Ausgänge frei halten) und Verwendung für Lüftung (Absaugöffnung in Bodennähe ins Freie) sorgen. Wegen möglicher Temperaturüberschreitung **Spraydosen nicht auf Dauer im PKW mitführen!** Vor Gebrauch schütteln! Reste nach ÖNORM S 2101 (Schlüssel Nr. 59 803) entsorgen bzw. leersprühen (dann Metallmüll)! Gebrauchsanleitung / Lagervorschrift der Dampfkessel VO beachten! Leicht wassergefährdend, Sicherheitsdatenblatt gem. 1907/2006/EG Art.31 beiliegend!

Warnmarkierband - gelb/schwarz schraffiert, selbstklebend, PP (temperaturbeständig, leise), 66m

für stationäre Hindernisse und Gefahrenzonen (Regale, Pfosten, Ecken im Innenraum), für heikle Frachtstücke u.v.m., nicht nachleuchtend, nicht reflektierend, glatt, preiswerter und relativ langlebiger Beitrag zur Erhöhung der Arbeitssicherheit (ÖNORM Z 1000)

- 280776 **WMB 50/0,03/66 ge/sw** 50mm breit, linksweisend (li oben/re unten), VE 36Stk., 0,19kg



Warnmarkierband - rot/weiß schraffiert, selbstklebend, PP, 66m

für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse und Gefahren (Baugruben etc.)

- 280876 **WMB 50/0,03/66 r/w** 50mm breit, linksweisend (li oben/re unten), VE 36Stk., 0,19kg



Absperrband 500m - rot/weiß-geblockt lt. EU-Norm, PE UV-beständig

zur Baustellen-Absicherung etc., in Spenderbox, auch mit Firmenaufdruck (Klischeekosten)

- 280220 **ASB 80/0,03/500** hochreißfest, 80mmx0,03mm, 500m, VE 301/1, 1,5kg
- 280912 ASB 80/0,03/500-S wie 280220, jedoch mit Aufdruck nach Kundenwunsch, 1,5kg
- 280716 ASB 80/0,03/250 fadenverstärkt (2-fach), 80mmx0,03mm, 250m, 1,6kg
- 282302 ASB 80/0,04/500 FEUERWEHR-SPERRZONE, extrem reißfest^{x)}
- 282303 ASB 80/0,04/500 POLIZEIABSPERRUNG, extrem reißfest^{x)}
Abgabe nur an Feuerwehren bzw. Polizei!
- 282311 ASB 80/0,04/500 HOLZFÄLLUNG - BETRETEN VERBOTEN -
LEBENSGEFAHR, extrem reißfest^{x)}



- 170980 **Spenderbox für Absperrbänder**, Kunststoff transparent, mit Abrisskante

^{x)} händisch nicht abreißbar!