

Kabelbinder (KB, KBO)

G28

cable ties manufactured from self-extinguishing (UL 94 V2) Nylon 6.6, with easy to install zip action, non-releasable for heavy duty, black (fully UV treated) or natural white, bag of 50/100/1.000, length 4"/8"/11,4"/15"/17,7"/19,7"/29,5"; width 2,5mm/3,6mm/4,8mm/7,6mm/7,8mm/12,6mm; red pre-lock system tie, 16,535"; 0,303"; max.d.4,331"; min.looptensile 120lb, UVstabilized; adhesive cable tie base; wrap tool and stainless steel cable ties on request

aus Polyamid 66, unlösbar - Auswahl für Netz NÖ u.a.




sehr preiswert,
vergleichen
Sie!

schwarz (sw)

Kabelbinder
von Kindern
fernhalten!

hohe Festigkeit, relativ beständig gegen UV-Licht, Öle, Treibstoffe, Alkalien, Chloratlösungsmittel; schwarz = besser für Erdreich, -40 bis +80°C (kurz +110°C), Schmelzpunkt 256°C, halogenfrei, cadmiumfrei, silikonfrei, schwer entflammbar, selbstverlöschend (UL 94 V2), MIL-5-23190E-MS3367F, GL (Germanischer Lloyd), ISO 4892-83213



		Länge	Breite	max.Bündeldurchm.	ca.Zugkraft	Netz NÖ	Masse
040119	KB 100/2,6/sw	100mm	2,6mm	23mm	8,0daN	25809501	0,03kg/100
040870	KB 140/3,6/sw	140mm	3,6mm	35mm	13,0daN		0,07kg/100
040118	KB 200/4,8/sw	200mm	4,8mm	50mm	21,5daN	25809508	0,15kg/100
040129	KB 290/4,8/sw	290mm	4,8mm	80mm	21,5daN	25809509	0,18kg/100
280442	KB 365/7,8/sw	365mm	7,8mm	105mm	63,7daN		0,53kg/100 (VE3000)
280314	KB 450/7,8/sw	450mm	7,8mm	128mm	63,7daN		0,62kg/100 (VE2500)
280714	KB 500/12,6/sw	500mm	12,6mm	143mm	108,0daN		0,69kg/50
281872	KB 540/7,8/sw	540mm	7,8mm	143mm	54,0daN		0,74kg/100
280748	KB 750/7,8/sw	750mm	7,8mm	220mm	63,7daN		1,17kg/100
281177	KB 1000/12,6/sw	1000mm	12,6mm	302mm	110,0daN		1,30kg/50

natur (n), nicht UV-beständig, etwas weniger steif, sonst wie oben

günstiger als übliche Aktionsangebote!

040824	KB 100/2,6/n	100mm	2,6mm	23mm	8,0daN	25809501	0,03kg/100
040825	KB 135/2,6/n	135mm	2,6mm	35mm	8,0daN	25809502	0,04kg/100
040430	KB 200/3,6/n	200mm	3,6mm	50mm	13,0daN	25809505	0,10kg/100
040826	KB 200/4,6/n	200mm	4,6mm	50mm	21,5daN	25809508	0,14kg/100
040431	KB 290/3,6/n	290mm	3,6mm	80mm	13,0daN	25809506	0,13kg/100
040827	KB 360/4,6/n	360mm	4,6mm	105mm	21,5daN	25809512	0,24kg/100
281383	KB 1000/12,6/n	1000mm	12,6mm	302mm	110,0daN		1,30kg/50
281575	KB 1220/9,0/n	1220mm	9,0mm	375mm	80,0daN		2,30kg/100

färbig, nicht UV-beständig, kräftige Farben zur Kennzeichnung, sonst wie oben

040713	KB 100/2,5/rot	100mm	2,5mm	23mm	8,0daN		0,03kg/100
040714	KB 100/2,5/blau	100mm	2,5mm	23mm	8,0daN		0,03kg/100
040715	KB 100/2,5/gelb	100mm	2,5mm	23mm	8,0daN		0,03kg/100
040716	KB 100/2,5/grün	100mm	2,5mm	23mm	8,0daN		0,03kg/100

Färbige Kabelbinder in weiteren Längen auf Anfrage!



rot, Pre-Lock-System, offener Verriegelungskopf, Griffflasche,

PA 6.6, rel. UV-beständig, EN 50146, pat.pend.,
schmalen Teil einlegen, schnelle Montage auch an schwer zugänglichen Stellen,
Netz NÖ: zum Bündeln von Hochspannungskabeln (alle 2-3m), VE 100/1500



280907	KBO 420/7,7/rot	420mm	7,7mm	110mm	53,0daN	25761012	0,56kg/100 (VE1500)
--------	------------------------	-------	-------	-------	---------	----------	---------------------

040236	Klebesockel 27x27	natur, groß, 4-seitig, selbstklebend, Befestigungsloch zur Schraubbefestigung, für KB bis 6mm Breite, 0,17kg/100
--------	--------------------------	---



040283	Halter für Kabelbinder aus PA, zum Aufschrauben mit M5, 2 Ösen, TM3S10-C, VE 100
--------	--


Weitere wiederlösbare KB wie z.B. 360/7,5 (100mm, 36,0daN)
bzw. KB mit **Speedy-Click**-Schnellverschluss, 750/13,0, 88,8daN gelb od. schwarz



Endlosbänder im Set mit separatem Verschlussstopfen mit NIRO-Zungen und Abstandshaltern (EL-TY-Serie) aus POM, in Breite 12,7; 20,3; 30,3mm, schwarze **Softfix** (aus TPU, weich, rechteckgelocht, kälteflexibel, nicht UV-geprüft), Kabelbinder außen verzahnt mit Abstandshalter (TAS120M) zur Kabelbefestigung in Tunnels, wieder öffnbar, oder Kabelbinder mit Öse (040831, 040832) auf Anfrage!



NIROSTA V2A oder V4A-Kabelbinder (auch schwarz beschichtet) auf Anfrage!



Spiralschlauch (040099 SPS4, 040416 SPS6, 040417 SPS13) aus PE natur (oder schwarz) zum Leitungs-bündeln sowie **Kabelbündelschlauch** (Helawrap) schwarz, längs- u. quergeschlitzt (020911 9mm, 020912 16mm, 020913 21mm, 020914 27mm, 020915 32mm) auf Anfrage!