

Zugentlastungsschellen Typ AC und U für Kabel

G19

cable clamps against tensile strain for one, two or three cables, made of hot-dip galvanized steel sheet or aluminium, type AC with hooks, used in combination with mounting rail A8 or others

Zugentlastungsschellen - Typ AC (Pohl-, Bügel-, Kabel-, Ankerschellen)

Set mit Isolierstoff-Druckwanne (IW) und Isolierstoff-Gegenwannen (GW) zum Befestigen von Kabeln (auch HF-Kabeln), Rohren etc. an Ankerschienen A8, A4, W8, W4, Stahl, feuerverzinkt, Kombischrauben, Anzugmoment 2(ev.3)Nm bei M6, 4Nm bei M8



Stahl feuerverzinkt (fz) für 1 Kabel oder Rohr mit IW und GW aus Isolierstoff (IW+Aufsteck-GW grau, oder Einsteck-GW schwarz*)

| | | Spannbereich | VE 1 bzw. | z.B.f.E-AY2Y, E-Y2Y | Netz NÖ | Masse |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | 020439 | K 8-12/AC+GW | 8- 12mm | 020123+020125 | VE100 "12" | 26711200, 0,026kg |
| | 020001 | K12-16/AC+GW | 12- 16mm | 020032+020037 | VE100 5x6RE "16" | 26711600, 0,030kg |
| | 020440 | K16-22/AC+GW | 16- 22mm | 020124+020126 | VE100 4x16RE, 5x10RE/RM | 0,035kg |
| | 020002 | K22-28/AC+GW) | 22- 28mm | 020030+020033 | VE100 4x25RM, 4x50SM "24", "28" | 26712400, 26712800, 0,048kg |
| | 020003 | K28-34/AC+GW | 28- 34mm | 020177+020149 | VE100 4x50SM "32" | 26713200, 0,059kg |
| | 020376 | K34-40/AC+GW | 34- 40mm | 020374+020375 | VE100 4x95SM "36" | 26713600, 0,065kg |
| | 020004 | K40-46/AC+GW) | 40- 46mm | 020012+020013 | VE100 4x150SM "44" | 26714400, 0,083kg |
| | 020325 | K46-52/AC+GW) | 46- 52mm | 020041+020013 | VE100 "48", "52" | 26714800, 26715200, 0,090kg |
| | 020005 | K52-58/AC+GW | 52- 58mm | 020017+020018 | VE100 4x240SM "56" | 26715600, 0,110kg |
| | 020323 | K58-64/AC+GW | 58- 64mm | 020043+020044 | VE100 "64" | 26716400, 0,117kg |
| | 020644 | K64-70/AC+GW | 64- 70mm | 020496+020516 | VE 50 | 0,140kg |
| | 020446 | K70-76/AC+GW | 70- 76mm | 020444+020445 | VE 25 | 26717600, 0,165kg |
| | 020645 | K76-82/AC+GW | 76- 82mm | 020497+020517 | VE 25 | 0,180kg |
| | 020646 | K82-90/AC+GW | 82- 90mm | 020498+020518 | VE 25 | 26718800, 0,200kg |
| | 020324 | K90-100/AC+GW | 90-100mm | 020019+020020 | VE 25 | 26719400, 0,214kg |
| 020478 | K110/AC ohne GW | 101-110mm | | VE 50 4Nm | 26719601, 0,350kg | |
| 020451 | K150/AC ohne GW | 130-150mm | | VE 1 6Nm | 26719801, 1,046kg | |
| 020499 | K175/AC ohne GW | 155-175mm | mit 50mm-Schr.! | VE 1 6Nm | 26719901, 1,303kg | |

Stahl feuerverzinkt (fz) für 2 Kabel od. Rohre mit IW, ohne Doppel- bzw. Einfach-Gegenwannen, VE 50

| | | | |
|--------|-------------|----------|--------|
| 020500 | K2/8-12/AC | 8- 12mm | 0,02kg |
| 020501 | K2/12-16/AC | 12- 16mm | 0,03kg |
| 020502 | K2/16-22/AC | 16- 22mm | 0,05kg |
| 020503 | K2/22-28/AC | 22- 28mm | 0,07kg |
| 020504 | K2/28-34/AC | 28- 34mm | 0,09kg |
| 020505 | K2/34-40/AC | 34- 40mm | 0,11kg |
| 020506 | K2/40-46/AC | 40- 46mm | 0,11kg |
| 020507 | K2/46-52/AC | 46- 52mm | 0,15kg |
| 020508 | K2/52-58/AC | 52- 58mm | 0,19kg |

Aluminium für 1 Kabel mit IW ohne GW, VE 100

| | | | |
|--------|--------------------|----------|--------------|
| 020510 | KA/8-12/AC | 8- 12mm | 0,01kg |
| 020511 | KA/12-16/AC | 12- 16mm | 0,01kg |
| 020512 | KA/16-22/AC | 16- 22mm | 0,01kg |
| 020514 | KA/22-28/AC | 22- 28mm | 0,02kg |
| 020513 | KA/28-34/AC | 28- 34mm | 0,02kg |
| 020515 | KA/34-40/AC | 34- 40mm | 0,02kg |
| 020907 | KA/40-46/AC | 40- 46mm | 0,03kg, k.LW |
| 020908 | KA/46-52/AC | 46- 52mm | 0,04kg, k.LW |
| 020909 | KA/52-58/AC | 52- 58mm | 0,05kg, k.LW |
| 020910 | KA/58-64/AC | 58- 64mm | 0,05kg, k.LW |

Einfach-Gegenwannen (GW) Isolierstoff grau (PP) od. schwarz¹⁾ (PA)

| | |
|--------|---|
| 020125 | GW8-12VE 100, 0,001kg |
| 020037 | GW12-16VE 100, 0,002kg |
| 020126 | GW16-22VE 100, 0,002kg |
| 020033 | GW22-28 ¹⁾ VE 100, 0,002kg, sw |
| 020149 | GW28-34VE 100, 0,003kg |
| 020375 | GW34-40VE 100, 0,004kg |
| 020013 | GW40-52 ¹⁾ VE 100, 0,005kg, sw |
| 020018 | GW52-58VE 100, 0,006kg |
| 020044 | GW58-64VE 50, 0,007kg |
| 020516 | GW64-70VE 50, 0,008kg |
| 020445 | GW70-76VE 25, 0,009kg |
| 020517 | GW76-82VE 25, 0,009kg |
| 020518 | GW82-90VE 25, 0,010kg, k.LW |
| 020020 | GW90-100VE 25, 0,011kg |

Ab hier Gegenwannen extra bestellen!

Stahl feuerverzinkt (fz) für 3 Kabel od. Rohre mit IW, GW, VE 25

| | | | |
|--------|-------------|----------|--------|
| 020530 | K3/25-28/AC | 25- 28mm | 0,20kg |
| 020531 | K3/28-31/AC | 28- 31mm | 0,20kg |
| 020532 | K3/31-34/AC | 31- 34mm | 0,23kg |
| 020533 | K3/34-37/AC | 34- 37mm | 0,24kg |
| 020534 | K3/37-40/AC | 37- 40mm | 0,24kg |
| 020535 | K3/40-44/AC | 40- 44mm | 0,28kg |

NIRO V2A für 1 Kabel ohne IW, ohne GW, VE 100

| | | | |
|--------|---------------|----------|--------|
| 020630 | KV2A/8-12/AC | 8- 12mm | 0,03kg |
| 020631 | KV2A/12-16/AC | 12- 16mm | 0,03kg |
| 020632 | KV2A/16-22/AC | 16- 22mm | 0,04kg |
| 020633 | KV2A/22-28/AC | 22- 28mm | 0,05kg |
| 020634 | KV2A/28-34/AC | 28- 34mm | 0,07kg |
| 020635 | KV2A/34-40/AC | 34- 40mm | 0,08kg |
| 020636 | KV2A/40-46/AC | 40- 46mm | 0,10kg |
| 020637 | KV2A/46-52/AC | 46- 52mm | 0,07kg |

NIRO V2A für 2 Kabel ohne IW, ohne GW, VE 100

| | | | |
|--------|----------------|----------|--------|
| 020509 | KV2A2/24-28/AC | 24- 28mm | 0,05kg |
|--------|----------------|----------|--------|

NIRO V4A für 1 Kabel ohne IW, ohne GW, VE 100

| | | | |
|--------|---------------|----------|--------|
| 020734 | KV4A/28-34/AC | 28- 34mm | 0,07kg |
| 020736 | KV4A/40-46/AC | 40- 46mm | 0,10kg |

Doppel-Gegenwannen (DGW) aus Isolierstoff (PP), VE 50

| | | |
|--------|----------|---------|
| 020520 | DGW8-12 | 0,002kg |
| 020521 | DGW12-16 | 0,002kg |
| 020522 | DGW16-22 | 0,003kg |
| 020523 | DGW22-28 | 0,004kg |
| 020524 | DGW28-34 | 0,005kg |
| 020525 | DGW34-40 | 0,007kg |
| 020526 | DGW40-46 | 0,009kg |
| 020527 | DGW46-52 | 0,011kg |
| 020528 | DGW52-58 | 0,012kg |

Typ U Stahl feuerverzinkt (fz) + IW und GW (Isolierst. gr/sw), 4Nm

zur Befestigung an Flachstahl (4-12mm), Winkelstahl (K-Stationen), VE 100

| | | | |
|--------|-------------|----------|---------------------------------|
| 020628 | K/40-46U+GW | 40- 46mm | 020648+020013, 26764400, 0,10kg |
| 020629 | K/46-52U+GW | 46- 52mm | 020649+020013, 26764800, 0,11kg |