

NIROSTA-Stahlseile, -Klemmen, -Kauschen, -Spannschlösser

G09

stainless steel wire ropes for general lifting applications acc.to EN12385-4 on reels; PVC coated galvanized steel wire strand for detecting (locating)

NIROSTA-Stahlseile (Litzenseile) aus V4A / W.Nr.1.4401 / AISI 316 / X5CrNiMo17-12-2-Stahldraht

kreuzschlag rechtsgängig, für allgemeine Hebezwecke, Erdleiter in Tunnels etc., nach EN 12385-4, ungefettet, 1.570N/mm² (157daN/mm²), sehr gut korrosionsbeständig wie 1.4404 (wegen höherem C-Gehalt nicht schweißen!) oder 1.4571!

ACHTUNG! Das Seil darf weder mit einem Metallhaken oder den Gabeln des Staplers berührt werden!

Schonend behandeln, z.B. nicht über Betonboden ziehen!

Hantieren nur durch Fachleute! Stehen unter Spannung (Peitschen-Ende)! Handschuhe verwenden!



VE / Lieferung in Fix- oder Wunschlängen auf Einwegtrommeln aus Holz ohne Verschlag

bzw. sparverschalt (nehmen wir bei Retoursendung zurück),

bzw. Kurzlängen auf Einweghaspel aus Holz oder als lose Ringbunde (Trossen)!

Sondernettopreise
für Großmengen!

Auch in Durchmesser 1-2mm lieferbar!	Durchmesser	Aufbau	rechn.Querschnitt	mind.Bruchkraft	rechn.Bruchkraft	kg/m	meist lagernde VE
270443	STS/NIRO V4A/ 3mm	7x19	4,04mm ²	4,66kN	5,84kN	0,034kg	250m, 500m, 1000m
270444	STS/NIRO V4A/ 4mm	7x19	7,18mm ²	8,34kN	10,4kN	0,061kg	250m, 500m, 1000m
270396	STS/NIRO V4A/ 5mm	7x19	11,2mm ²	13,0kN	16,3kN	0,095kg	100m, 250m, 500m
270390	STS/NIRO V4A/ 6mm	7x19	16,2mm ²	18,7kN	23,4kN	0,138kg	100m, 250m, 500m
270397	STS/NIRO V4A/ 8mm	7x19	28,7mm ²	33,3kN	41,7kN	0,243kg	100m, 200m, 250m, 500m
270437	STS/NIRO V4A/ 9,5mm	7x19	40,5mm ²	51,1kN	63,4kN	0,352kg	100m, 200m, 250m, 500m
270380	STS/NIRO V4A/ 10mm	7x19	44,9mm ²	52,1kN	65,1kN	0,381kg	50m, 100m, 200m, 300m, 500m, 1000m
270399	STS/NIRO V4A/ 12mm	7x19	64,7mm ²	79,3kN	92,2kN	0,548kg	50m, 100m, 200m, 250m, 500m, 1000m
270476	STS/NIRO V4A/ 14mm	7x19	81,93mm ²	104,1kN	130,5kN	0,764kg	100m, 200m

Sondertyp z.B. für Abgrenzungen (Niro-Geländer Radweg)

270458 STS/NIRO V4A/ 4mm 7x7 43,2mm² 8,98kN keine Lagerware

NIRO-Stahlseil nach DIN 17440, aus W.Nr.1.4401/AISI 316, 1.100-1.300N/mm² (rel.“weich“, Asfinag)

270449 **STS/NIRO V4A/95mm²** 19x2,50 **95mm²** D=12,5mm ca.0,750kg/m 100m, 200m, 300m, 500m

010998 **Schnittkostenzuschlag - Seile** für Positionswerte unter 50,- bzw. Passlängen. Entfällt bei Restlängen

Ev. Einwegtrommel-Kostenanteil je n. Größe. 930200/930250/930300 Leihtrommeln 6 Monate mietfrei, dann Miete/Pfandbetrag lt. Industrie.

010997 Entsorgungsgebühr für Rücknahme von Einwegtrommeln über 1000mm Flanschdurchmesser

NIRO-Drahtseilklemmen				
140342	DSK/NIRO/3-4mm	0,015kg		
140343	DSK/NIRO/5mm	0,02kg		
140200	DSK/NIRO/6mm	0,035kg		
140344	DSK/NIRO/8mm	0,044kg		
140345	DSK/NIRO/10mm	0,08kg		
140346	DSK/NIRO/12mm	0,13kg		



NIRO-V4A-Kauschen			
140336	Kausche/NIRO/2mm	0,003kg	
140337	Kausche/NIRO/3mm	0,003kg	
140338	Kausche/NIRO/4mm	0,004kg	
140339	Kausche/NIRO/5mm	0,008kg	
140201	Kausche/NIRO/6mm	0,008kg	
140340	Kausche/NIRO/8mm	0,030kg	
140341	Kausche/NIRO/10mm	0,047kg	



NIRO-V4A-Spannschlösser mit 2 geschmiedeten Ösen (SPS-ÖÖ, Öse-Öse), DIN 1480/ÖNORM M 5482

180878	SPSM5/NIRO/ÖÖ	DI-Öse 8,2mm, 0,045kg
180879	SPSM6/NIRO/ÖÖ	DI-Öse 10,0mm, 0,095kg
180865	SPSM8/NIRO/ÖÖ	DI-Öse 13mm, 0,162kg
180645	SPSM10/NIRO/ÖÖ	DI-Öse 16mm, 0,26kg
180880	SPSM12/NIRO/ÖÖ	DI-Öse 17mm, 0,44kg
180881	SPSM16/NIRO/ÖÖ	DI-Öse 25mm, 1,66kg



270398 **PVC-ummanteltes Stahlseil vz / Ortungsseil für Spülbohrungen (Fergas) etc.**

Durchmesser 4/6mm, mind. Bruchkraft 9,41kN, 0,073kg/m, keine Lagerware