

## NIROSTA-Stahlseile, -Klemmen, -Kauschen, -Spannschlösser

G09

stainless steel wire ropes for general lifting applications acc.to EN12385-4 on reels; PVC coated galvanized steel wire strand for detecting (locating)

### NIROSTA-Stahlseile (Litzenseile) aus V4A / W.Nr.1.4401 / AISI 316 / X5CrNiMo17-12-2-Stahl Draht

kreuzschlag rechtsgängig, für allgemeine Hebezwecke, nach EN 12385-4, ungefettet, 1.570N/mm<sup>2</sup> (157daN/mm<sup>2</sup>)

sehr gut korrosionsbeständig wie 1.4404 (wegen höherem C-Gehalt nicht schweißen!) oder 1.4571!

**ACHTUNG!** Das Seil darf weder mit einem Metallhaken oder dem Gabeln des Staplers berührt werden!

Schonend behandeln, z.B. nicht über Betonboden ziehen!

Hantieren nur durch Fachleute! Stehen unter Spannung (Peitschen-Ende)! Handschuhe verwenden!

VE / Lieferung in Fix- oder Wunschlängen auf Einwegtrommeln aus Holz ohne Verschlag

bzw. sparverschalt (nehmen wir bei Retoursendung zurück),

bzw. Kurzlängen auf Einweghaspel aus Holz oder als lose Ringbunde (Trossen)!



Sondernettpreise  
für Großmengen!

Auch in Durchmesser 1-2mm lieferbar!	Durchmesser	Aufbau	rechn.Querschnitt	mind.Bruchkraft	rechn.Bruchkraft	kg/m	meist lagernde VE
270443	<b>STS/NIRO V4A/ 3mm</b>	7x19	4,04mm <sup>2</sup>	4,66kN	5,84kN	0,034kg	250m, 500m, 1000m
270444	STS/NIRO V4A/ 4mm	7x19	7,18mm <sup>2</sup>	8,34kN	10,4kN	0,061kg	250m, 500m, 1000m
270396	STS/NIRO V4A/ 5mm	7x19	11,2mm <sup>2</sup>	13,0kN	16,3kN	0,095kg	100m, 250m, 500m
270390	<b>STS/NIRO V4A/ 6mm</b>	7x19	16,2mm <sup>2</sup>	18,7kN	23,4kN	0,138kg	100m, 250m, 500m
270397	<b>STS/NIRO V4A/ 8mm</b>	7x19	28,7mm <sup>2</sup>	33,3kN	41,7kN	0,243kg	100m, 200m, 250m, 500m
270437	<b>STS/NIRO V4A/ 9,5mm</b>	7x19	40,5mm <sup>2</sup>	51,1kN	63,4kN	0,352kg	100m, 200m, 250m, 500m
270380	<b>STS/NIRO V4A/ 10mm</b>	7x19	44,9mm <sup>2</sup>	52,1kN	65,1kN	0,381kg	50m, 100m, 200m, 300m, 500m, 1000m
270399	<b>STS/NIRO V4A/ 12mm</b>	7x19	64,7mm <sup>2</sup>	79,3kN	92,2kN	0,548kg	50m, 100m, 200m, 250m, 500m, 1000m
270476	<b>STS/NIRO V4A/ 14mm</b>	7x19	81,93mm <sup>2</sup>	104,1kN	130,5kN	0,764kg	(500m)

Sondertyp

270458	STS/NIRO V4A/ 4mm	7x7	43,2mm <sup>2</sup>	8,98kN			keine Lagerware
--------	-------------------	-----	---------------------	--------	--	--	-----------------

### NIRO-Stahlseil nach DIN 17440, aus W.Nr.1.4401/AISI 316, 1.100-1.300N/mm<sup>2</sup> (rel. "weich")

270449	STS/NIRO V4A/95mm <sup>2</sup>	19x2,50	95mm <sup>2</sup>	D=12,5mm	ca.0,74kg/m		100m, 200m, 500m
--------	--------------------------------	---------	-------------------	----------	-------------	--	------------------

010998 **Schnittkostenzuschlag - Seile** für Positionswerte unter 50,- bzw. Zuschnitte unter 100m Länge. Entfällt bei Restlängen  
 Ev. Einwegtrommel-Kostenanteil je n. Größe. 930200/930250/930300 Leihtrommeln 6 Monate mietfrei, dann Miete/Pfandbetrag lt. Industrie.  
 010997 Entsorgungsgebühr für Rücknahme von Einwegtrommeln über 1000mm Flanschdurchmesser

NIRO-Drahtseilklemmen		
140342	DSK/NIRO/3-4mm,	0,015kg
140343	DSK/NIRO/5mm,	0,02kg
140200	DSK/NIRO/6mm,	0,035kg
140344	DSK/NIRO/8mm,	0,044kg
140345	DSK/NIRO/10mm,	0,08kg
140346	DSK/NIRO/12mm,	0,13kg



NIRO-V4A-Kauschen		
140336	Kausche/NIRO/2mm,	0,003kg
140337	Kausche/NIRO/3mm,	0,003kg
140338	Kausche/NIRO/4mm,	0,004kg
140339	Kausche/NIRO/5mm,	0,008kg
140201	Kausche/NIRO/6mm,	0,008kg
140340	Kausche/NIRO/8mm,	0,030kg
140341	Kausche/NIRO/10mm,	0,047kg



### NIRO-V4A-Spannschlösser mit 2 geschmiedeten Ösen (SPS-ÖÖ, Öse-Öse), DIN 1480/ÖNORM M 5482

180878	SPS M5/NIRO/ÖÖ,	0,045kg
180879	SPS M6/NIRO/ÖÖ,	0,095kg
180865	SPS M8/NIRO/ÖÖ,	0,162kg
180645	SPS M10/NIRO/ÖÖ,	0,26kg
180880	SPS M12/NIRO/ÖÖ,	0,44kg
180881	SPS M16/NIRO/ÖÖ,	1,66kg



270398	<b>PVC-ummanteltes Stahlseil vz / Ortungsseil für Spülbohrungen</b> (Fergas) etc. Durchmesser 4/6mm, mind. Bruchkraft 9,41kN, 0,073kg/m, keine Lagerware
--------	---