

Universalklemmen, Parallelverbinder, Falzklemmen u.a. G12

connectors for run to service equipment made from hot dip galvanized steel or copper; rod to cable clamps; ground grid or banding connectors

Universalklemmen (Vario-, Multiklemmen) als Kreuz-, T-, Parallel-Verbinder für RD mit RD, alle mit Mutter

- 140067 **UK 8-10/fz**, Stahl verzinkt 2,5mm, Flachrund-(Torband-) Schraube M10 - kein Gegenhalten nötig!, H, VE 100, 0,11kg
 - 140118 **UK 8-10/NIRO V2A**, 2,5mm, SK-Schraube, Gewinde, N, VE 50, 0,10kg
 - 140312 **UK 8-10/NIRO V4A**, 2,5mm, SK-Schraube, Gewinde, VE 50, 0,10kg
 - 140008 **UK 10/NIRO V2A**, 2,5mm, Flachrund-Schraube, H, VE 75, 0,12kg
 - 140143 **UK 10/NIRO V4A**, Flachrund-Schraube, auch für 12mm NIRO-Seil, H, VE 75, 0,11kg
 - 140319 **UK 8-10/12/NIRO V2A**, Flachrund-Schraube, VE 50, 0,115kg
 - 140149 **UK 8-10/16/NIRO V2A**, Flachrund-Schraube, H, VE 50, 0,175kg
 - 140354 **UK 8-10/16/fz**, Stahl verzinkt, H, keine Lagerware (ohne Abbildung)
 - 140241 **UK 12/12/fz**, für **Stahlseil 95mm²**, mit Flachrund-Schr. M10, VE 100, 0,133kg
 - 140320 **UK 12/12/NIRO V2A**, mit Flachrund-Schraube, H, VE 100, 0,121kg
 - 140378 **UK 12/12/NIRO V4A**, f.NIRO-Stahlseil D12 bzw. D12,5 (95mm²) mit SK-Schraube, 0,11kg
 - 140155 **UK 8-16/15-25/fz**, 3-teilig, 3,0/2,0mm, SK-Schr.M12 V2A, Gewinde, H, VE 20, 0,47kg
 - 140009 **UK 8-10/TG fz** Temperguss fz (TG fz), Flachrund-Schr. M10x35, N, 0,13kg, Auslauftype!
 - 140217 **UK 2x8-10/NIRO V2A - Doppelleiteranschluss**, für 2x RD8-10, Flachrundschrabe M10x35, VE 50, 0,09kg
 - 140311 **UK 2x7-10/NIRO V4A**, für 2x RD7-10, M10x35, VE 50, 0,12kg (o.Abb.)
 - 140152 **UK 8/Alu**, 4mm, nicht für Erdreich/unter Putz, Flachrund-Schraube, H, VE 100, 0,078kg
 - 140182 **UK 8/Cu**, für RD8/Cu bzw. Cu-Seil 50mm², VE 100, 0,108kg
 - 140159 **UK 10/Cu**, schwere Ausführung, 2,8mm, für Cu-Seil 70 u. 95mm², H, VE 75, 0,125kg
 - 140304 **UK/10/8/fz/V2A/Cu**, für **RD10fz mit Kupferseil 50mm²**, 3-teilig mit NIRO-Zwischenplatte, mit NIRO-Flachrundschrabe M8, VE 50, 0,126kg
 - 140240 **UK/12/8/fz/V2A/Cu**, für **Stahlseil 95mm² mit Kupferseil 50mm²**, 3-teilig mit NIRO-Zwischenplatte, mit NIRO-Flachrundschrabe M10, VE 100, 0,153kg
- Auch als Zweimetallklemme Alu/Cu oder St fz/Cu lieferbar!*
- 140295 **UK-Mini/NIRO V2A/3-teilig**, Multiklemme 32x32x2,5mm, 1x SK M8x25mm, kl.D 3-4mm (z.B. Gitter) mit Cu 6mm², VE50, 0,052kg
 - 140369 **UK-Mini 4-6/NIRO V2A**, Multiklemme 32x32x2,5mm, 2x SK M8x25mm, für D 4-6mm



H ... Bauteil nach EN 50164-1
100kA geprüft (10/350µs)

Parallelverbinder (PV) für Runddrähte, 2-schraubig M8, ohne Mutter

- 140048 **PV 10/TG fz Temperguss feuerverzinkt** (TG fz), 2xSK-/Schlitz-Schr.M8x25, 2xRD5-10 bzw. STS95², 48x38mm, VE 50, 0,125kg
- 140381 **PV 4-10/Cu** 2xNIRO-SK-Schr.M8x30, 2xRD4-10mm (ca.50-78mm²), 50x49mm, 13,6kA, VE50, 0,151kg
- 140011 **PV 10/fz** Stahl fz, 2xSK M8, 2xRD7-10 bzw. STS95², H, VE 50, 0,12kg



Zweischrauben-Überleger, EN R561-1

Falzklemmen (FK, Blechanschluss-Verbindungsklemme), für RD 8-10mm, oberirdisch, 10cm²Kontaktfläche

- 140162 **FK 8-10/0,7-8/fz** Stahl fz, Klemmbereich 0,7-8mm, H, VE 50, 0,12kg
 - 140193 **FK 8/0,7-8/Alu** Alu 4mm, Klemmb. 0,7-8mm, Schr.V3A H, VE 50 (o.Abb.)
 - 140196 **FK8-10/0,7-10/NIRO V2A** gerade, Klemmbereich 0,7-10mm längs/quer, Flachrundschr. M10x45mm, 2x2,5mm, N bzw. H je nach Mat., VE 50, 0,16kg
 - 140335 **FK 7-10/0,7-5/fz** Stahl fz 2,5mm, Klemmb.0,7-5mm, 4xNIRO-Schr.M6x12mm, VE 50, 0,12kg
- Weitere Falzklemmen wie 140042, 140043, 140044 (drehbar) auf Anfrage!*