


Längsverbinder, Erdungstrennklemmen, Leitungshalter

G12


ground grid connectors (disc.g splicers to ground) made from hot-dip galv. steel or inox, holding (fixing) device for groundrod electrodes (e.g. staples)

- 140060 LV 7-10/ZG Längsverbinder (V.-Muffe, ES-Verb.), Zinkdruckguss (ZG), 4 SK/Schlitz-Kombi-Schr. M6 V2A, (Austria-Type), 2xRD7-10, Länge 75mm, für oberirdische Verwendung, H, VE 1(50/100), 0,07kg
- 140222 **LV 7-10/ZG** wie oben, mit PlusMinus-Schlitz-Schrauben, H, VE 1(100), 0,07kg
- 140119 LV 8/**Alu**, 4 Schrauben M6 V2A, Länge 80mm, H, VE 100, 0,028kg
- 140284 LV 8/**Cu**, 4 Schrauben M6 V2A verkupfert, H, VE 1(100), k.LW (ohne Abbildung)
- 140104 Trennklemme-ÖN RD7-10/RD7-10, ZG, für oberirdische Verwendung, mit Verbindungsschraube V2A, H (100kA n.EN 50164-1), VE 1(50), 0,17kg
- 140114 Trennklemme-ÖN RD7-10/RD16, ZG, für oberirdische Verwendung, für Erdführungsstangen, H (100kA) n.EN 50164-1, VE 1(25), 0,19kg, Auslauftypel
- 140105 Trennklemme-ES RD8-10/RD8-10, TG fz, DIN 48835D, N(50kA), VE 1 (50), 0,10kg
- 140003 Trennmuffe RD7-10/RD16, ZG, für oberird. Verw., H (100kA), VE 1(50), 0,13kg
- 140297 Trennmuffe RD8-10/RD16, **Alu**, H, 2xM8, VE 1(50), keine Lagerware
- 140010 Verbindungs/Trennklemme RD7-10/fl30-40, Stahl fz, 2xM8, H, VE 1(25), 0,18kg
- 140921 Trennklemme NIRO V2A, 2-teilig, für RD8-10/RD8-10, 2x M10-SK-Schr., DINEN62561-1, VE1(50)
- 140198 Trennklemme NIRO 3-teilig, N, für RD8-10/RD8-10, mit Zwischenplatte, 3x2,5mm, 2x M8x20 SK-Schr., VE 1(50), 0,12kg
- 140308 Trennklemme Zweimetall 3-teilig für RD8-10/RD8-10, St fz 4mm/Zwischenpl. Cu/Al 1,5mm, 2xM10x25 NIRO V2A, 69x40mm, H, VE 1(50), 0,18kg
- 140070 EPK 110/Ø10/fl40 Erdungsprüfklemme, Netz NÖ approbiert, St fz, Verbindung von Ø10fl40 mit Ø10fl40, 110x80mm, [46524004](#), 0,42kg
- 140148 **Klemmschuh für RD8-10**, Temperguss feuerverzinkt (TG fz), Norm-Lasche mit Bohrung 11mm, B=39mm, D=3mm, 2x NIRO-SK-/Schlitz-Schr. M8x16mm, ÖN, VE 1(100), 0,078kg
- 140231 Klemmschuh **Alu** für RD7-10, Lasche mit Bohrung 10,5mm, 2x NIRO-SK-/Schlitz-Schr. M6x12mm, B=28mm, D=3mm, H(100kA) n.EN50164-1, VE1(100), 0,025kg
- 140052 EKS/10/2/EVN St fz, Kabelschuh für RD10, [46531000](#)
- 140071 KS-Klemme St fz/ZG, 1xRD7-10, für oberirdische Verwendung, (H), VE 100, 0,07kg
- 140157 KS-Verbinder St fz/ZG, 2xRD7-10, f.oberird.V., n.EN50164-1, VE 1(25), 0,13kg



- 140053 **U-Krampe für RD10 und H07V-R (Ym50)**, Stahl fz, für Netz NÖ u.a. für Holzmast (gerade, nicht verdrehte Befestigungsschlaufe), d=5mm, L=50mm, [46540500](#), VE 1, 0,02kg
- 140058 BK/fl30 Bandklammer für EBE30x3, St fz, für Holz, gerade, 0,02kg
- 140036 **BK/fl40 St fz, Bandklammer für EBE40x4 (30x3)**, für Netz NÖ u.a. für Holzmast, gerade (nicht verdreht), ([Z.Nr.3003/93LN-Pos.3](#)), VE 1, 0,025kg
- 140150 Flachbandhalter NIRO V2A mit Druckstück f. Wandmontage, Schr.M8, f.FLb.11mm u. RD.b.10mm, Wandabstand 11mm, Bef.Langloch 7x15mm, z.B.f.Ringpotentialausgleich, VE25, 0,117kg
- 140097 **Flachbandhalter für EBE40x4**, St fz, m.Schraube V2A u.Dübel Gr.8, 0,07kg
- 140189 Flachbandhalter für EBE30x3, St fz, m.Schraube V2A u.Dübel Gr.8, VE 1(100), 0,07kg
- 140195 Leitungshalter NIRO für RD8-10mm, Gewinde M8, für Al/NIRO/St vz, Cu, VE 50, 0,028kg
- 140277 Stangenhalter d=16mm, Gewinde M6, ZP/St/tZn, H=20mm, VE 1(100), k.LW

Auf Anfrage: 140021 Mauerhaken 6x6x80mm, RD16, weitere Leitungshalter RD 7-10, mit Überleger, ZG o. Schraube (140110 bzw. mit festem Vierkantstift 100mm)



- 140267 **Cupalblech** 500x40x0,5mm, für korrosionsbeständige Verbindung von Stahl oder Alu mit Kupfer, 0,038kg
- 140923 Cupalhülse Alu/Cu, D=8mm, Alu außen, Cu innen, k.LW
- 140924 Cupalhülse Cu/Alu, D=8mm, Cu außen, Alu innen, k.LW